```
do open another screen screenName Screen1
  initialize global (total_votos) to
 initialize global (candidato1) to 0
initialize global (candidato2) to [0]
    initialize global candidato3 to 0
            when Apurar Click

do set global total_votos to candidato1 . Text + candidato2 . Text + candidato3 . Text .
                             set Total_Votos • . Text • to | @ join | • Total de Votos: | get global total_votos •
                                  set global candidato1 • to candidato1 • . Text • • 100 / get global total votos •
                                 set global candidato2 v to
                                                                                                                                                                      candidato2 · . Text · × 100 / get global total_votos ·
                                                                                                                                                                      candidato3 • . Text • × 100 / get global total_votos •
                              © if Opet Global candidato1 > 1 get Global candidato2 = and - 1 get Global candidato2 = get Global candidato3 =
                               set Resul_Barra_Cand2 • . BackgroundColor • to get global candidato2 • set Resul_Cand2 • . Text • to 6 join | • Candidato 2 • get global candidato2 • 
                                                           set Resul_Barra_Cand3 • . BackgroundColor • to get global candidato3 • set Resul_Cand3 • . Text • to go join | Candidato 3 • get global candidato3 • g
                                                                                                                                                                                                                                                                                    " % "
```

```
set Resul_Cand3 . Text to join Candidato 3: "
                                                                                                                                                                                                                                                    get global candidato3 *
                                                                                                                                                                                                                                                      "%"
 get global candidato1 > 1 get global candidato3 > 1 get global candidato3 > 1 get global candidato3 > 2 get global candidato2 > 1 get global candidato3 > 1 get global candida
 then set Resul_Barra_Cand1 · . BackgroundColor · to get global candidato1 · set Resul_Cand1 · . Text · to go join · Candidato1 · .
                                                                                                                                                                                                                                                   get global candidato1 *
                             get global candidato3 *
                                                                                                                                                                                                                                                          %
                              set Resul_Barra_Cand2 • . BackgroundColor • to get global candidato2 • . WidthPercent • to get global candidato2 • .
                                 set Resul_Cand2 v . Text v to
                                                                                                                                                                                                                                                       " Candidato 2: "
                                                                                                                                                                                                                                          get (global candidato2 *
                                                                                                                                                                                                                                                      " % "
if of get global candidato2 > get global candidato1 of get global candidato2 of get global candidato2 of get global candidato1 of get global candi
then set Resul Barra Cand2 * . BackgroundColor * to t set Resul Barra Cand2 * . WidthPercent * to 1 get global candidato2 * set Resul Cand2 * . Text * to 2 join * Candidato 2: * set Resul Cand2 * . Text * to 2 join * Candidato 2: *
                                                                                                                                                                                                                                                    get global candidato2 *
                             set Resul_Barra_Cand1 • . (BackgroundColor • to )
set Resul_Barra_Cand1 • . (WidthPercent • to ) get global candidato1 • set Resul_Cand1 • . (Text • to ) (2) join | • Candidato 1: •
                                                                                                                                                                                                 join [
                                                                                                                                                                                                                                                    get global candidato1 -
                                                                                                                                                                                                                                                          96 -
                              set Resul_Barra_Cand3 • . BackgroundColor • to set Resul_Barra_Cand3 • . WidthPercent • to get global candidato3 • .
                                 set Resul_Cand3 . Text to
                                                                                                                                                                                                                                                      " Candidato 3: "
                                                                                                                                                                                                                                          get global candidato3 *
                                                                                                                                                                                                                                                      " % "
```

```
get global candidato3 *
                                                                                                                                                                                                                       "%"
                                                                                                                                                                                                          get global candidato2 > > >
                     set Resul_Barra_Cand2 • . BackgroundColor • to get global candidato2 • set Resul_Cand2 • . Text • to get global candidato2 • g
                                                                                                                                                                                                                             %
                          set Resul_Barra_Cand3 • . BackgroundColor • to
                           set Resul_Cand3 . Text to | 10 join | Candidato 3 set Resul_Cand3 . Text to | 10 join | Candidato 3 .
                                                                                                                                                                                                                       get (global candidato3 *
                                                                                                                                                                                                                            %
                           set Resul_Barra_Cand1 · . BackgroundColor · to
                            set Resul_Barra_Cand1 • . WidthPercent • to get global candidato1 •
                              set Resul_Cand1 . Text . to | ioin
                                                                                                                                                                                                                        " Candidato 1: "
                                                                                                                                                                                                                     get (global candidato1 *
then set Resul_Barra_Cand3 • . BackgroundColor • to
                           set Resul Barra Cand3 • . WidthPercent • to | get global candidato3 • set Resul Cand3 • . Text • to | @ join | • Candidato 3: *
                            set Resul_Cand3 v . Text v to i o join
                                                                                                                                                                                                                       get global candidato3 *
                          set Resul_Barra_Cand1 • . BackgroundColor • to set Resul_Barra_Cand1 • . WidthPercent • to set Resul_Cand1 • . Text • to set R
                                                                                                                                                                                                                        get global candidato1 *
                                                                                                                                                                                                                            (%) "
                          set Resul_Barra_Cand2 • . BackgroundColor • to set Resul_Barra_Cand2 • . WidthPercent • to get global candidato2 •
                                                                                                                                                                                                               " Candidato 2: "
get global candidato2 *
                            set Resul_Cand2 . Text to
                                                                                                                                                                                                                       " % "
```