

Exercícios — Git & GitHub - Aula 2

Parte 1 — Marque a alternativa correta

1. Qual comando exibe o histórico completo dos commits?

- a) git status
- b) git show
- **c) git log**
- d) git history

2. Qual comando exibe o histórico de forma resumida?

- **a) git log --oneline**
- b) git log --short
- c) git history --oneline
- d) git commit --oneline

3. O histórico do Git permite saber:

- a) Apenas o tamanho do repositório
- b) Quais pessoas têm acesso ao GitHub
- **c) Quem fez cada alteração, quando e qual foi a mudança**
- d) Somente o nome da branch principal

4. Uma branch é:

- a) Uma cópia do projeto em outro computador
- b) Um tipo especial de commit
- c) Uma pasta oculta do Git
- **d) Uma linha de desenvolvimento independente dentro do repositório**

5. Qual comando cria a branch login sem trocar para ela?

- a) git switch login
- b) git switch -c login
- c) git merge login
- **d) git branch login**

6. Qual comando cria a branch login e já troca para ela?

- a) git branch login
- **b) git switch -c login**
- c) git switch login
- d) git merge login

7. Para integrar a branch login na main, você deve:

- a) Estar na main e rodar git merge login
- b) Estar na login e rodar git merge main
- c) Estar na main e rodar git branch login
- d) Estar na login e rodar git tag main

8. Qual é o principal objetivo do rebase?

- a) Apagar todos os commits antigos
- b) Criar uma nova tag de versão
- c) Deixar o histórico mais linear e organizado
- d) Baixar o projeto do GitHub

9. Qual comando envia pela primeira vez os commits da branch main para o GitHub?

- a) git pull -u origin main
- b) git push -u origin main
- c) git commit -u origin main
- d) git add -u origin main

10. Depois do primeiro push, qual sequência envia novas alterações para o GitHub?

- a) git push → git add . → git commit -m "mensagem"
- b) git add . → git commit -m "mensagem" → git push
- c) git init → git push → git commit -m "mensagem"
- d) git pull → git remote add origin → git commit -m "mensagem"

11. Qual comando traz para o seu repositório local arquivos que existem apenas no GitHub?

- a) git pull
- b) git push
- c) git remote add origin
- d) git commit

12. Qual comando cria a tag v0.9.0 em um commit específico, de hash a1b2c3d?

- a) git tag a1b2c3d
- b) git show v0.9.0 a1b2c3d
- c) git branch v0.9.0 a1b2c3d
- d) git tag v0.9.0 a1b2c3d

Parte 2 — Certo ou Errado

Marque C (certo) ou E (errado).

1. Criar uma branch nova altera imediatamente o conteúdo da main. (e)
 2. O comando git branch, sem nenhum nome, lista as branches existentes. (c)
 3. O comando git switch nova-branch cria a branch nova-branch e já troca para ela. (e)
 4. O merge junta as alterações de uma branch em outra. (c)
 5. Merge e rebase sempre geram exatamente o mesmo histórico de commits. (c)
 6. O rebase é usado para deixar o histórico de commits mais linear e organizado. ()
 7. O comando git branch -M main renomeia a branch atual para main. (e)
 8. O comando git init conecta a pasta local ao repositório do GitHub. (c)
 9. O comando git pull envia suas alterações locais para o repositório no GitHub. (e)
10. Para adicionar apenas um arquivo específico ao commit, usa-se git add <nome-do-arquivo>. (c)

Parte 3 — Perguntas discursivas

O que é uma branch e por que ela é útil?

Uma **branch** é uma cópia ou ramificação isolada do seu projeto. Ela serve para você desenvolver novas funções ou corrigir bugs sem risco de estragar o código principal que já está funcionando.

Qual a diferença entre merge e rebase?

O **merge** junta as branches criando um commit de união (o que deixa o histórico com caminhos bifurcados). O **rebase** move seus commits para o topo da outra branch, reescrevendo o histórico para que ele fique em uma linha única e linear.

Qual a diferença entre git push e git pull?

- O `git push` **envia** as alterações que você fez no seu computador para o servidor online (GitHub). O `git pull` **puxa** as alterações do servidor online para atualizar o seu computador local.