

```
# função soma
```

```
def somar(a, b):  
    return a + b
```

```
print(somar(12,12))
```

```
↩ 24
```

```
# função ola
```

```
def ola(nome):  
    print(f"Hello {nome}!")
```

```
ola('John')
```

```
↩ Hello John!
```

```
# função par ou impar
```

```
def par_impar(num):  
    if num % 2 == 0 :  
        return "Par"  
    else:  
        return "Impar"
```

```
print(par_impar(14))
```

```
↩ Par
```

```
# inverter texto
```

```
texto = input('Insira uma palavra: ')
```

```
def inverter(texto):  
    return texto[::-1]
```

```
print(inverter(texto))
```

```
↩ Insira uma palavra: opa  
apo
```

```
# Exercício 1: Crie uma função que receba dois números como parâmetros e  
# retorne a soma deles.
```

```
def somar(a, b):  
    return a + b
```

```
print(somar(12,12))
```

```
↩ 24
```

```
# Exercício 2: Crie uma função que receba um número e retorne 'Par' se o  
# número for par ou 'Impar' se o número for ímpar.
```

```
def par_impar(num):  
    if num % 2 == 0 :  
        return "Par"  
    else:  
        return "Impar"
```

```
print(par_impar(14))
```

```
# Exercício 3: Crie uma função chamada media_lista que recebe uma lista de  
# números e retorna a média deles.
```

```
numeros = [ 10, 5, 5, 10, 20]
```

```
def media(lista):  
    return sum(lista) / len(lista)
```

```
print(media(numeros))
```

```
↩ 10.0
```

```
# Exercício 4: Crie uma função que calcule o fatorial de um número.
```

```
def fatorial(num):  
    for i in range(1, num):  
        num *= i  
    return num
```

```
print(fatorial(5))
```

```
↵ 120
```

```
# Exercício 5: Crie uma função chamada tabuada que recebe um número e  
# imprime sua tabuada do 1 ao 10.
```

```
def tabuada(n):  
    for i in range(1,11):  
        print(n*i)
```

```
tabuada(5)
```

```
↵ 5  
10  
15  
20  
25  
30  
35  
40  
45  
50
```

```
# Exercício 6: Crie uma função que receba uma string e retorne True se ela for  
# um palíndromo (uma palavra ou frase que se lê da mesma forma de trás para  
# frente) e False caso contrário.
```

```
entrada = input('Insira uma frase: ')
```

```
def verificar(entrada):  
    y = ''  
    for i in entrada:  
        y = i + y  
    if y == entrada:  
        return True  
    else:  
        return False
```

```
verificar(entrada)
```

```
↵ Insira uma frase: comer  
False
```

```
# Exercício 7: Crie uma função que receba uma lista de números e retorne o  
# maior número dessa lista.
```

```
numeros = [ 10, 5, 5, 10, 20]
```

```
def maior(n):  
    return max(numeros)
```

```
print(maior(numeros))
```

```
↵ 20
```

```
# Exercício 8: Crie uma função que receba uma lista de notas e retorne a média  
# das notas.
```

```
lista = [10, 9, 4, 6.5, 7]
```

```
def media_notas(lista):  
    soma = 0  
  
    for numero in lista:  
        soma += numero
```

```
quantidade = len(lista)

return soma / quantidade

media = media_notas(lista)

print(f"A média das notas é: {media}")
```

↵ A média das notas é: 7.3

```
# Exercício 9: Crie uma função que conte quantas vogais existem em uma string
# fornecida.
```

```
palavra = input("digite uma palavra: ").lower()
vogais = "aeiou"
```

```
def contadorVogais(palavra):
    contador = 0
    for letras in palavra:
        if letras in vogais:
            contador += 1
    return contador
```

```
print(contadorVogais(palavra))
```

↵ digite uma palavra: casa
2

```
# Exercício 10: Crie uma função que receba uma lista de números e retorne essa
# lista ordenada em ordem crescente.
```

```
lista = [23, 45, 1, 45, 3, 24, 34 ]
```

```
def RetornoLista(lista):
    lista.sort()
    return lista
```

```
print(RetornoLista(lista))
```

↵ [1, 3, 23, 24, 34, 45, 45]