

```
# 1. Crie uma função que recebe duas palavras e retorna True se forem
# anagramas uma da outra.
```

```
palavra1 = input('Insira uma palavra: ').lower().strip()
palavra2 = input('Insira uma palavra: ').lower().strip()
```

```
def anagrama(A,B):
    palavraA = []
    palavraB = []

    for i in A:
        palavraA.append(i)
    palavraA.sort()

    for i in B:
        palavraB.append(i)
    palavraB.sort()

    if palavraA == palavraB:
        return True
    else:
        return False
```

```
verificar = anagrama(palavra1, palavra2)
```

```
if verificar:
    print('É um anagrama')
else:
    print("Não é um anagrama")
```

```
↵ Insira uma palavra: garra
Insira uma palavra: dois
Não é um anagrama
```

```
# 2. Crie uma função que recebe uma lista de números e retorna a
# quantidade de números positivos.
```

```
numeros = [2, -23, -3, 5, 34, -23]
```

```
def positivo(lista):
```

```
    cont = 0
```

```
    for i in lista:
        if i > 0 :
            cont += 1
```

```
    return cont
```

```
print(f"Na lista tem {positivo(numeros)} números positivos")
```

```
↵ Na lista tem 3 números positivos
```

```
# 3. Crie uma função que recebe uma lista de números e retorna a
# quantidade de números que são múltiplos de 3.
```

```
numeros = [2, -18, -3, 5, 34, 30]
```

```
def multiplo(lista):
```

```
    cont = 0
```

```
    for i in lista:
        if i % 3 == 0:
            cont += 1
```

```
    return cont
```

```
print(f"Tem {multiplo(numeros)} números multiplos de 3")
```

```
↵ Tem 3 números multiplos de 3
```

```
# 4. Crie uma função que recebe uma lista de palavras e junta tudo em uma
# única frase.
```

```
palavras = ['quero', 'comprar', 'uma', 'guitarra']
```

```
def juntar(lista):
```

```
temp = ''

for i in lista:
    temp += i

return temp

print(juntar(palavras))
```

 querocomprarumaguitarra

5. Crie uma função que recebe uma lista de números e substitui os
números negativos por zero.

```
numeros = [2, -23, -3, 5, 34, -23]
```

```
def negativo(lista):
    new = []

    for i in lista:
        if i < 0:
            new.append(0)
        else:
            new.append(i)
    return new
```

```
print(negativo(numeros))
```

 [2, 0, 0, 5, 34, 0]

6. Crie uma função que recebe uma lista de palavras e retorna a palavra
com mais letras.

```
palavras = ['quero', 'comprar', 'uma', 'guitarra']
```

```
def maior(lista):
    return max(lista, key=len)
```

```
print(maior(palavras))
```

 guitarra

7. Crie uma função que recebe uma lista de números e retorna a soma
apenas dos números pares.

```
numeros = [2, 72, 3, 5, 34, 23]
```

```
def somar(lista):
    soma = 0
    for i in lista:
        if i % 2 == 0:
            soma += i
    return soma
```

```
print(f"A soma dos números pares da lista é {somar(numeros)}")
```

 A soma dos números pares da lista é 108

