


Java




Tipos de dados específicos

para


Linguagem de Programação

Java



Tipos de dados Inteiros


byte, short, int, long



Tipo de dados

Real ou Ponto flutuante


float, double



Tipo de dados literal/texto


char - armazena unicodes

String – conjunto de caracteres




Tipo de dados lógico

boolean – pode armazenar
true (verdadeiro)
ou
false (falso)




Identificadores de variáveis para a Linguagem Java

- Nomes devem começar com uma letra, um caractere underline (_) ou o símbolo cifrão (\$).
- Não utilizar símbolos ou acentos, exceto os acima citados.
- As letras podem ser maiúsculas ou minúsculas.
- Não utilizar palavras reservadas como float, byte, for, int, etc.




Declaração de variáveis em Java

Tipo nome1, nome2, nomeN;




Exemplo

```
int i;  
double total, preco;  
char opcao1, opcao2, opcao3;
```




Definindo um valor inicial para variáveis

```
int quantidade = 0;  
float angulo = 1.57;  
boolean ok = false;  
char letra = 'c';
```




Representação de operadores em linguagem Java



Operador de atribuição


=



Exemplo


Valor = 5;

Resultado = $a + 7$;




Operadores Aritméticos

Operador	Notação em Java
Multiplicação	*
Divisão	/
Adição	+
Subtração	-
Módulo	%
Incremento	++
Decremento	--




Operadores relacionais

Operador	Notação em Java
Maior	>
Maior ou igual	>=
Menor	<
Menor ou igual	<=
Igual a	==
Diferente de	!=




Operadores lógicos

Operador	Notação em Java
e	&&
ou	
não	!




Estruturas de seleção ou decisão




Seleção simples

```
if (condição) {  
    <conjunto de instruções>;  
}
```




Seleção composta

```
if (condição) {  
    <conjunto de instruções A>;  
} else {  
    <conjunto de instruções B>;  
}
```




Seleção encadeada

```
if (condição_1) {  
    <conjunto de instruções condição 1>;  
} else {  
    if (condição_2) {  
        <conjunto de instruções condição 2>;  
    } else {  
        <conjunto de instruções condição 1 e 2>;  
    }  
}
```




Seleção de múltipla escolha

```
switch (variável) {  
    case <opção 1>:  
        Instrução a;  
        break;  
    case <opção 2>  
        Instrução b;  
        break;  
    case <opção 3>  
        Instrução c;  
        break;  
    default:  
        Instrução d;
```




Estruturas de Repetição




while

```
while (<condição>) {  
    <bloco de instruções>  
}
```




do / while

```
do {  
    <bloco de instruções>  
} while (<condição>;
```



for

```
for ( <var> = <valor inicial>; <condição>; <incremento>) {  
    <bloco de instruções>  
}
```




Declaração de vetor em Java

```
double num [ ] = new double [8];
```

ou

```
double[ ] num = new double [ 8 ];
```



Declaração de matriz em Java

```
int NOTAS [ ] [ ] = new int [ 8 ] [ 4 ];
```

ou

```
int [ ] [ ] NOTAS = new int [ 8 ] [ 4 ];
```

