

1-

```
package com.mycompany.atividades_jefferson;
import java.util.Scanner;
public class olimpadas_ex1 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner ler = new Scanner (System.in);
        int meio = 0;
        System.out.println("Digite a idade da cibebe: ");
        int id1 = ler.nextInt();

        System.out.println("Digite a idade de camila: ");
        int id2 = ler.nextInt();

        System.out.println("Digite a idade de celeste: ");
        int id3 = ler.nextInt();

        if (id1 <= id2 && id1 <= id3) {
            if (id2 <= id3){
                meio = id2;

            } else { meio = id3; }

        } else if ( id2 <= id1 && id2 <= id3){
            if (id1 <= id3){
                meio = id1;
            } else {
                meio = id3;
            }
        } else {
            if (id1 <= id2){
                meio = id1;
            } else {
                meio = id2;
            }
        }
        System.out.println("A idade do meio Ã©: " + meio);
    }
}
```

2-

```

package com.mycompany.atividades_jefferson;
import java.util.Scanner;

public class olimpadas_ex2 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner ler = new Scanner(System.in);

        int [] arrayr = new int [6];
        int qntv = 0;
        System.out.println("Digite o resultado das partidas P para perca e V para vitória! ");

        for (int i = 0; i < 6; i++){
            String resultado = ler.nextLine();
            if (resultado.equalsIgnoreCase("V")){
                arrayr [i] = 1;
            } else {
                arrayr [i] = 0;
            }
            if (arrayr [i] == 1) {
                qntv++;
            }

        }
        if (qntv >= 5 && qntv <= 6){
            System.out.println("Grupo 1");
        } else if (qntv>=3 && qntv <= 4){
            System.out.println("Grupo 2");
        } else if (qntv >= 1 && qntv <= 2){
            System.out.println("Grupo 1 ");
        } else {
            System.out.println("continue treinando!");
        }
    }
}
3-

```

```

package com.mycompany.atividades_jefferson;

import java.util.Scanner;

```

```

public class olimpiadas_ex3 {

    public static void main(String[] args) {
        int qnt = 0;
        Scanner ler = new Scanner (System.in);
        System.out.println("Digite a Solução: ");
        int S = ler.nextInt();
        System.out.println("Digite o primeiro intervalo: ");
        int A = ler.nextInt();
        System.out.println("Digite o segundo intervalo: ");
        int B = ler.nextInt();

        for (int i = A; i <= B; i++){
            int pd = i / 10;
            int sd = i% 10;
            if (pd + sd == S){
                qnt++;
            }
        }
        System.out.println("quantidade de possibilidades: "+qnt);
    }

}

```

4-

```

package com.mycompany.atividades_jefferson;

import java.util.Scanner;

public class olimpiadas_ex4 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner ler = new Scanner (System.in);
        System.out.println("Digite o duplo - n que voce deseja achar! ");
        double n = ler.nextDouble();

        double duplo = (n + 1) * ((n + 2) / 2);

        System.out.println("a quantidade de peças é: "+ duplo);
    }
}

```

```
}  
  
}
```

5-

```
package com.mycompany.atividades_jefferson;  
  
import java.util.Scanner;  
  
public class olimpadas_ex5 {  
  
    public static void main(String[] args) {  
  
        Scanner ler = new Scanner(System.in);  
  
        double tempo1, tempo2;  
  
        int[] array1 = new int[3];  
        int[] array2 = new int[3];  
  
        System.out.println("Digite o numero da charrete 1: ");  
        array1[0] = ler.nextInt();  
  
        System.out.println("Digite a distancia até a linha de chegada: ");  
        array1[1] = ler.nextInt();  
  
        System.out.println("Digite a velocidade do cavalo 1: ");  
        array1[2] = ler.nextInt();  
  
        System.out.println("Digite o numero da charrete 2: ");  
        array2[0] = ler.nextInt();  
  
        System.out.println("Digite a distancia até a linha de chegada: ");  
        array2[1] = ler.nextInt();  
  
        System.out.println("Digite a velocidade do cavalo 2: ");  
        array2[2] = ler.nextInt();  
  
        tempo1 = (double) array1[1] / array1[2];  
        tempo2 = (double) array2[1] / array2[2];  
  
        if (tempo1 < tempo2) {  
            System.out.println("A charrete " + array1[0] + " venceu a corrida!");  
        }  
    }  
}
```

```
        System.out.println("Tempo: " + tempo1);
    } else if (tempo2 < tempo1) {
        System.out.println("A charrete " + array2[0] + " vencera a corrida!");
        System.out.println("Tempo: " + tempo2);
    } else {
        System.out.println("A corrida terminou empatada!");
    }
}
}
```