

TB_PEDIDO_PRODUTO		
PF *	CD_PEDIDO	INTEGER
PF *	CD_PRODUTO	INTEGER
	QT_PRODUTO	INTEGER
	VL_UNITARIO	NUMBER (12,2)
	VL_SUBTOTAL	NUMBER (12,2)
PK_PEDIDO_PRODUTO (CD_PEDIDO, CD_PRODUTO)		
FK_PP_PEDIDO (CD_PEDIDO)		
FK_PP_PRODUTO (CD_PRODUTO)		

TB_PRODUTO		
P *	CD_PRODUTO	INTEGER
	NM_PRODUTO	VARCHAR2 (150)
	DS_PRODUTO	VARCHAR2 (300)
	VL_PRECO	NUMBER (12,2)
	QT_ESTOQUE	INTEGER
F *	CD_CATEGORIA	INTEGER
TB_PRODUTO_PK (CD_PRODUTO)		
FK_PRODUTO_CATEGORIA (CD_CATEGORIA)		

TB_PEDIDO		
P *	CD_PEDIDO	INTEGER
	DT_PEDIDO	DATE
	VL_TOTAL	NUMBER (12,2)
	ST_PEDIDO	VARCHAR2 (20)
F *	CD_CLIENTE	INTEGER
TB_PEDIDO_PK (CD_PEDIDO)		
FK_PEDIDO_CLIENTE (CD_CLIENTE)		

TB_CATEGORIA		
P *	CD_CATEGORIA	INTEGER
	NM_CATEGORIA	VARCHAR2 (80)
	DS_CATEGORIA	VARCHAR2 (200)
TB_CATEGORIA_PK (CD_CATEGORIA)		

TB_CLIENTE		
P *	CD_CLIENTE	INTEGER
	NM_CLIENTE	VARCHAR2 (120)
	DS_EMAIL	VARCHAR2 (120)
	NR_TELEFONE	VARCHAR2 (20)
	NR_CPF	VARCHAR2 (11)
	DT_NASCIMENTO	DATE
F *	CD_ENDERECO	INTEGER
TB_CLIENTE_PK (CD_CLIENTE)		
FK_CLIENTE_ENDERECO (CD_ENDERECO)		

TB_ENDERECO		
P *	CD_ENDERECO	INTEGER
	DS_LOGRADOURO	VARCHAR2 (120)
	NR_LOGRADOURO	VARCHAR2 (10)
	DS_COMPLEMENTO	VARCHAR2 (60)
	NR_CEP	VARCHAR2 (8)
	DS_BAIRRO	VARCHAR2 (60)
F *	CD_CIDADE	INTEGER
TB_ENDERECO_PK (CD_ENDERECO)		
FK_ENDERECO_CIDADE (CD_CIDADE)		

TB_CIDADE		
P *	CD_CIDADE	INTEGER
	NM_CIDADE	VARCHAR2 (100)
F *	CD_ESTADO	INTEGER
TB_CIDADE_PK (CD_CIDADE)		
FK_CIDADE_ESTADO (CD_ESTADO)		

TB_ESTADO		
P *	CD_ESTADO	INTEGER
	SG_ESTADO	VARCHAR2 (2)
	NM_ESTADO	VARCHAR2 (60)
TB_ESTADO_PK (CD_ESTADO)		