DASHFIN — Dashboard Financeiro (API)

PLANO DE GERENCIAMENTO DE CONFIGURAÇÃO

Enfoque DevOps — Integração e Entrega Contínuas (CI/CD)

Versão 1.0

Campo	Descrição
Projeto	DASHFIN — Dashboard Financeiro (API)
Gerente de Projeto	João Rover
Gerente/Responsável de GCS-DevOps	João Rover
Fábrica de Software / Squad	Desenvolvedor(a) individual — projeto pessoal
Repositório principal	https://github.com/joaoroverdev/Dashboard-Financeiro

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Autor
22/09/2026	1.0	Elaboração do documento com enfoque em práticas DevOps (CI/CD).	João Rover

Sumário

(No Word, clique com o botão direito sobre esta área e escolha "Atualizar campo" — ou pressione Ctrl+A e F9 — para gerar o sumário automaticamente.)

Sumário 2
1. Introdução 4
1.1 Finalidade 4
1.2 Escopo 4
1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações 4
1.4 Referências 4
1.5 Visão Geral 5
2. Cultura DevOps e Papéis na Gerência de Configuração 5
3. Ferramentas, Ambientes e Infraestrutura 5
3.1 Ferramentas do Pipeline 5
3.2 Ambientes e Infraestrutura 6
3.3 Estratégia de Branching e Versionamento 6
4. Identificação da Configuração 7
4.1 Itens de Configuração 7
4.2 Convenção de Nomenclatura 7
4.3 Estrutura do Repositório 7
5. Integração Contínua (CI) 7
5.1 Etapas do Pipeline de CI 8
5.2 Política de Pull Request e Revisão de Código 8
5.3 Critérios de Qualidade (Quality Gate) 8
6. Entrega e Implantação Contínua (CD) 8
6.1 Etapas do Pipeline de CD 8
6.2 Estratégias de Implantação 8
6.3 Rollback e Recuperação 9
7. Infraestrutura como Código (IaC) 9
7.1 Versionamento de Infraestrutura 9
7.2 Ambientes Efêmeros 9
8. Controle de Configuração e Mudança 9
8.1 Processo de Solicitação de Mudança 9
8.2 Comitê de Controle de Mudança (CCM) 9
9. Baselines e Releases 10
9.1 Geração Automática de Baseline 10
9.2 Notas de Versão (Release Notes) 10
10. Estimativa do Status de Configuração 10
10.1 Monitoramento e Observabilidade 10
10.2 Métricas DORA 10

10.3 Relatórios e Auditorias 10
11. Marcos 10
12. Treinamento e Recursos 10
13. Controle de Software de Subcontratados, Fornecedores e Dependências de Terceiros 11
14. Quadro-Resumo do Pipeline CI/CD 11

1. Introdução

Este Plano de Gerenciamento de Configuração (PGC) descreve as atividades de Gestão de Configuração de Software (GCS) que serão executadas ao longo do ciclo de vida do produto, com ênfase em práticas DevOps — em particular Integração Contínua (CI), Entrega/Implantação Contínua (CD), Infraestrutura como Código (IaC) e automação de pipelines. As atividades envolvem identificar os itens de configuração, manter sua integridade e controlar sistematicamente as mudanças, com o mínimo de burocracia possível e o máximo de automação.

1.1 Finalidade

Estabelecer um padrão a ser seguido pela equipe/individuo, garantindo rastreabilidade, versionamento e controle de mudanças do produto, apoiado por pipelines automatizados de build, teste, integração e implantação.

1.2 Escopo

Este PGC é destinado ao desenvolvedor responsável pelo projeto DASHFIN (dashboard_financeiro-api), uma API REST em Node.js/Express que expõe operações de CRUD de transações financeiras (receitas e despesas) e um endpoint de dashboard/resumo, com persistência em banco de dados MySQL/MariaDB. O plano abrange o backend da aplicação (pasta /src) e o front-end estático servido por ela (pasta /public).

1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações

Termo	Significado
GCS	Gestão de Configuração de Software
CI	Integração Contínua (Continuous Integration)
CD	Entrega/Implantação Contínua (Continuous Delivery / Deployment)
IaC	Infraestrutura como Código (Infrastructure as Code)
CCM	Comitê de Controle de Mudanças
Baseline	Conjunto de itens de configuração que atingiram um estado comprovado de estabilidade
Pipeline	Sequência automatizada de etapas de build, teste, análise e implantação
Trunk-based Development	Estratégia de branching em que os desenvolvedores integram na branch principal com alta frequência
SemVer	Versionamento Semântico (MAJOR.MINOR.PATCH) - 1.0.0.
DORA Metrics	Métricas de desempenho DevOps (Lead Time, Deployment Frequency, MTTR, Change Failure Rate)

1.4 Referências

- Documento base: Processos de Desenvolvimento de Software e a Integração com GCS.
- Template do Plano de Gerenciamento de Configuração (RUP 7.0, IBM) — adaptado.

Repositório do projeto: https://github.com/joaoroverdev/Dashboard-Financeiro. Documentação oficial das bibliotecas utilizadas: Express, mysql2 e dotenv.

1.5 Visão Geral

Diferente de processos tradicionais em que a GCS é predominantemente manual e concentrada em marcos formais, neste plano a GCS é tratada como parte constante do pipeline de entrega: cada commit integrado, testado e implantado automaticamente gera evidências de rastreabilidade (logs de pipeline, tags de versão, artefatos publicados), reduzindo o esforço manual e o tempo entre a mudança e sua entrega em produção.

2. Cultura DevOps e Papéis na Gerência de Configuração

A GCS em um contexto **DevOps é responsabilidade compartilhada entre desenvolvimento e operações ("Você constrói, você executa" — you build it, you run it), apoiada por automação.** Os papéis abaixo descrevem responsabilidades típicas, que podem ser exercidas por uma mesma pessoa em squads pequenas.

Papel	Responsabilidades
Gerente de Projeto / Product Owner	Prioriza o backlog, autoriza mudanças de maior impacto e acompanha indicadores de entrega (DORA Metrics).
Engenheiro DevOps / Release Engineer	Projeta e mantém os pipelines de CI/CD, define a estratégia de *branching* e versionamento, administra o registro de artefatos/imagens e a IaC.
Desenvolvedor(a)	Integra código com frequência na branch principal, escreve testes automatizados, revisa Pull Requests e é corresponsável pela qualidade do que é implantado.
SRE / Operações *Site Reliability Engineering*	Monitora ambientes de produção, define SLIs/SLOs, participa de postmortems e realiza rollback quando necessário. - *Service Level Indicators (SLIs) and Service Level Objectives (SLOs).*
QA / Automação de Testes	Mantém a suíte de testes automatizados (unitários, integração, aceitação) executada nos pipelines de CI e CD.
Segurança (DevSecOps)	Define políticas de análise estática (SAST), análise de dependências (SCA) e gestão de segredos integradas ao pipeline.
Comitê de Controle de Mudanças (CCM)	Atua apenas em mudanças de alto risco/impacto (ex.: mudanças em produção fora do fluxo padrão); mudanças de rotina seguem o fluxo automatizado de PR + pipeline.

3. Ferramentas, Ambientes e Infraestrutura

3.1 Ferramentas do Pipeline

Ferramentas atualmente adotadas ou planejadas para este projeto (stack Node.js/Express/MySQL, operado por um único desenvolvedor):

Categoria	Ferramenta(s) adotada(s)/planejada(s)	Finalidade
Controle de versão	Git + GitHub	Versionamento de código-fonte, IaC e pipelines como (build + testes verdes) código
Orquestração de CI/CD	GitHub Actions (a implementar)	Automação de build, testes, análise e implantação
Empacotamento	Docker (a implementar)	Geração de imagens/artefatos versionados e imutáveis

Categoria	Ferramenta(s) adotada(s)/planejada(s)	Finalidade
Registro de artefatos	GitHub Container Registry (ghcr.io)	Armazenamento e versionamento de imagens e pacotes
Infraestrutura como Código	Não aplicável nesta fase	Ambiente hospedado em serviço gerenciado (PaaS, ex.: Railway/Render); provisionamento manual nesta fase, sem infraestrutura própria a codificar
Orquestração de containers	Não aplicável nesta fase	Aplicação executada como serviço único no PaaS; sem necessidade de orquestração multi-container nesta fase
Gestão de segredos	Variáveis de ambiente do provedor de hospedagem + GitHub Actions Secrets	Armazenamento seguro de credenciais usadas nos pipelines
Monitoramento e Observabilidade	Logs do provedor de hospedagem (a evoluir com UptimeRobot/Better Stack)	Métricas, logs e alertas dos ambientes
Gestão de dependências / SCA – *Software Component Analisys*	GitHub Dependabot	Identificação de vulnerabilidades em bibliotecas de terceiros
Rastreamento de tarefas	GitHub Issues	Vinculação de commits/PRs a itens de trabalho

3.2 Ambientes e Infraestrutura

Os ambientes devem ser, sempre que possível, provisionados via Infraestrutura como Código, garantindo paridade entre eles e permitindo recriação rápida e rastreável.

Ambiente	Finalidade	Gatilho de promoção
Desenvolvimento	Integração contínua do código de desenvolvedor(es); recriado a cada pipeline.	Merge/push na branch principal (trunk)
Homologação / Staging	Testes de aceitação, integração entre serviços e validação funcional antes da produção.	Pipeline de CI aprovado (merge na branch principal)
Produção	Ambiente utilizado pelos usuários finais.	Aprovação do gate de release (manual ou automática) após validação em staging

Atualmente o projeto possui apenas o ambiente de Desenvolvimento (execução local via "npm run dev", com MySQL/MariaDB local, credenciais em .env não versionado). Os ambientes de Homologação e Produção ainda não estão provisionados; a proposta é hospedá-los em um serviço PaaS (ex.: Railway ou Render), com banco de dados gerenciado e variáveis de conexão configuradas como secrets do provedor.

3.3 Estratégia de Branching e Versionamento

Recomenda-se estratégia de Trunk-Based Development (ou GitHub Flow), com branches de vida curta, para viabilizar integração contínua real:

- main/trunk — sempre implantável (deployable); protegida por regras de PR obrigatório e pipeline verde.
- feature/<descrição-curta> — branches de curta duração (idealmente < 1-2 dias) para cada mudança.

- release/x.y (opcional) — utilizada apenas se houver necessidade de estabilizar uma versão antes do deploy.
- hotfix/<descrição> — correções emergenciais aplicadas diretamente sobre produção e retro-integradas ao trunk.

Versionamento: adoção de Versionamento Semântico (MAJOR.MINOR.PATCH) e Conventional Commits (feat, fix, chore, docs, refactor…), permitindo geração automática de changelog e da próxima versão pelo pipeline.

4. Identificação da Configuração

4.1 Itens de Configuração

Além do código-fonte, em um contexto DevOps os seguintes artefatos também são itens de configuração formais, versionados no mesmo repositório (ou repositórios compartilhados):

- Código-fonte da aplicação e dos testes automatizados
- Definições de pipeline como código (ex.: .github/workflows, Jenkinsfile, .gitlab-ci.yml)
- Dockerfiles e manifests de containers
- Scripts de Infraestrutura como Código (Terraform, Ansible, Helm charts, manifests Kubernetes)
- Arquivos de configuração por ambiente (variáveis, feature flags) — exceto chaves secretas, que devem ficar ambientes seguros.
- Scripts de migração de banco de dados (N/A)
- Documentação técnica (README, ADRs — Architecture Decision Records)

4.2 Convenção de Nomenclatura

Item	Convenção	Exemplo
Branch de feature	feature/<ticket>-<descrição-curta>	feature/SIQQ-123-login-oauth
Commit	Conventional Commits: <tipo>(<escopo>): <descrição>	feat(auth): adiciona login via OAuth2
Tag de release	Versionamento Semântico vX.Y.Z	v2.3.0
Imagem de container	<registro>/<projeto>:<versão|sha>	ghcr.io/org/projeto:2.3.0
…	…	…

4.3 Estrutura do Repositório

```
projeto/
├── src/
│   ├── app.js              # Inicialização do Express
│   ├── server.js           # Inicialização do servidor HTTP
│   ├── config/
│   │   └── database.js     # Pool de conexão MySQL (mysql2)
│   ├── controllers/        # Camada de controller
│   ├── services/           # Regras de negócio e validação
│   ├── models/             # Acesso a dados das transações
│   └── routes/             # Definição das rotas da API
├── public/                 # Front-end estático servido pelo Express
│   ├── index.html
│   ├── script.js
│   └── style.css
├── package.json            # Dependências e scripts (start/dev)
└── .env                    # Variáveis de ambiente (não versionado)
```

5. Integração Contínua (CI)

Todo Pull Request para a branch principal deve disparar automaticamente um pipeline de CI. Nenhuma mudança é integrada sem que o pipeline seja concluído com sucesso.

5.1 Etapas do Pipeline de CI

1. Checkout do código e restauração de dependências (com cache).
2. Build da aplicação.
3. Análise estática de código (lint) e verificação de padrões de codificação.
4. Testes unitários, com medição de cobertura mínima.
5. Testes de integração.
6. Análise de segurança do código (SAST) e de dependências (SCA).
7. Empacotamento e publicação do artefato/imagem versionado no registro.

5.2 Política de Pull Request e Revisão de Código

- Todo PR exige, no mínimo, 1 aprovação de outro desenvolvedor/colega antes do merge ("quatro olhos").
- PRs devem ser pequenos e de vida curta, para reduzir conflitos e facilitar revisão.
- Merge somente permitido com pipeline de CI verde (quality gate).

5.3 Critérios de Qualidade (Quality Gate)

Cobertura de testes automatizados ≥ 70% (suíte de testes ainda a ser criada); zero vulnerabilidades críticas/altas apontadas pelo "npm audit"/Dependabot; zero erros de lint bloqueante (ESLint a ser configurado no projeto).

6. Entrega e Implantação Contínua (CD)

Após a publicação do artefato pelo pipeline de CI, o pipeline de CD é responsável por promover essa mesma versão, sem recompilação, através dos ambientes até a produção.

6.1 Etapas do Pipeline de CD

8. Deploy automático em ambiente de Homologação/Staging.
9. Execução de testes automatizados de aceitação/E2E em staging.
10. Gate de aprovação para produção (automático ou aprovação manual, conforme criticidade).
11. Deploy em produção com estratégia definida (ver 6.2).
12. Testes de fumaça (smoke tests) pós-deploy e verificação de saúde (health checks).
13. Geração automática de baseline/tag de release e notas de versão (changelog).

6.2 Estratégias de Implantação

Estratégia	Descrição
Rolling update	Substituição gradual das instâncias antigas pelas novas, minimizando indisponibilidade.
Blue-Green	Duas versões (ambientes) coexistem; o tráfego é comutado de uma vez para a nova versão, permitindo rollback imediato.

Estratégia	Descrição
Canary Release	A nova versão recebe uma pequena fração do tráfego real, sendo ampliada gradualmente conforme a confiança.
Feature Flags	Funcionalidades são implantadas desligadas e ativadas em produção de forma independente do deploy, reduzindo o risco de releases.

6.3 Rollback e Recuperação

Toda implantação deve ser reversível. O pipeline de CD deve manter a versão anterior disponível (imagem no registro, IaC versionada) para permitir rollback automatizado em caso de falha nos testes de fumaça ou nos indicadores de saúde pós-deploy.

7. Infraestrutura como Código (IaC)

Toda a infraestrutura provisionada para os ambientes de Desenvolvimento, Homologação e Produção deve ser descrita como código versionado, submetida ao mesmo fluxo de Pull Request e pipeline usado para a aplicação.

7.1 Versionamento de Infraestrutura

- Alterações de infraestrutura seguem o mesmo processo de PR + revisão + pipeline ("plan" automático em PR, "apply" após aprovação).
- O estado da infraestrutura (state file) é armazenado de forma centralizada e versionada, nunca em máquinas locais.

7.2 Ambientes Efêmeros

Sempre que viável, ambientes de revisão (review apps) devem ser provisionados automaticamente por Pull Request, para validação isolada, e destruídos automaticamente após o merge ou fechamento do PR.

8. Controle de Configuração e Mudança

8.1 Processo de Solicitação de Mudança

Mudanças de rotina (funcionalidades, correções) seguem o fluxo padrão: abertura de item de trabalho → branch de feature → Pull Request → revisão → pipeline de CI → merge → pipeline de CD. Esse fluxo, por si, já constitui o registro formal e rastreável da mudança.

8.2 Comitê de Controle de Mudança (CCM)

O CCM é acionado apenas em mudanças de alto impacto ou risco elevado, como alterações estruturais de infraestrutura, mudanças de esquema de banco de dados em produção, ou exceções ao fluxo padrão (ex.: hotfix emergencial). Em situações rotineiras, a aprovação por pares (revisão de PR) substitui o comitê formal.

Por se tratar de um projeto individual, não há um comitê formal: o próprio desenvolvedor/responsável pelo projeto avalia e autoriza mudanças de alto risco (ex.: alterações no esquema do banco de dados em produção), registrando a decisão na issue ou no Pull Request correspondente.

9. Baselines e Releases

9.1 Geração Automática de Baseline

Diferente de modelos tradicionais, em que a baseline é criada manualmente em marcos do projeto, neste plano cada implantação bem-sucedida em produção gera automaticamente uma baseline: uma tag de versão (SemVer) associada ao commit, à imagem publicada no registro e ao estado da infraestrutura correspondente.

9.2 Notas de Versão (Release Notes)

As notas de release são geradas automaticamente pelo pipeline a partir dos Conventional Commits desde a última tag, publicadas junto à release no repositório.

10. Estimativa do Status de Configuração

10.1 Monitoramento e Observabilidade

Os ambientes de Homologação e Produção devem ser monitorados continuamente (métricas, logs e

alertas), permitindo identificar rapidamente falhas decorrentes de uma implantação.

10.2 Métricas DORA

Métrica	Descrição
Deployment Frequency	Frequência com que o código é implantado em produção.
Lead Time for Changes	Tempo entre o commit e a implantação em produção.
Change Failure Rate	Percentual de implantações que resultam em falha em produção.
Mean Time to Restore (MTTR)	Tempo médio para restaurar o serviço após uma falha.

10.3 Relatórios e Auditorias

O histórico de pipelines (builds, testes, deploys) e os logs do sistema de versionamento constituem, por si, o principal insumo de auditoria de GCS, dispensando relatórios manuais na maior parte dos casos.

11. Marcos

Configuração do pipeline de CI no GitHub Actions (lint + testes); criação da suíte inicial de testes automatizados; Dockerização da aplicação; primeiro deploy em ambiente de produção (PaaS); primeira release versionada (v1.0.0) com tag e changelog automáticos.

12. Treinamento e Recursos

Por ser um projeto individual, não há necessidade de treinamento formal de equipe. O responsável pelo projeto deve se familiarizar com: GitHub Actions (para configurar o pipeline de CI/CD), Docker (para empacotamento da aplicação) e boas práticas de testes automatizados em Node.js (ex.: Jest/Supertest), utilizando a documentação oficial de cada ferramenta como principal recurso de aprendizado.

13. Controle de Software de Subcontratados, Fornecedores e Dependências de Terceiros

Bibliotecas e serviços de terceiros integrados ao produto também são itens de configuração e devem ser versionados explicitamente (arquivo de dependências travado — lockfile).

- Análise automática de vulnerabilidades em dependências (SCA) integrada ao pipeline de CI.
- Atualizações de dependências propostas automaticamente (ex.: Dependabot/Renovate) e submetidas ao mesmo fluxo de PR.

Não aplicável: o projeto é desenvolvido integralmente pelo responsável indicado neste documento, sem participação de subcontratados ou fornecedores externos de software.

14. Quadro-Resumo do Pipeline CI/CD

Resumo do fluxo padrão, do commit à produção:

Etapa	Descrição	Gatilho
CI	Build, lint, testes unitários/integração, análise de segurança, publicação do artefato/imagem.	Abertura/atualização de Pull Request
Merge	Integração da mudança na branch principal.	Aprovação de PR + CI verde
CD — Staging	Deploy automático em homologação + testes de aceitação.	Merge na branch principal
Gate de Release	Aprovação para produção (automática ou manual, conforme criticidade).	Sucesso dos testes em staging
CD — Produção	Deploy (rolling/blue-green/canary), smoke tests, geração de baseline/tag.	Aprovação do gate de release

Nota: *este template deve ser adaptado ao contexto real do projeto (ferramentas, criticidade do sistema e maturidade da equipe em DevOps), mantendo os quatro pilares da GCS — identificação, controle de versão, controle de mudanças e auditoria/status — agora suportados por automação.*