## Linguagem

A linguagem para implementação do analisador sintático e semântico será Python 3.9

## Definição na linguagem

```
from enum import Enum, auto
class Categories(Enum):
   BOOL = auto()
   CHAR = auto()
   INT = auto()
   FLOAT = auto()
   STRING = auto()
   VOID = auto()
   UNDERLINE = auto()
   CONSTANTE = auto()
   MAIN = auto()
   RETORNO = auto()
   IF = auto()
   ELSE = auto()
   PRINT = auto()
   L STR = auto()
   L CHAR = auto()
   L INT = auto()
   L_FLOAT = auto()
   L BOOL = auto()
   VIRGULA = auto()
   P VIRG = auto()
   A CHAVE = auto()
   F CHAVE = auto()
   A COLCHETE = auto()
   F COLCHETE = auto()
   A PARENT = auto()
   F PARENT = auto()
   WHILE = auto()
   SCAN = auto()
   FOR = auto()
   OP CON = auto()
   OP OU = auto()
   OP E = auto()
   OP MAIOR = auto()
   OP MENOR = auto()
   OP MA IG = auto()
   OP ME IG = auto()
```

```
OP_IGUAL = auto()
OP_ADIC = auto()
OP_SUB = auto()
DEREF_MULT = auto()
OP_DIV = auto()
OP_RESTO = auto()
OP_NEG = auto()
IDENTIFI = auto()
DOIS_PONT = auto()
OP_REF = auto()
DESCONHECI = auto()
```

## Categorias e Regex

Categorias	Regex
BOOL	'bool'
CHAR	'char'
INT	'int'
FLOAT	'float'
STRING	'string'
VOID	'void'
CONSTANTE	'const'
MAIN	'main'
RETORNO	'return'
IF	"if"
ELSE	'else'
PRINT	'print'
L_STR	'\"[\x00-\x7F]*\"'
L_CHAR	"\'[\x00-\x7F]\''
L_INT	'[:digit:]+'
L_FLOAT	'[:digit:]+\.[:digit:]+'
L_BOOL	'true false'

VIRGULA	١٠,٠
P_VIRG	·., ,
A_COLCHETE	,/[,
F_COLCHETE	'\]'
A_CHAVE	./f.
F_CHAVE	<i>./}</i> ,
A_PARENT	<i>'\(</i> '
F_PARENT	'\)'
WHILE	'while'
SCAN	'scan'
FOR	'for'
OP_CON	
OP_OU	'\ \ '
OP_E	<b>'&amp;&amp;'</b>
OP_MAIOR	'>'
OP_MENOR	·<'
OP_MA_IG	'>='
OP_ME_IG	·<=·
OP_IGUAL	'='
OP_ADIC	'\+'
OP_SUB	·2
DEREF_MULT	./*,
OP_DIV	· /'
OP_RESTO	·%'
OP_NEG	·i.
INDETIFI	'[A-Za-z0-9_]+'

DOIS_PONT	·
OP_REF	<b>'</b> &'
DESCONHECI	Todo e qualquer elemento terminal não pertencente a linguagem