

## AULA 3 – ESTILOS CSS EXTERNOS

→ É quando a parte do **estilo** está em outro arquivo

LEMBRANDO: para criar um novo arquivo: **ctrl + clique**

Exemplo:

- Código pra ir à página 2:

```
<p><a href="pagina02.html" target="_self">Ir para a página 2</a></p>
```

- Código da página 2:

```
<body>
  <h1>Segunda página</h1>
  <h2>Teste de estilo</h2>
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eos tempore inventore adipisci voluptatibus, blanditiis ratione a
  impedit dolorum non quærat magnam ipsam, eveniet quisquam ex saepe harum at. Sint, dolorum.</p>
  <p><a href="index.html">Voltar</a></p>
```

- Conteúdo página 1:

## Capítulo 1

### Capítulo 1.1

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Laboriosam, nostrum mollitia aliquam sequi reiciendis consequatur adipisci facere velit repellat, beatae, est vero! Perspiciatis nulla nesciunt quærat sit ullam veritatis optio?

### Capítulo 1.2

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Perferendis quo ad impedit quidem. Quod officia animi quis praesentium rem, saepe quærat ipsam laudantium culpa, numquam, accusantium totam error adipisci repudiandae?

## Capítulo 2

### Capítulo 2.1

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quisquam harum, repudiandae quærat possimus nisi ea consequatur reiciendis aliquam doloremque architecto delectus, aspernatur culpa, temporibus vitae officia praesentium rem. Architecto, quo.

[Ir para a página 2](#)

- Conteúdo página 2:

## Segunda página

### Teste de estilo

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eos tempore inventore adipisci voluptatibus, blanditiis ratione a impedit dolorum non quærat magnam ipsam, eveniet quisquam ex saepe harum at. Sint, dolorum.

[Voltar](#)

→ Nota-se que a página 2 não manteve o mesmo estilo da página 1!

Para isso:

**1ª parte:** Tirar o estilo das duas páginas

**2ª parte:** Criar um **<link:css>** dentro de **<head>** nas duas páginas

**3ª parte:** ctrl + clique em **style.css** e criar um novo arquivo

**4ª parte:** colar o estilo dentro desse novo arquivo

OBS: as vezes pode dar problemas de acentuação, e para isso devo criar um **@charset "UTF-8";**

Como ficou:

- 1ª página

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Estilos Externos</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
```

- 2ª página

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Segunda página</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
```

- CSS

```
ex015 > # style.css > p
1  @charset "UTF-8";
2
3  body {
4    background-color: lightsteelblue;
5    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
6    font-size: 20px;
7  }
8  h1 {
9    color: mediumblue;
10   background-color: lightblue;
11 }
12 h2 {
13   color: darkred;
14 }
15 p {
16   text-align: justify;
17 }
```

<> index.html   # style.css   ✕   <> pagina02.html

OBS: no mesmo arquivo, eu posso usar: **CSS externo, CSS interno e CSS inline!**

→ O que prevalece é o **inline!**