


Linguagem PHP

Prof. Daniel Di Domenico



Introdução e
sintaxe dos comandos



PHP

- Acrônimo de **PHP**: **H**ypertext **P**rocessor
 - Originalmente era **P**ersonal **H**ome **P**age
- Vastamente utilizada nos dias atuais para implementação de páginas e sistemas Web
 - É utilizada por grandes empresas, como Facebook, Wikipedia, WordPress
 - Estima-se que mais de 70% da internet roda em PHP
- Gratuita e livre
- Multiplataforma: uma aplicação PHP pode rodar em diversos sistemas operacionais (Windows, Linux e Mac)

- **Características da linguagem de programação PHP:**
 - Suporta programação estruturada e orientada a objetos
 - Faremos nossos projetos utilizando **orientação a objetos**
 - Possui alta integração com a linguagem HTML
 - É possível inserir códigos PHP dentro de uma página HTML, tornando-a dinâmica
 - É uma linguagem de script e interpretada
 - Para Web, é uma linguagem *server-side* (roda em um servidor web)
 - JavaScript, por exemplo, é uma linguagem *client-side* (roda no lado cliente, ou seja, no navegador)
 - Facilidade de aprendizado

PHP: requisitos de software


- **Pilha LAMP**

- Linux
- Apache
- MySQL
- PHP (versão 7 ou superior)



- **Visual Studio Code (VS Code):** editor de texto

- Instalar extensões:
 - PHP Intelephense (Ben Mewburn)
 - PHP Getters & Setters (Christophe VERGNE)
 - PHP Constructor (Mehedi Hassan)
 - Path Intellisense (Christian Kohler)
- Desativar extensão:
 - PHP Language Features (digitar @builtin php)



PHP: requisitos de software

- Apache + PHP + MySQL **para Windows**
 - **Xampp**
(https://www.apachefriends.org/pt_br/index.html)
 - **Wamp** (<https://www.wampserver.com/en/>)
 - **Atenção ao instalar:**
 - Verificar a versão do PHP (7 ou superior)
 - Armazenar o usuário e senha do MySQL
 - Você vai precisar destes dados depois
 - Cuidado se você já tiver outro serviço do MySQL rodando na sua máquina

PHP: programação



- Tipagem dos dados:
 - Dinâmica: variáveis não precisam ser declaradas e assumem o tipo do valor atribuído
 - Fraca: pode-se alterar o tipo de uma variável
- PHP é **case-sensitive** (para praticamente tudo)
 - **Diferencia letras maiúsculas de minúsculas**
 - **Cuidado**: os programas ficarão com erro se o case-sensitive não for considerado
 - Boa prática: utilize o padrão camelCase

PHP: programação

- Um programa PHP precisa ser escrito em um **arquivo.php** e dentro de um bloco:
 - Início do bloco: **<?php**
 - Fim do bloco: **?>**
 - O fim do bloco é opcional quando existe somente código PHP no arquivo

```
<?php
```

```
//Comandos PHP aqui
```

```
?>
```

PHP: executando um programa

- Nossos programas PHP serão executados através do navegador
 - O código PHP será interpretado pelo servidor Apache
 - **O programa implementado deve estar na pasta do Apache**
- Como fazer um programa **Olá Mundo** em PHP?



```
Hello World.
```


PHP: programação

- Exemplos de tipos de dados:

```
$var = "Aula em PHP"; //String
$var = 10; //Inteiro
$var = 3.1415; //Float
$var = true; //Booleano

//Identificar o tipo da variável
$tipo = gettype($var); //Retorna uma String com o tipo
```

- **Variáveis**
 - Identificadas pelo caractere \$ na frente do nome
- **Atribuição de valores à variáveis/objetos**
 - Caractere =
- **Final de instrução**
 - O PHP requer o uso de ; ao final de cada instrução
- **Strings**
 - Requer o uso " " ou ' ' de para identificar as Strings
 - Podem ser concatenadas com o operador . (ponto)

PHP: programação

- Verificação de tipos de dados:

```
is_null($var); //Retorna true, pois a variável é nula/vazia

$var = "Aula em PHP";
is_string($var); //Retorna true, pois a variável é uma string

$var = 10; //Inteiro
is_integer($var); //Retorna true, pois a variável é um inteiro

$var = true; //Booleano
is_bool($var); //Retorna true, pois a variável é um booleano

//Demais: is_float(), is_array(), is_object(), is_numeric()
```

PHP: comandos

- A linguagem PHP possui **comandos** para controlar o fluxo de execução do código, sendo:
 - Comando **IF** (se) para condições
 - Comando **ELSE** (senão) para condições compostas
 - Comando **SWITCH** (escolha) para condições com casos fixos com uma única entrada
 - Comando **WHILE** (enquanto) para repetições controladas por condições
 - Comando **FOR** (para) para repetições considerando um intervalo numérico pré-definido

IF e ELSE (se e senão)

- Se a **condição** for verdadeira, o bloco é executado
 - ELSE é o caso contrário, sendo executado se as demais condições testadas nos IFs forem falsas

//IF simples

```
$n1 = 1;
```

```
$n2 = 2;
```

```
if($n1 == 1 && $n2 >= 2) {  
    echo "n1 = 1 e n2 >= 2";  
}
```

Condição

Em PHP, as **chaves** para abrir e fechar o bloco são opcionais caso exista apenas uma linha a ser executada

//IF composto

```
$n1 = 1;
```

```
if($n1 == 1) {  
    echo "n1 = 1";  
} else if($n1 == 2) {  
    echo "n1 = 2";  
} else {  
    echo "n1 != 1 e n1 != 2";  
}
```

Pode utilizar
else if ou
elseif

PHP: programação

- Operadores relacionais:
 - == (igual)
 - === (idêntico – igual e de mesmo tipo)
 - !=, <> (diferente)
 - !== (não identico)
 - > (maior)
 - < (menor)
 - >= (maior ou igual)
 - <= (menor ou igual)
- Operadores lógicos
 - **and**, && (E)
 - **or**, || (OU)
 - **xor** (OU EXCLUSIVO)
 - **!** (NEGAÇÃO - not)

SWITCH (escolha)

- Se a **variável** for igual ao **caso**, são executados os comandos do **bloco**
 - DEFAULT é o caso contrário. O uso do BREAK é obrigatório para finalizar o fluxo do comando SWITCH

Variável de
teste para os
casos

```
$n1 = 1;  
switch($n1) {  
    case 1:  
        echo "n1 = 1";  
        break;  
    case 2:  
        echo "n1 = 2";  
        break;  
    default:  
        echo "n1 != 1 e n1 != 2";  
}
```

WHILE (enquanto)

- **Repete** a execução de um bloco de comandos enquanto a condição for **verdadeira**

```
$n1 = 1;
```

```
//while com condição avaliada no INÍCIO
```

```
while($n1 <= 5) {  
    echo $n1 . "<br>";  
    $n1 = $n1 + 1;  
}
```

Condição

Executa **ao menos uma vez**,
mesmo a condição sendo
inicialmente FALSA

```
$n1 = 1;
```

```
//while com condição avaliada no FINAL
```

```
do {  
    echo $n1 . "<br>";  
    $n1 = $n1 + 1;  
} while($n1 <= 5);
```

Condição

Saída na tela:

1
2
3
4
5

FOR (para)

- **Repete** a execução de um bloco de comandos enquanto a condição for **verdadeira**
 - Após cada iteração, ocorre a execução de uma expressão de incremento

2- Condição de parada da repetição

$n1++$ equivale a
 $n1 = n1 + 1$

```
for( $n1=1; $n1<=5; $n1++ ) {  
    echo $n1 . "<br>";  
}
```

1- Declaração da variável de controle da repetição

Saída na tela:

1
2
3
4
5

3- Incremento da variável de controle

Exercícios

- **1-** Faça um programa em PHP que imprima a tabuada de um número a sua escolha de três formas:
 - Utilizando o comando WHILE
 - Utilizando o comando DO-WHILE
 - Utilizando o comando FOR
- **2-** Faça um programa que percorra os números de 1 a 100, mostrando como resultado a soma de todos os números que são divisíveis por 4.
 - Utilize o operador de resto de divisão: %
 - Exemplo:
 - $8 \% 4$ é igual a 0 – Então, 8 é divisível por 4
 - $9 \% 4$ é igual a 1 (1 é o resto da divisão) - Então, 9 NÃO é divisível por 4
- **3-** Faça um programa que percorra os números de 20 a 70 e imprima como saída a soma dos números pares e a soma dos números ímpares dentro deste intervalo