

Resumo Módulo 1 – HTML5 & CSS3

Sites de Favicon:

- Favicon.cc;
- Iconarchive;
- Favicon.io;
- google icons: <https://fonts.google.com/icons>.

Imagens

Melhor formato de compactação de imagem é o JPEG.

O PNG permiti transparência no fundo da imagem, tem mais qualidade e se quiser dar zoom na imagem, ela não vai ficar distorcida.

VERIFICAR O PESO DA IMAGEM NO SITE! - Isso pode ser prejudicial para um cliente com internet lenta ou dispositivo ruim. Sem contar que, se seu site ficar lento por conta das imagens, o Google (site de buscas), não vai priorizar seu site quando o usuário for pesquisar. (usar gimp p/ compactar)

Sites licenciáveis para usar imagens para seu site:

- UnSplash;
- Pexels;
- FreePik;
- Rawpixel;
- Pixabay;
- Libreshot;
- Wikimedia Commons.

< e > = sinal de maior e menor.

Emojis

Entrar no EmojiPedia os códigos estarão com um "U+", apague ele e coloque "&#x" antes do código.

B e Strong

STRONG tem significado e B não. STRONG = termo em destaque. Exemplo: Você precisa entregar isso amanhã!

I e EM

I não tem significado, EM tem.

Para acessibilidade, isso é fundamental: leitores de tela para pessoas com deficiência visual costumam mudar a entonação da voz sintética quando encontram em, mas ignoram o "i".

Quando usar o "I": termos técnicos; palavras em outros idiomas; nomes de embarcações; pensamentos ou termos taxonômicos (ex: *Animalia*, *Plantae*, *Fungi*).

Você deve usar sempre que a ênfase mudar o entendimento da frase. Exemplos:

- Com <i>: "O termo A2 refere-se ao tamanho do kimono de Jiu-Jitsu." (Aqui é apenas um termo técnico, o tom muda, mas não há "drama" ou urgência na palavra).
- Com : "Você precisa entregar a documentação no campus do IFSP amanhã!" (Aqui a ênfase na palavra "precisa" é vital para o sentido da instrução). Mais exemplos: "Eu amo programar em C." (Dando ênfase na intensidade do sentimento). "Eu amo programar em C." (Dando ênfase na linguagem específica, e não em outra). Em é usado também para mudar o foco ou adicionar ironia.

Também pode ser usado o **font-weight: bold** e o **font-style: italic**.

SMALL

Documentos com letras pequenas (contrato).

HR

Linha horizontal.

DEL

Indicar que um texto deve ser lido, mas não considerado.

INS

Indicar que o texto foi adicionado depois. A tag U também pode ser utilizada, mas ela não tem sentido.

MARK

Quando usar:

Resultados de Busca: Para destacar a palavra que o usuário pesquisou dentro de um texto longo.

Referência em Citações: Quando você cita um autor e quer destacar uma parte específica da fala dele que não estava destacada no original, mas que é importante para a sua análise.

Acompanhamento de Conteúdo: Para sinalizar ao usuário onde ele parou ou uma parte do texto que é relevante para a ação que ele está realizando no momento.

CODE = escrita em código (semântico) // **PRE** = respeita os espaços dentro do código.

BLOCKQUOTE, Q E CITE

Blockquote é utilizado para citar frases longas e ele forma um parágrafo, já a tag <q> é usada para citar uma frase pequena de alguém. O “cite” é um atributo que pode ser colocado em ambas as tags citadas e nele você indica quem falou a frase para que o Google e mecanismos de busca saibam sobre o dono da frase.

BDO

A tag <bdo> é fundamental quando você trabalha com sistemas que suportam idiomas que são lidos da direita para a esquerda (RTL - Right-to-Left), como o árabe ou o hebraico.

ABBR: Usada para abreviações.

OL, UL E DL (dt e dd)

OL – usada para listas numeradas (ordem tem importância). Você consegue mudar o tipo de marcador e falar onde começará a contagem.

UL – usada para listas onde a ordem não importa. Você consegue mudar o tipo de marcador.

DL – lista de definições (você consegue dar um título pra ela pelo atributo title). Dentro de <dl>, você coloca a tag <dt> que vai titular um item, e, logo em seguida, vem a tag <dd>, definindo o que o item significa.

ADDRESS

Uma tag importante, mas não muito citada, address é usada para falar do dono do site, ou de uma página web, ou de um artigo fora do site, contendo informações como:

- Endereço físico (rua, número, cidade, CEP).
- Links para formulários de contato.
- Endereços de e-mail.
- Números de telefone.
- Links para redes sociais oficiais.
- Coordenadas geográficas.

Geralmente, ela é colocada dentro do <footer> da página para mostrar como entrar em contato com a empresa dona do site:

```
<footer>
  <address>
    Desenvolvido por João Silva<br>
    E-mail: <a href="mailto:joao@email.com">joao@email.com</a><br>
    Av. Paulista, 1000 - São Paulo, SP
  </address>
</footer>
```

Ou dentro de um artigo (article):

```
<article>
  <h1>Novidades do CSS em 2026</h1>
  <p>O CSS mudou muito este ano...</p>

  <footer>
    <address>
      Para dúvidas sobre o artigo, fale com o autor: <a href="https://twitter.com/autor">
    </address>
  </footer>
</article>
```

```
S em 2026</h1>
o este ano...</p>

bre o artigo, fale com o autor: <a href="https://twitter.com/autor">@autor</a>
```

<A

REL="

rel="next" - próxima página.

rel="prev" - página anterior.

Os itens acima, são muito usados em listagens de produtos de e-commerce (Página 1, 2, 3...), artigos longos divididos em capítulos ou listas de posts de um blog.

rel="nofollow" - link que vc não dá uma val, não trabalha junto. **Onde é usado obrigatoriamente:** * Seções de comentários abertas ao público (caso coloquem links lá).

rel="external" - serve para indicar que o link aponta para um site que não pertence ao seu próprio domínio. **Uso prático com CSS:** Muitos desenvolvedores usam esse atributo para aplicar um estilo visual automático via CSS. Por exemplo, colocar aquele ícone clássico de uma "caixinha com uma seta saindo para fora" (↗) do lado de todo link que for externo.

CSS

```
/* Coloca uma setinha automática apenas nos links que têm rel="external" */  
a[rel="external"]::after {  
  content: " ↗";  
}
```

rel="_blank" - abrir em outra guia.

rel="_self" - abrir na mesma guia.

Baixar arquivo

```
<a href="livro/meulivro.pdf" download="meulivro.pdf" type="application/pdf">  
Baixar o livro em PDF</a>
```

Details e Summary

Abre quando é pressionada e tag <summary> fica na frente com uma palavra escrita. A vantagem de usar esses dois é que eles têm acessibilidade, JS não.

Essa forma é muito utilizada para usar na parte de perguntas frequentes nos sites. Para esconder a seta do lado do “summary”, basta fazer:

```
CSS

/* Esconde a setinha padrão do navegador */
summary::marker {
  content: "";
}
```

Mídias

BANCOS DE IMAGENS GRATUITAS

Nome	Descrição	Link
Unsplash	• Fotos de alta qualidade • Uso gratuito • Ideal para projetos visuais	https://unsplash.com
Pexels	• Imagens e vídeos • Interface simples • Muito usado por iniciantes	https://pexels.com
Pixabay	• Imagens, vídeos e áudios • Tudo em um só lugar • Sem atribuição obrigatória	https://pixabay.com

BANCOS DE ÍCONES GRATUITOS

Nome	Descrição	Link
Flaticon	• Grande variedade de ícones • PNG e SVG • Pode exigir atribuição	https://flaticon.com
Font Awesome	• Ícones via código • Muito usado no mercado • Integração com CSS	https://fontawesome.com
Icons8	• Ícones modernos • Recursos visuais diversos • Fácil uso	https://icons8.com

3

Em todos os tipos de mídia (imagens, áudios, vídeos, etc) preze por tamanho do arquivo e não qualidade. O full-quality vai deixar seu site mais lento. Qualidade de mídia é para download e não navegação. Busque arquivos leves com a qualidade razoável.

Também tome cuidado com os direitos autorais de imagens, sons, vídeos e conteúdo.

Áudios:

- controls: apresenta os controles de áudio para o usuário (volume, tempo, velocidade de reprodução, pause). Sem ele, o usuário não consegue disparar o áudio.
- autoplay: o áudio começa assim que o site é aberto (não pega em muitos navegadores).
- loop: quando o áudio acabar, ele começa de novo, há não ser que o usuário interrompa.

Tipos de áudios que pegarão nos navegadores com 100% de certeza: MP3; WAV; OGG.

Áudios atributo "preload":

- auto: o navegador tenta baixar o arquivo de áudio inteiro em segundo plano logo de cara, se achar que vale a pena. Use ele quando você tem certeza de que o usuário usará o áudio.
- metadata: vai carregar algumas informações como: nome do arquivo; data; duração; etc.
- none: vai carregar nada sobre o áudio, só quando o usuário apertar "play" nos controles.

Uma pegadinha importante

O navegador não é obrigado a seguir a sua ordem de `preload="auto"`.

Se o usuário estiver navegando usando uma rede móvel 3G/4G/5G ou se o navegador estiver no modo de "Economia de Dados", ele vai ignorar o seu `"auto"` por conta própria e vai se comportar como se fosse `"metadata"` ou `"none"` para proteger a franquia de internet do usuário.

Ficou claro como ele funciona nos bastidores sem atrapalhar a abertura do site?

A tag "audio" também contém um tipo de tag "picture", onde você coloca vários tipos de arquivos do mesmo áudio caso um falhe. Sempre coloque eles na ordem que você quer que seja usado primeiro. Tente não usar o tipo de áudio "wav", ele é muito pesado. Caso, nenhum dos áudios seja lido pelo navegador, coloque uma mensagem de que o navegador não é compatível ou coloque a mensagem + um download do áudio. Exemplo prático está no arquivo `html-css > meus-arquivos > modulo1 > resumo01.html`.

SITES PARA BAIXAR ÁUDIO (SEGUROS E GRATUITOS)

Nome	Descrição	Link
Pixabay	• Músicas e efeitos sonoros • Download fácil • Uso livre	https://pixabay.com/music
Free Music Archive	• Biblioteca de músicas • Vários estilos • Uso educacional	https://freemusicarchive.org
Zapsplat	• Efeitos sonoros • Muito usado em projetos • Grande variedade	https://zapsplat.com

Além do Youtube.

Vídeo:

Os formatos de vídeos que os navegadores são mais compatíveis são: MP4, MKV, OGV e WEBM. SEMPRE coloque todos, pois pode ser que um navegador aceite um, mas não aceite outro.

HOSPENDANDO VÍDEOS EM SEU PRÓPRIO SITE É UMA FORMA CARA DE COLOCAR VÍDEOS. Nos sources, sempre preze pelo arquivo mais leve (veja se ele tem alta qualidade também), pois se muitas pessoas vistarem seu site, e os vídeos estão hospedados nele, isso pode ficar muito caro.

É excelente usar o Youtube para o site. O YouTube é o segundo maior meio de pesquisas que tem, somente atrás do Google, isso faz com que a abrangência que o algoritmo do Google vai dar para a visualização do seu site é maior. Sem contar que o YouTube é do Google. Por isso é bom você criar seu próprio canal do YouTube. O MKV é o formato mais recomendável para a plataforma.

Porém, o YouTube não consegue fazer com que só as pessoas que acessam seu site possam ver seus vídeos. O que pode fazer com que as pessoas possam incorporar seu vídeo e piratear ele. Deixar o vídeo como não listável não vai fazer com que o usuário não tenha acesso, só com que ele não tenha acesso a busca do YouTube. O Vimeo é tipo o YouTube e permite que você possa deixar os vídeos livres ou privados. Vantagens e desvantagens do Vimeo:

- Vantagens - a qualidade de vídeo.
- Devantagens - o algoritmo dele não é tão bom.

No Vimeo, você precisa pagar para usar. Ele não sugere vídeos quando você pausa. Você tem vídeos limitados para subir, porém o consumo mensal é ilimitado.

"Pexels.com" é um site onde você pode baixar tanto vídeos como imagens gratuitas, sem direito autoral. Não coloque arquivos acima de 1080p no seu site de hospedagem ou do seu cliente. Isso vai custar muito caro. Exemplo prático de como colocar videos está no arquivo html-css > meus-arquivos > modulo1 > **resumo01.html**.