

Resumo | Módulo 3 – HTML5 & CSS3

Você pode ir colocando comentários ao lado dos integrantes da sua tabela para você se localizar melhor.

Hierarquia de tabelas simples

Table > tr > td. As tags TD e TR não precisam de fechamento! (mas é melhor fechar)

Hierarquia de tabelas

Table > caption > thead > tbody > tfoot.

Caption = título/legenda. Se você o colocar em qualquer lugar da tabela, ele ainda aparecerá no começo por conta da semântica.

Thead

Usado na parte de cima da tabela. Normalmente, ela serve para o usuário localizar o que é o tema que ele está lendo. Por exemplo, em um ranking de melhores linguagens de programação, o *thead* será responsável por colocar os elementos “linguagem” e “posição” (dentro de tags <th>), enquanto o tbody se encarregará de ter os nomes de linguagens de programação.

Tbody = corpo da tabela.

Tfoot = rodapé da tabela. Muito usado para colocar o resumo de algo. Exemplo: em uma tabela sobre alguma informação sobre as cidades de um estado, o tfoot teria a informação “total de cidades de um estado = 27”.

TH

TH = table header. Usado para inserir elemento da tabela na parte de thead, tbody e tfoot para determinar a área de influência dele. Ele deve ser acompanhado pelo “scope”. Defina a borda da sua tabela nele e no <td>.

TR = table row. Usado para iniciar linha.

TD = table data. Usado para inserir elemento da tabela. Defina a borda da sua tabela nele e no <th>.

Border-collapse

“*Border-collapse*” é um atributo das tabelas usado no CSS para definir se as linhas da tabela ficarão separadas (um espaço entre cada elemento) ou colapsadas (unidas). O padrão desse atributo é o “*separate*” que deixa os elementos da tabela separados.

Alinhamento

O alinhamento dos termos da tabela é dado pelo *text-align* e o *vertical-align*. O “*text-align*” mexe na orientação do texto horizontalmente e o “*vertical-align*” mexe na orientação do texto verticalmente. No *vertical-align*, para você deixar o texto no centro verticalmente, você usa o valor “*middle*”.

Scope

O atributo *scope* serve justamente para definir a “zona de influência” de uma célula de cabeçalho (<th>), indicando explicitamente se ela se refere aos dados de uma coluna inteira, uma linha inteira, um grupo de colunas ou um grupo de linhas.

O scope ajuda na acessibilidade e nos mecanismos de busca do Google.

Colspan e Rowspan

Faz com que a unidade selecionada expanda ocupando mais de uma coluna ou mais de uma linha.

:nth-child ()

Essa *pseu-class* faz modificações em elementos da tabela de acordo com a ordem que você determinar.

```
tbody > tr:nth-child(2n) { /* de duas em duas ele coloca o que você pediu */
/*
    OUTRAS OPÇÕES:
    nth-child(2n-1) - ímpar
    nth-child(odd) - ímpar
    nth-child(even) - par
    nth-child(2n) - par
*/
background-color: blue;
color: white;
}
```

Colgroup

O “*colgroup*” é usado para fins de estilização. Nele, você pode colocar a tag <col> dar uma class para e ela e falar quanto esse <col> irá expandir pela tag . Entretanto, o *colgroup* é somente para aspectos visuais. Você não consegue colocar um dado diretamente nele pela tag <col>, somente por um <th> ou <td>. Geralmente, será usado um <th>, até porque a tag <col> não define a área de influência dessa coluna, então será necessário um <th> com um *scope*. Exemplo:

```

<table>
  <colgroup>
    <col class="amarelo">
    <col class="vermelho" span="2">
    <col class="amarelo">
  </colgroup>
  <caption>Cadastro</caption>
  <tr>
    <th scope="col">Nome</th>
    <th scope="col">Sexo</th>
    <th scope="col">Idade</th>
    <th scope="col">Profissão</th>
  </tr>

```

Overflow

Ele é usado para conteúdo que transborda, um conteúdo que é maior do que a caixa em que ele está inserido ou a viewport. Existe tanto *overflow-x* (horizontal) quanto *overflow-y* (vertical). Ele cria uma barra de rolagem no elemento selecionado, caso ele não caiba no dispositivo usado. Basta definir o *overflow* com o valor *auto* ou *scroll*.

Além disso, você pode colocar um conteúdo grande dentro de uma div pequena, como uma foto, e colocar o atributo *overflow* para que o usuário possa fazer um *scroll* na imagem e vasculhar os pontos dela.

Para melhorar a experiência, você pode fazer os seguintes detalhes:

- **Mudar o cursor do mouse:** Para dar a pista visual de que o usuário pode se mover ali dentro, você pode adicionar `cursor: move;` na imagem.
- **Scroll Suave:** Se você quiser que a rolagem seja bem elegante, adicione `scroll-behavior: smooth;` no CSS da sua div.