Especificação técnica dos filtros do Pipedrive — documento de handoff

Abaixo está o pacote completo, escrito para ser colado diretamente no chat do Skip como briefing de implementação. Inclui comportamento observado, modelo de dados, regras de negócio e critérios de aceite.

---

1. Princípio de arquitetura

O filtro no Pipedrive **não é um estado de tela efêmero** — é uma **entidade persistida** (um objeto de domínio com nome, dono, escopo e visibilidade) que pode ser reaplicada, editada, compartilhada e favoritada. Toda a UX deriva dessa decisão.

Consequência direta para o Skip: o filtro precisa existir como **registro no banco**, vinculado a um **tipo de item (módulo)** e a um **usuário**, não como variável de sessão no front-end.

---

2. Anatomia da barra — estado colapsado

Posicionamento

- Zona: **canto superior direito** da área de conteúdo da view, no mesmo nível vertical da toolbar de views e do botão de criação de item (`+ Negócio` , `+ Pessoa` , etc.).
- Alinhamento: à direita de todos os controles de view, como último elemento da linha.

Elemento

- Um **único botão**, sem texto visível, exibindo **ícone de funil invertido** (triângulo com vértice para baixo).
- Tratamento visual: discreto, cor neutra, peso equivalente a ícone secundário. Sem borda pesada, sem fundo colorido, sem sombra própria.
- Dimensão aproximada: 16–20 px de ícone, área de clique ~32×32 px.

Indicador de estado ativo

- **Sem filtro ativo**: botão permanece neutro, sem marcação.
- **Com filtro ativo**: o botão exibe sinalização — a convenção do produto é o **nome do filtro aplicado** surgir ao lado do ícone, com um controle `X` para limpar. Em versões compactas, um **badge/ponto** no ícone sinaliza que há recorte ativo.

Regra de ouro: a barra de filtros **nunca ocupa uma linha própria** de tela. Não existe faixa horizontal permanente reservada para filtros nesta camada (isso pertence à camada de quick filters, seção 7).

---

3. Anatomia do painel expandido

Ao clicar no ícone, abre um **dropdown/painel flutuante** ancorado ao botão.

Comportamento do container

- Flutuante e ancorado ao botão — **não** é tela cheia, **não** é sidebar fixa, **não** escurece o fundo com overlay.
- Largura compacta: aproximadamente **320–400 px**.
- Profundidade: sombra suave para destacar do conteúdo, cantos levemente arredondados.
- Fecha ao clicar fora (click-outside) ou com `Esc`.

Estrutura interna

Zona	Conteúdo
Topo	Abas de navegação do painel: `Filtros` e `Favoritos`
Corpo	Lista rolável de filtros disponíveis
Rodapé	Ação `+ Adicionar novo filtro`

Composição da lista de filtros

Ordem de exibição:

1. **Filtros pré-definidos do sistema** (fixos, não editáveis — ex.: ganhos, perdidos, excluídos)
2. **Filtros customizados** — próprios do usuário + compartilhados por outros
3. Ação de criação no rodapé

Anatomia de cada linha da lista

- **Nome do filtro** (rótulo principal)
- **Estrela** (favoritar/desfavoritar) — visível na linha
- **Ícone de lápis** (editar) — aparece à direita, no hover ou quando a linha está em foco/selecionada

Aba Favoritos

- Recebe os filtros marcados com estrela.

- É o atalho operacional: filtros de uso diário ficam a um clique, sem passar pela lista completa.

---

4. Escopo do filtro — o ponto mais importante

Escopo por tipo de item (view-specific)

Cada módulo possui sua **própria biblioteca de filtros**, isolada:

- Negócios (Deals)
- Leads
- Contatos — pessoas e organizações (bibliotecas separadas)
- Atividades (Activities)
- Projetos (Projects)
- Produtos (Products)

Regra de isolamento: um filtro criado em *Negócios* **não** aparece em *Contatos*. O vínculo é com o **tipo de item**, não com uma tela genérica.

Regra de reutilização intra-módulo: dentro do mesmo tipo de item, o filtro é **compartilhado entre as views**. Um filtro salvo em *Negócios* funciona tanto na **view de pipeline/kanban** quanto na **view de lista**, no **forecast** e no **arquivo**. O filtro vive no nível do módulo, não da apresentação.

Troca de aba → a barra **redefine o filtro ativo** para o contexto daquela aba. Não há vazamento de recorte entre módulos.

> ***Tradução para o Skip**: modele `Filter` com `moduleType` como chave de escopo. Ao trocar de aba/módulo, o componente de filtro carrega o dataset de filtros daquele módulo e limpa a seleção anterior.*

---

5. Modelo de dados do filtro salvo

Atributo	Obrigatório	Comportamento
`name`	Sim	Definido na criação; editável
`moduleType`	Sim	Chave de escopo (negócio, lead, contato, atividade, projeto, produto)
`conditions[]`	Sim	Lista de regras: `field` + `operator` + `value`
`logicGroups`	Sim	Dois blocos: `ALL` (AND) e `ANY` (OR)

Atributo	Obrigatório	Comportamento
`visibility`	Sim	`private` (só o criador — **nem admin vê**) ou `shared` (toda a conta)
`ownerId`	Sim	Criador do filtro
`isFavorite`	Não	Flag por usuário (favoritos são pessoais, mesmo em filtro compartilhado)
`savedColumns[]`	Opcional	Grade de colunas capturada junto ao filtro (ver seção 6)

---

6. Construção de condições — o modal

Clicar em `+ Adicionar novo filtro` abre um **modal centralizado** (superfície maior que o dropdown, porque a tarefa é composição, não seleção).

Fluxo de montagem

Passo 1 — Campo Botão `Adicionar condição` abre seletor de campo com **busca por texto**. Disponíveis: campos nativos do item + campos customizados.

Passo 2 — Operador (dinâmico por tipo de dado)

Tipo de campo	Operadores
Texto	`é`, `não é`, `contém`, `não contém`, `começa com`
Número / moeda	`é`, `é maior que`, `é menor que`, `está entre`
Data	`é antes de`, `é depois de`, `é exatamente`, `está dentro de`
Lista / enum	`é qualquer um de`, `não é nenhum de`

Passo 3 — Valor

- Campo enumerado → dropdown de opções
- Texto → input livre
- Data → date-picker
- Usuário → seletor de pessoas com busca

Passo 4 — Lógica ALL / ANY

Modelo de **dois níveis**, não árvore booleana arbitrária:

- **Bloco ALL** = operador `AND` → o item precisa satisfazer **todas** as condições do bloco.

- **Bloco ANY** = operador `OR` → basta satisfazer **uma** condição do bloco.
- Combinação final: `(todas as ALL) AND (pelo menos uma ANY)`.

Mecanismo de UX relevante: quando a combinação em ALL é **logicamente impossível** (ex.: duas condições de proprietário diferentes para o mesmo item), o produto oferece o caminho de mover a condição para o bloco ANY como correção guiada — em vez de simplesmente devolver zero resultados sem explicação.

Limites técnicos

- Máximo **16 condições** por filtro (recomendação oficial: manter menos, por performance em bases grandes).
- Teto de **5.000 filtros por usuário** na conta.

Finalização

- Campo de **nome do filtro**
- Seletor de **visibilidade** (`Private` / `Shared`)
- Botão `Salvar` → aplica o filtro e persiste

---

7. Colunas salvas junto ao filtro

Recurso que transforma o filtro em um **preset completo de trabalho**.

Como configurar

1. Aplicar o filtro desejado na list view
2. Clicar no **ícone de lápis** ao lado do nome do filtro no dropdown
3. No modal de edição, marcar o checkbox **`Salvar colunas selecionadas com o filtro`**
4. `Salvar`

Comportamento resultante

- Toda vez que o filtro for aberto — pelo criador ou por **qualquer usuário**, se `Shared` — a **grade de colunas é restaurada junto** com o recorte.
- Para que outros usuários herdem as colunas, é **obrigatório** que a visibilidade esteja em `Shared`.

> ***Tradução para o Skip**: o filtro passa a serializar dois estados — `conditions` (o recorte de dados) e `savedColumns` (a apresentação da grade). Ao aplicar o filtro, o componente deve reconfigurar ambos.*

---

8. Ciclo de vida completo do filtro

Ação	Gesto na interface	Comportamento
Aplicar	Clique no filtro na lista	Recalcula a tabela imediatamente
Limpar	`X` à direita do seletor de filtro ativo	Remove a filtragem, volta ao dataset completo
Editar	Ícone de lápis na linha do filtro	Reabre o modal com tudo preenchido
Excluir	Dentro do modal de edição → opção `Excluir` → confirmação	Remove permanentemente
Favoritar	Estrela na linha do filtro	Sobe para a aba `Favoritos`
Persistir	Salvar na criação	Fica disponível para uso futuro, no módulo de origem

Observação de UX: as três affordances principais são **pequenas, sempre próximas do nome do filtro** e nunca escondidas em menu contextual de clique-direito. O custo de descoberta é baixo por design.

---

9. Camada complementar — quick filters

Existem **duas camadas distintas** de filtragem. Confundir as duas é o erro mais comum em clones.

Quick filters — camada efêmera

- **Posição**: barra horizontal entre a toolbar de views e a tabela de dados.
- **Estado inicial**: se nenhuma condição está ativa, exibe o botão textual `Adicionar condição`.
- **Comportamento de compressão**: ao adicionar a **primeira condição**, o botão textual **se recolhe para o triângulo invertido** e as condições passam a existir como **chips/pills inline** na própria barra.
- **Edição**: clicar no chip e alterar o valor.
- **Remoção**: `X` no chip específico.
- **Atalho por coluna**: **hover no cabeçalho de qualquer coluna** revela o triângulo, permitindo filtro direcionado àquela coluna.
- **Limite**: 10 condições.
- **Persistência**: **nenhuma** — não são salvos, não são reutilizáveis.

Advanced filters — camada persistente São os filtros salvos descritos nas seções 2 a 8, acessados pelo ícone no canto superior direito.

Regra de uso recomendada pelo próprio produto

- **Quick filters** → recorte do momento, exploração tática, uso individual imediato.
- **Advanced filters** → segmentos recorrentes que a equipe vai reaplicar.

---

10. Regras de negócio e segurança

- **Filtros privados**: visíveis **apenas** para o criador. Nem administradores da conta conseguem enxergá-los.
- **Filtros compartilhados**: visíveis para todos os usuários da conta.
- **Alteração de visibilidade**: feita no modal de edição, no seletor `Visibilidade`, antes de salvar.
- **Favoritos** são **por usuário**, mesmo quando o filtro é compartilhado.
- **Colunas salvas** só se propagam para outros usuários se o filtro for `Shared`.
- **Filtro por iniciais** foi descontinuado como recurso próprio e **migrado para os quick filters**, onde o drill-down é mais completo.

---

11. Critérios de aceite para o Skip

Checklist objetivo para validação da entrega:

1. Existe **um único ícone de funil** no canto superior direito de cada aba, sem barra de filtro permanente consumindo altura.
2. O clique abre **dropdown compacto ancorado** (não tela cheia, sem overlay escuro).
3. O dropdown tem **abas** **`Filtros`** **e** **`Favoritos`**.
4. A lista separa **filtros de sistema** e **filtros customizados**.
5. Cada linha expõe **estrela** e **lápis** sem exigir menu contextual.
6. O filtro é **persistido por módulo** e **reutilizável entre views do mesmo módulo**.
7. Trocar de aba **zera o filtro ativo** e carrega a biblioteca do novo módulo.
8. O modal de composição aplica **operador dinâmico por tipo de campo**.
9. Existem os **dois blocos lógicos** **`TODAS`** **/** **`QUALQUER`** com combinação `(ALL) AND (ANY)`.
10. Existe **validação de contradição** com sugestão de mover condição para o bloco `QUALQUER`.
11. O filtro possui **nome + visibilidade + favorito** como metadados.
12. Existe o checkbox **"salvar colunas junto ao filtro"**, restaurando a grade ao aplicar.
13. Existe **`X`** **para limpar** o filtro ativo no seletor.
14. Existe **camada inline de quick filter** com chips, compressão do botão e filtro por cabeçalho de coluna, **sem persistência**.
15. Respeitados os limites: **16 condições** no avançado, **10 condições** no rápido.

Próximo passo sugerido: esse texto cobre o comportamento funcional. Se você quiser blindar o Skip contra interpretações divergentes, posso complementar com duas peças que costumam faltar em briefing de filtro — (1) a **máquina de estados do componente** (colapsado → expandido → modal → aplicado → limpo, com os eventos de transição) e (2) a **estrutura de payload JSON** de um filtro salvo com condições, blocos lógicos e colunas, para o time de desenvolvimento já ter o contrato de dados fechado antes de codar. Quer que eu gere alguma dessas?