

MODELO RELACIONAL — NEXSHOP GROUP S.A.

Notación

PK = Clave primaria

FK = Clave foránea

UQ = Único

NULL = atributo opcional

TABLAS Y NOTACIÓN RELACIONAL

sede

- PK id_sede INT
- nombre VARCHAR(100) NOT NULL
- tipo ENUM NOT NULL
- ciudad VARCHAR(100) NOT NULL
- direccion VARCHAR(255) NOT NULL
- activa BOOLEAN DEFAULT TRUE

empleado

- PK id_empleado INT
- nombre VARCHAR(100) NOT NULL
- apellidos VARCHAR(150) NOT NULL
- UQ dni CHAR(9) NOT NULL
- UQ email_corporativo VARCHAR(150) NOT NULL
- fecha_incorporacion DATE NOT NULL
- FK id_sede → sede(id_sede)
- activo BOOLEAN DEFAULT TRUE

categoria

- PK id_categoria INT
- UQ nombre VARCHAR(100) NOT NULL

subcategoria

- PK id_subcategoria INT
- nombre VARCHAR(100) NOT NULL
- FK id_categoria → categoria(id_categoria)
- UQ (nombre, id_categoria)

producto

- PK id_producto INT
- nombre VARCHAR(200) NOT NULL
- descripcion TEXT NULL
- pvp DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK >= 0
- FK id_subcategoria → subcategoria(id_subcategoria)
- activo BOOLEAN DEFAULT TRUE

historial_precio

- PK id_historial INT
- FK id_producto → producto(id_producto)
- precio DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK >= 0
- fecha_inicio DATE NOT NULL
- fecha_fin DATE NULL

proveedor

- PK id_proveedor INT
- nombre VARCHAR(200) NOT NULL
- UQ cif VARCHAR(20) NOT NULL
- email_contacto VARCHAR(150) NULL
- telefono VARCHAR(20) NULL
- FK id_empleado_representante → empleado(id_empleado)
- activo BOOLEAN DEFAULT TRUE

producto_proveedor

- PK id_producto_proveedor INT
- FK id_producto → producto(id_producto)
- FK id_proveedor → proveedor(id_proveedor)
- precio_coste DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK >= 0
- plazo_entrega_dias INT NOT NULL CHECK > 0
- fecha_inicio DATE NOT NULL
- fecha_fin DATE NULL

cliente

- PK id_cliente INT
- nombre VARCHAR(100) NOT NULL
- apellidos VARCHAR(150) NOT NULL
- UQ email VARCHAR(150) NOT NULL
- contrasena_hash VARCHAR(255) NOT NULL
- fecha_nacimiento DATE NULL
- fecha_registro DATETIME NOT NULL
- activo BOOLEAN DEFAULT TRUE

direccion_cliente

- PK id_direccion INT
- FK id_cliente → cliente(id_cliente)
- tipo ENUM NOT NULL
- calle VARCHAR(200) NOT NULL
- numero VARCHAR(20) NOT NULL
- piso VARCHAR(20) NULL
- codigo_postal VARCHAR(10) NOT NULL
- ciudad VARCHAR(100) NOT NULL
- pais VARCHAR(100) NOT NULL
- activa BOOLEAN DEFAULT TRUE

pedido_online

- PK id_pedido INT
- FK id_cliente → cliente(id_cliente)
- FK id_direccion_entrega → direccion_cliente(id_direccion)
- fecha_pedido DATETIME NOT NULL
- estado ENUM NOT NULL
- descuento_puntos DECIMAL(10,2) DEFAULT 0
- total DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK >= 0

linea_pedido

- PK id_linea_pedido INT
- FK id_pedido → pedido_online(id_pedido)
- FK id_producto → producto(id_producto)
- cantidad INT NOT NULL CHECK > 0
- precio_unitario DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK >= 0
- descuento_aplicado DECIMAL(5,2) NOT NULL DEFAULT 0 CHECK BETWEEN 0 AND 100

envio

- PK id_envio INT
- FK id_pedido → pedido_online(id_pedido)
- FK id_sede_origen → sede(id_sede)
- UQ numero_seguimiento VARCHAR(100) NULL
- transportista VARCHAR(100) NULL
- fecha_estimada_entrega DATE NULL
- fecha_entrega_real DATE NULL
- estado ENUM NOT NULL

linea_envio

- PK id_linea_envio INT
- FK id_envio → envio(id_envio)
- FK id_linea_pedido → linea_pedido(id_linea_pedido)
- cantidad_enviada INT NOT NULL CHECK > 0

venta_presencial

- PK id_venta INT
- FK id_sede → sede(id_sede)
- FK id_empleado → empleado(id_empleado)
- FK id_cliente → cliente(id_cliente) NULL
- fecha_venta DATETIME NOT NULL
- total DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK >= 0

linea_venta

- PK id_linea_venta INT
- FK id_venta → venta_presencial(id_venta)
- FK id_producto → producto(id_producto)
- cantidad INT NOT NULL CHECK > 0
- precio_unitario DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK >= 0

devolucion_presencial

- PK id_devolucion INT
- FK id_venta → venta_presencial(id_venta)
- FK id_empleado → empleado(id_empleado)
- fecha_devolucion DATETIME NOT NULL
- motivo VARCHAR(255) NULL

linea_devolucion

- PK id_linea_devolucion INT
- FK id_devolucion → devolucion_presencial(id_devolucion)
- FK id_linea_venta → linea_venta(id_linea_venta)
- cantidad_devuelta INT NOT NULL CHECK > 0

stock

- PK id_stock INT
- FK id_producto → producto(id_producto)
- FK id_sede → sede(id_sede)
- cantidad INT NOT NULL DEFAULT 0 CHECK >= 0
- UQ (id_producto, id_sede)

transferencia_stock

- PK id_transferencia INT
- FK id_producto → producto(id_producto)
- FK id_sede_origen → sede(id_sede)
- FK id_sede_destino → sede(id_sede)
- cantidad INT NOT NULL CHECK > 0
- fecha DATETIME NOT NULL
- FK id_empleado_autoriza → empleado(id_empleado)
- CHECK id_sede_origen <> id_sede_destino

promocion

- PK id_promocion INT
- nombre VARCHAR(200) NOT NULL
- FK id_producto → producto(id_producto)
- descuento_porcentaje DECIMAL(5,2) NOT NULL CHECK BETWEEN 0.01 AND 100
- fecha_inicio DATE NOT NULL
- fecha_fin DATE NOT NULL
- CHECK fecha_fin >= fecha_inicio

ticket_incidencia

- PK id_ticket INT
- FK id_cliente → cliente(id_cliente) NULL
- FK id_pedido → pedido_online(id_pedido) NULL
- FK id_empleado_agente → empleado(id_empleado)
- asunto VARCHAR(255) NOT NULL
- descripcion TEXT NOT NULL
- estado ENUM NOT NULL
- fecha_apertura DATETIME NOT NULL
- fecha_cierre DATETIME NULL
- nota_resolucion TEXT NULL

valoracion

- PK id_valoracion INT
- FK id_cliente → cliente(id_cliente)
- FK id_producto → producto(id_producto)
- puntuacion TINYINT NOT NULL CHECK BETWEEN 1 AND 5
- comentario TEXT NULL
- fecha DATETIME NOT NULL
- verificada BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE
- UQ (id_cliente, id_producto)

movimiento_puntos

- PK id_movimiento INT
- FK id_cliente → cliente(id_cliente)
- FK id_pedido → pedido_online(id_pedido) NULL
- tipo ENUM('ganado','canjeado') NOT NULL
- puntos INT NOT NULL CHECK > 0
- fecha DATETIME NOT NULL
- descripcion VARCHAR(255) NULL

RESOLUCIONES N:M

producto ↔ proveedor

- Tabla intermedia: producto_proveedor
- Atributos: precio_coste, plazo_entrega_dias, fecha_inicio, fecha_fin

envio ↔ linea_pedido

- Tabla intermedia: linea_envio
- Atributos: cantidad_enviada

producto ↔ sede

- Tabla intermedia: stock
- Atributos: cantidad

cliente ↔ producto

- Tabla intermedia: valoracion
- Atributos: puntuacion, comentario, fecha, verificada