

Pautas Trabajo Práctico n°1

BBDD2 - 2025

A continuación se detallan las pautas requeridas para la realización y entrega del TP1. Estas pautas serán consideradas al momento de corregir la entrega.

Mapeo Objeto-Relacional	• Correcta utilización de anotaciones JPA tanto para las entidades, atributos y relaciones. • Los atributos deben definir las correspondientes restricciones según describe el enunciado y los tests dados. • Los elementos de la base de datos deben nombrarse según el <u>estándar SQL</u>. • Deben definirse de manera adecuada tanto las operaciones en cascada como el tipo de fetch para los atributos que definen relaciones entre las entidades del modelo. • La elección de estrategia para la resolución de la jerarquía propuesta debe ser acorde al enunciado y las consultas propuestas. • La solución debe respetar el paradigma orientado a objetos.
Servicio	• El servicio debe ser una implementación de la interfaz provista, por lo que no debe exponer métodos que no sean propios de la interfaz. • El servicio solo debe implementar código referido a la capa de lógica de aplicación, no debiendo existir ningún código de base de datos o responsabilidad del modelo en este. • No deben manejarse excepciones o errores relativos al uso de la base de datos por la aplicación. • Las operaciones a realizarse deben estar acorde a las operaciones en cascada y los tipos de fetch definidos en el modelo.
Repositorio	• El repositorio solo debe implementar código referido a la capa de acceso a datos, es decir, referido a la conexión y operaciones en la base de datos. • Debe hacerse un correcto uso de los objetos <i>Session</i> y <i>SessionFactory</i> que provee Hibernate, esto incluye que los métodos utilizados sean los adecuados para la correspondiente operación. • Las consultas que requieran ser implementadas como <i>typed queries</i> deben estar escritas en el lenguaje HQL • Las consultas que lo requieran deben estar parametrizadas • Las consultas deben retornar el tipo adecuado y los objetos correspondientes a lo pedido, y no incluir datos innecesarios.
Transacciones	• Todas las operaciones deben realizarse en un entorno transaccional explícito, teniendo en cuenta si estas deben ser bloqueantes o no bloqueantes.
Excepciones	• Debe existir un control sobre las posibles excepciones que puedan surgir en las distintas operaciones, todas ellas manejadas en la correspondiente capa según su responsabilidad. • Las excepciones capturadas deben relanzarse utilizando el tipo

	<i>TourException</i> , provisto por la cátedra.
Tests	• La ejecución de los test debe tener resultado satisfactorio • Los tests no pueden modificarse, deben entregarse los datos en el proyecto base
Configuración	• Debe modificarse el método que especifica el número de grupo en la clase de configuración • La aplicación no debe conectarse a la base de datos mediante el usuario <i>root</i>, sino a través de un usuario con los permisos mínimos requeridos. • Debe proveerse un script con la configuración inicial tanto de la base de datos como del usuario a utilizar.
Entrega	• La entrega debe realizarse a través de un repositorio privado en Github compartido con ambos ayudantes asignados, el código de la entrega debe estar disponible en la rama "main" • Se analizarán los commits realizados y el historial del repositorio para comprobar la participación de todos los integrantes del grupo en el mismo.