

# ОШИБКИ, ОТЛАДКА, МОДУЛИ, ВВОД-ВЫВОД В SCHEME (RACKET/DRRACKET)

Выполнил Гребенкин Егор Дмитриевич  
Группа 5030102/20202

# Обработка ошибок

В "классическом" Scheme ядро языка минимально, а детали ошибок часто зависят от реализации

Тем не менее, базовые идеи одни и те же:

- ▶ есть способ сигнализировать ошибку (`error`)
- ▶ есть способ перехватить и обработать ошибку (в Racket — `with-handlers`)
- ▶ практически иметь `assert`-проверки для инвариантов

## Исключения: сигнализация ошибки

```
(error "message" extra-data...)
```

## Исключения: перехват

В Racket есть with-handlers:

```
(with-handlers ([exn:fail? (lambda (e) ..... )])  
  ...- ... )
```

## Assert и "встроенные средства отладки"

В минимальном Scheme нет единого стандартного assert, но его легко сделать самим:

```
(define (assert pred msg)
  (if (not pred) (error msg) #t))
```

Это подходит как "легковесная отладка особенно в учебных примерах"

# Управление сложностью: пространства имён и модули

## Почему модули важны

- ▶ разносить код по файлам
- ▶ контролировать экспорт (публичный API)
- ▶ избегать конфликтов имён
- ▶ улучшать тестируемость и повторное использование

# Модули в Racket

В Racket модуль обычно начинается с `#lang` и управляет экспортом через `provide`

Пример:

- ▶ файл: `05/src/enpl/math-utils.scm`
- ▶ подключение из другого файла: `(require "enpl/math-utils.scm")`

## Экспорт модуля

```
#lang racket  
(provide square cube)
```



## Импорт модуля

```
(require "enpl/math-utils.scm")
```

Практика: в DrRacket удобнее держать файлы рядом и подключать их по относительному пути

# Стандартная библиотека ввода-вывода (обзор)

В Scheme обычно используются порты (ports):

- ▶ `stdin/stdout/stderr` — порты
- ▶ файлы открываются как порты
- ▶ можно читать/писать через процедуры `display`, `write`, `read`, `read-line` и т.п.

# Порты в Racket

В Racket удобно:

- ▶ `call-with-input-file`
- ▶ `call-with-output-file`

# Демонстрационные программы

Модули: импорт/экспорт

Файлы:

- ▶ 05/src/enpl/math-utils.scm
- ▶ 05/src/module-main.scm

## Вывод module-main.scm

```
square 5: 25  
cube 3: 27
```

# Ошибки + assert + перехват

Файл: 05/src/errors-demo.scm

## Вывод errors-demo.scm

```
assert #t: #t  
safe-div 10 2: 5  
caught exception: misc-error args=(...)  
try safe-div 1 0: error
```

# I/O: запись и чтение файла

Файл: 05/src/io-demo.scm



## Вывод io-demo.scm

```
read lines: ("line1\n" "line2\n")
```

# Как запустить в DrRacket (Racket Desktop)

- 1) DrRacket
- 2) File -> Open... -> .scm 05/src
- 3) Language -> Choose Language...
- 4) Run

## Альтернатива: запуск через Racket из терминала (опционально)

```
racket module-main.scm  
racket errors-demo.scm  
racket io-demo.scm
```

# Литература и материалы

- ▶ См. references.md
- ▶ Racket: Modules, Exceptions, Ports and I/O
- ▶ Scheme reports: базовая семантика, минимальное ядро (модули/исключения часто за пределами ядра)

# Ошибки как часть дизайна API

Полезная привычка: заранее решить, что делает функция при ошибке:

- ▶ кидает исключение (`error`)
- ▶ возвращает специальное значение (`#f`, `'error`, `'(error ...)`)
- ▶ возвращает пару (`ok/value`) и (`error/reason`) — как протокол

## Для учебных примеров

- ▶ инварианты и "не должно случиться" → `error`
- ▶ "не нашлось/не распарсилось" → `#f` или `'none`

catch: что реально приходит в handler

В обработчик catch попадают:

- ▶ key — "класс" исключения (часто символ)
- ▶ args — дополнительные данные

# Что можно делать с with-handlers

На практике вы можете:

- ▶ логировать объект исключения `e`
- ▶ возвращать запасное значение
- ▶ пробрасывать исключение дальше (`rethrow`) — уже как продвинутый вариант



# Отладка без "магии"

Мини-набор:

- ▶ `display` — печать "для человека"
- ▶ `write` — печать "для воспроизводимого чтения"
- ▶ в Racket есть `pretty-print` — печать структур красиво

## Идиома отладки

```
(display "debug: ")  
(write some-structure)  
(newline)
```

Это быстро и достаточно для 80% учебной отладки

## Модули глубже: почему путь файла важен

В Racket удобно выстраивать структуру проекта по папкам и подключать код через `require`:

- ▶ `(require "enpl/math-utils.scm")`

# Преимущества соответствия пути и имени

Это даёт:

- ▶ предсказуемую структуру проекта
- ▶ простую навигацию
- ▶ проще переиспользовать код и собирать "публичный API" через provide

## Полезная команда запуска (терминал, опционально)

```
racket module-main.scm
```

# Порты: унификация ввода-вывода

В Scheme "ввод-вывод" обобщён:

- ▶ файл — это порт
- ▶ строка может стать портом
- ▶ `stdin/stdout/stderr` — тоже порты

# Полезные функции для портов

Отсюда многие полезные функции:

- ▶ `call-with-input-file`
- ▶ `call-with-output-file`
- ▶ `call-with-input-string`
- ▶ `call-with-output-string`

## Демонстрационная программа №4: сериализация

Файл: 05/src/read-write-demo.scm



## Вывод read-write-demo.scm

```
serialized: "(user (name . \"Alice\") (age . 20) (tags \"fp\" \"lisp\"))"  
parsed: (user (name . "Alice") (age . 20) (tags "fp" "lisp"))  
equal? parsed data: #t
```

# Принцип Lisp-мира

Это показывает важный принцип Lisp-мира:

- ▶ S-выражения — удобный формат данных
- ▶ read/write дают "round-trip" без отдельного парсера

# Паттерн "try": обёртка над with-handlers

Часто хочется написать:

► "выполни, а если упало — верни #f (или 'error)'"

# Реализация try->false

Это удобно оборачивать:

```
(define (try->false thunk)
  (with-handlers ([exn:fail? (lambda (e) #f)])
    (thunk)))
```

## Использование try->false

Тогда можно писать:

```
(try->false (lambda () (string->number "123"))) ; => 123  
(try->false (lambda () (error "boom"))) ; => #f
```

# Когда использовать try->>false

Такой стиль помогает "изолировать" места, где ошибки допустимы, от мест, где ошибка — это баг

## I/O глубже: явное открытие/заккрытие портов

Вы уже видели `call-with-input-file` / `call-with-output-file` — они удобны тем, что сами закрывают порт

# Когда нужны явные open/close

Иногда нужно явно:

- ▶ открыть порт
- ▶ прочитать кусками
- ▶ закрыть

Тогда используют:

- ▶ open-input-file, open-output-file
- ▶ close-port



# Практическое правило

- ▶ если можно — используйте `call-with-*` (меньше утечек ресурсов)
- ▶ явные `open/close` — только когда есть причина