

Парадигмы программирования: Функциональное, Объектно-ориентированное, Аспектно-ориентированное

Егоркин Станислав и Зайдиев Артур

27 ноября 2025 г.

План

Функциональное программирование

- Чистые функции
- Функции высшего порядка
- Неизменяемость
- Рекурсия

Объектно-ориентированное программирование

- Классы и объекты
- Наследование
- Полиморфизм
- Инкапсуляция

Аспектно-ориентированное программирование

- Аспекты
- Точки соединения
- Советы
- Примеры в Scala

Функциональное программирование: Чистые функции

Чистые функции возвращают значение без побочных эффектов

```
def add(a: Int, b: Int): Int = a + b  
println(add(3, 5)) // Вывод: 8
```

```
// Дополнительный пример  
def multiply(x: Int, y: Int): Int = x * y  
println(multiply(4, 2)) // Вывод: 8
```

Функциональное программирование: Функции высшего порядка

Функции, принимающие или возвращающие другие функции

```
def applyFunc(f: Int => Int, x: Int): Int = f(x)
val double = (n: Int) => n * 2
println(applyFunc(double, 5)) // 10
```

```
// Дополнительно: map
val list = List(1, 2, 3)
println(list.map(double)) // List(2,4,6)
```

Функциональное программирование: Неизменяемость

Данные не изменяются после создания

```
val list = List(1, 2, 3)
// list(0) = 4 // Ошибка
val newList = list :+ 4
println(newList) // List(1,2,3,4)
```

```
// Дополнительно: map
val updated = list.map(_ + 1)
println(updated) // List(2,3,4)
```

Функциональное программирование: Рекурсия

Рекурсия вместо циклов

```
def factorial(n: Int): Int = if (n <= 1) 1 else n * factorial(n - 1)
println(factorial(5)) // 120
```

```
// Дополнительно: хвостовая рекурсия
@tailrec def sum(list: List[Int], acc: Int = 0): Int = list match {
  case Nil => acc
  case h :: t => sum(t, acc + h)
}
println(sum(List(1,2,3))) // 6
```

Объектно-ориентированное: Классы и объекты

Классы определяют структуру объектов

```
class Person(val name: String)
val p = new Person("Alice")
println(p.name) // Alice
```

```
// Дополнительно
class Point(x: Int, y: Int)
val pt = new Point(0, 0)
```

Объектно-ориентированное: Наследование

Наследование для повторного использования кода

```
class Employee(name: String, val salary: Int) extends Person(name)
val e = new Employee("Bob", 50000)
println(e.name) // Bob

// Дополнительно
println(e.salary) // 50000
```


Объектно-ориентированное: Полиморфизм

Полиморфизм позволяет использовать подтипы

```
val person: Person = new Employee("Charlie", 60000)
println(person.name) // Charlie

// Переопределение метода
override def toString: String = s"$name earns $salary"
println(person) // Charlie earns 60000
```

Объектно-ориентированное: Инкапсуляция

Инкапсуляция скрывает детали реализации

```
class BankAccount(private var balance: Double) {  
    def deposit(amount: Double): Unit = balance += amount  
    def getBalance: Double = balance  
}  
val acc = new BankAccount(100.0)  
acc.deposit(50.0)  
println(acc.getBalance) // 150.0
```

Аспектно-ориентированное: Аспекты

Аспекты для кросс-катtingовых concerns

```
// Пример с использованием trait для logging
trait Logging {
  def log(msg: String): Unit = println(msg)
}
```

```
// Аспект как mixin
```

Аспектно-ориентированное: Точки соединения

Join points - места в коде для применения аспектов

```
class Service {  
  def doSomething(): Unit = println("Doing something")  
}
```

// Точка - вызов метода doSomething

Аспектно-ориентированное: Советы

Advice: before, after, around

```
class LoggedService extends Service with Logging {  
  override def doSomething(): Unit = {  
    log("Before")  
    super.doSomething()  
    log("After")  
  }  
}  
  
val ls = new LoggedService()  
ls.doSomething() // Вывод: Before, Doing something, After
```

Аспектно-ориентированное: Примеры в Scala

Использование mixin для AOP-подобного поведения

```
trait Timing {  
  def timed[T](block: => T): T = {  
    val start = System.currentTimeMillis()  
    val res = block  
    val end = System.currentTimeMillis()  
    println(s"Took ${end - start} ms")  
    res  
  }  
}  
  
class TimedService extends Service with Timing {  
  override def doSomething(): Unit = timed { super.doSomething() }  
}
```

Вывод и литература

- Функциональное: фокус на функциях и неизменяемости
- ООР: фокус на объектах и инкапсуляции
- АОР: фокус на разделении concerns

Список литературы:

- https://en.wikipedia.org/wiki/Functional_programming
- https://en.wikipedia.org/wiki/Object-oriented_programming
- https://en.wikipedia.org/wiki/Aspect-oriented_programming
- <https://docs.scala-lang.org/>

Спасибо за внимание!