

3.3.1. Salidas

Las salidas en PHP permiten enviar información desde el servidor al navegador. Esta información puede ser texto plano, etiquetas HTML, resultados de cálculos o cualquier combinación de los anteriores. El objetivo principal es generar contenido dinámico que se adapte a cada usuario o situación.

La instrucción más común para producir salidas es `echo`, que permite imprimir directamente en pantalla el resultado de una expresión o una cadena de texto. También se puede usar `print`, aunque tiene un comportamiento ligeramente distinto, ya que devuelve un valor, lo que permite integrarlo dentro de expresiones más complejas.

Además de mostrar texto simple, estas funciones pueden incluir etiquetas HTML para dar formato a la salida. De esta forma, se pueden generar estructuras completas como listas, tablas o formularios, todo ello desde código PHP.

Echo

La instrucción `echo` es una de las formas más utilizadas para mostrar contenido desde PHP al navegador. Su sintaxis es sencilla y permite imprimir tanto cadenas de texto como el resultado de variables o expresiones.

Se puede usar con o sin paréntesis, aunque lo más habitual es escribirla directamente seguida del contenido entre comillas. Cuando se desea concatenar variables y texto, se utiliza el operador `.` para unir los elementos que se desean mostrar.

`echo` es muy útil para generar HTML desde PHP. Al incluir etiquetas HTML dentro de las comillas, el contenido enviado al navegador será interpretado como parte de la estructura de la página, permitiendo así mezclar programación con presentación de forma dinámica.