

función `fopen()` con el modo `'a'` (append) para añadir contenido al final del archivo sin borrar lo existente.

Una vez abierto el archivo, se emplea `fwrite()` para escribir datos, y finalmente `fclose()` para cerrar el archivo y liberar los recursos. Este proceso es útil para registrar información como logs, entradas de usuario o cualquier dato que se quiera preservar.

Es importante validar y sanitizar los datos antes de almacenarlos, y gestionar adecuadamente los permisos de archivo para evitar problemas de seguridad o pérdida de información.

```
001-escribir.php
<?php
    if(isset($_GET['nombre'])){
        echo "Tu nombre es: " . $_GET['nombre'] . "<br>";
        $archivo = fopen("documento.txt", 'a');
        fwrite($archivo, $_GET['nombre'] . "\n");
    }
?>
<form method="GET" action="?">
    <input type="text" name="nombre">
    <input type="submit">
</form>
```

Para leer el contenido almacenado en un archivo en PHP, se abre el archivo en modo lectura con `fopen()` usando el modo `'r'`. Luego, se puede recorrer el archivo línea a línea utilizando un bucle con la función `fgets()`, que lee hasta el salto de línea.

Durante la lectura, cada línea puede procesarse o mostrarse, por ejemplo, imprimiéndola en pantalla para visualizar el contenido completo. Finalmente, se debe cerrar el archivo con `fclose()` para liberar los recursos asociados.