

006-palabras reservadas.php

PHP Keywords

```

__halt_compiler()  abstract      and      array()      as
break callable    case  catch  class
clone const  continue  declare      default
die() do      echo  else  elseif
empty()      enddeclare  endfor endforeach  endif
endswitch    endwhile    eval() exit() extends
final finally      fn (as of PHP 7.4)  for  foreach
function      global goto  if  implements
include      include_once  instanceof  insteadof
interface
isset()      list() match (as of PHP 8.0)      namespace
new
or  print  private      protected      public
readonly (as of PHP 8.1.0) *      require      require_once
return static
switch throw  trait  try  unset()
use  var  while  xor  yield
yield from
    
```

3.5.7. Identificadores

En PHP, los identificadores son los nombres que se asignan a variables, funciones, clases y otros elementos definidos por el programador. Para ser válidos, deben cumplir ciertas reglas sintácticas.

Un identificador debe comenzar con una letra (a-z o A-Z) o con un guion bajo `_`, seguido de cualquier número de letras, dígitos o guiones bajos. No puede comenzar con un número ni contener espacios. Además, aunque PHP no distingue entre mayúsculas y minúsculas en los nombres de funciones, sí lo hace en los nombres de variables: `$edad` y `$Edad` son variables distintas.

También se recomienda evitar el uso de palabras reservadas como identificadores, y se aconseja adoptar convenciones de nomenclatura claras y coherentes para facilitar la lectura y mantenimiento del código.