

005-operadores abreviados.php

```
<?php
```

```
    $edad = 45;
    echo "Tu edad es de ".$edad." años<br>";
    $edad += 2;
    echo "Tu edad es de ".$edad." años<br>";
= 2;
    echo "Tu edad es de ".$edad." años<br>";
    $edad *= 2;
    echo "Tu edad es de ".$edad." años<br>";
    $edad /= 2;
    echo "Tu edad es de ".$edad." años<br>";
```

```
?>
```

3.5.5. Operadores abreviados

PHP, como muchos lenguajes de programación, posee una serie de palabras reservadas que no pueden utilizarse como nombres de variables, funciones o clases. Estas palabras forman parte del lenguaje y tienen un significado especial para el intérprete, por lo que usarlas incorrectamente puede generar errores o comportamientos inesperados.

Entre las palabras reservadas se encuentran estructuras de control como `if`, `else`, `switch`, `while`, `for`, funciones del lenguaje como `echo`, `print`, `isset`, y conceptos propios de la programación orientada a objetos como `class`, `public`, `private`, `protected`, `extends`, `interface`, entre muchas otras.

Es importante tener en cuenta que estas palabras no distinguen entre mayúsculas y minúsculas, ya que PHP no permite redefinirlas bajo ninguna forma. Por ello, es recomendable utilizar nombres descriptivos y únicos para las variables, evitando coincidencias con estas palabras clave.