

朴赛 P2TURIN-D16 EEB

AMD高性能双路标准主板



朴赛 P2TURIN-D16 EEB 是一款 AMD 双路服务器标准主板，该主板支持 2 颗 AMD Genoa/Turin SP5 EPYC 处理器，最高支持 TDP 500W，支持 16 (8 x 2) DDR5 内存 (1DPC)，支持 5 个 PCIe Gen5 X16 插槽，支持 10 个 SATA，以及 2 个 M.2 Gen5 X4 存储扩展，基于 AMD 最新一代 SP5 处理器强大的计算和 I/O 能力，此主板可应用于高性能计算 HPC、人工智能、云计算等场景。



强劲性能

- ◆ 支持 2 颗 AMD Genoa/Turin SP5 EPYC 处理器，TDP 500W；
- ◆ 支持 16 (8x2) DDR5 内存插槽，1DPC，RDIMM/RDIMM-3DS。



IO 丰富、扩展灵活

- ◆ 支持 5 个标准 PCIe Gen5 X16 插槽；
- ◆ 板载支持 10 个 SATA (SFF-8643 x 2 + SATA x 2)，支持 2 个 PCIe Gen5 X4 M.2 (2280/22110)；
- ◆ 板载双千兆网络接口。



稳定可靠

- ◆ 经过严谨的信号仿真和实测，硬件链路层稳定可靠；
- ◆ 500W CPU 供电设计，严格散热仿真与测试，不惧任何环境考验；
- ◆ 选用超低损板材和高可靠零部件，长效稳定，为业务保驾护航；
- ◆ 集成 AST2600 BMC 模组，功能丰富，管理便捷。

技术规格		朴赛 P2TURIN-D16 EEB
板型	E-ATX, 12"×13.2" (304.8mm x 335.2mm)	
处理器	支持 2 颗 AMD EPYC 9004/9005 系列处理器, 最大功率 Genoa 400W/Turin 500W	
内存	支持 16 (8x2) 个 DDR5 内存插槽, 1DPC, Genoa 4800MHz / Turin 6400MHz 支持 RDIMM、3DS RDIMM, 最大支持 4TB 内存	
PCIe 扩展	支持 5 个标准 PCIe 5.0 X16 扩展插槽	
网络	板载 2 个 1Gb RJ45 数据网口, 支持 NCSI	
存储接口	10 个 SATA 3.0 (SFF-8643 x2 + SATA x2) 2 个 MCIO (PCIe 5.0 x8), 可支持 4 个 U.2 NVMe 2 个 M.2 接口, PCIe 5.0 x4, 2280/22110	
后 I/O 端口	1 个 COM 1 个 VGA 4 个 USB 3.0 1 个 1Gbps RJ45 管理网口 2 个 1Gbps RJ45 数据网口 1 个 UID (按键/指示灯)	
板上连接器	1 个 VGA header for FP 1 个 SPI TPM Header 2 个 USB 3.0 20Pin header (支持 4 个 USB3.0 信号)	
管理	集成 BMC 管理芯片 AST2600, 支持 IPMI2.0、KVM、虚拟媒介等功能 提供 1 个 1Gbps RJ45 专用管理口	
安全性	可选 TPM 模块 (SPI)	
风扇	10 个 4pin 风扇端子, 支持风扇转速侦测及自动调速	
温度	工作温度: 5°C~ 35°C 存储温度: -40°C ~ 65°C	
湿度	工作相对湿度: 8% to 90% (无冷凝) 存储相对湿度: 5% to 95% (无冷凝)	
操作系统	支持 Microsoft Windows Server、Microsoft Hyper-V Server、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、CentOS、Ubuntu、Oracle Linux、VMware ESXi、Citrix XenServer 等主流操作系统	

如需更多信息

如需了解朴赛服务器的更多信息, 请联系朴赛销售代表或访问:

<https://www.puersai.com>

版权所有 © 朴赛计算机 (上海) 有限公司 2025。

保留一切权利。本资料仅供参考, 不构成任何形式的承诺。



朴赛计算机公众号