

Evaluación Parcial 4

Ejecución práctica

Estudiante

Sigla	Nombre Asignatura	Tiempo Asignado	% Ponderación
FPY1101	FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION	7 horas	25%

1. Instrucciones

Descripción
• Esta evaluación tiene como objetivo medir los resultados de aprendizaje de la Experiencia de Aprendizaje 3. • La evaluación contempla 1 ejercicio que medirá distintos contenidos. • El tiempo asignado para desarrollar esta evaluación en laboratorio es de 7 horas pedagógicas. • La evaluación se realiza de manera individual. • Las instrucciones se proporcionarán presencialmente el día de la evaluación. • Esta evaluación consiste en una ejecución práctica que medirá los siguientes Indicadores de Logro: ▪ IL 3.1 – Identifica arreglos que permitan el almacenamiento de datos según los requerimientos del problema planteado. ▪ IL 3.2 – Utiliza arreglos para la inserción, eliminación, modificación y búsqueda de datos temporales para cumplir con los requerimientos del problema planteado. ▪ IL 4.1 – Programa funciones que permitan la reutilización de código según el problema planteado. ▪ IL 4.2 – Integra funciones invocadas desde el programa principal para dar solución al problema planteado. • La evaluación se centra en el desarrollo de programa en Python para dar respuesta al problema planteado.

2.Pauta de Evaluación: Lista de Cotejo

Categorías de respuesta	% logro	Descripción niveles de logro
Desempeño Logrado	100%	Cumple completamente con la ejecución del estándar.
Desempeño No Logrado	0%	No alcanza el estándar; presenta dificultades o errores en la ejecución.

Indicador de Evaluación	Desempeño Logrado	Desempeño No Logrado	Ponderación IE
1. Define una lista vacía destinada a almacenar los registros del sistema antes de comenzar a operar.			4%
2. Construye cada registro como un diccionario que contiene exactamente las claves indicadas en el enunciado, con valores del tipo de dato correspondiente a cada campo.			3%
3. Almacena el registro construido en la lista de datos en el momento y con el método correcto según el enunciado.			2%
4. El campo de estado del diccionario se inicializa con un valor que representa la condición inactiva o falsa al momento de crear cada registro, independientemente de los datos ingresados.			3%
5. Las variables y claves del diccionario tienen nombres descriptivos que reflejan su propósito en el contexto del problema, y el código presenta una indentación consistente.			3%

6. Programa la funcionalidad para agregar el registro a la lista únicamente cuando todos los campos y datos son válidos.			5%
7. Usa técnica correcta de recorrido de datos.			4%
8. Programa una lógica de búsqueda que entrega la posición del registro encontrado o un indicador explícito de que no existe acorde a la condición definida en el enunciado			5%
9. Programa el criterio de eliminación de un registro utilizando el resultado de la búsqueda acorde a la condición definida en el enunciado.			5%
10. Programa la lógica de actualización utilizando el resultado de búsqueda y modifica la información según la condición definida en el enunciado.			6%
11. Define una función para imprimir las opciones del menú en pantalla acorde a la condición planteada en el enunciado.			3%
12. Define una función para leer la opción del menú que valida el valor ingresado acorde a la condición planteada en el enunciado.			4%
13. Define una función para agregar registros que recibe la lista como parámetro, solicita cada campo al usuario, invoca las funciones de validación y agrega el registro solo cuando todas las validaciones son satisfactorias.			4%
14. Define una función para buscar un registro acorde a la condición planteada en el enunciado.			4%
15. Define una función para eliminar registros que invoca la función de búsqueda para localizar el elemento, sin duplicar la lógica de búsqueda dentro de ella.			5%

16. Define una función para actualizar el campo de estado de todos los registros que recibe la lista como parámetro y aplica la condición especificada en el enunciado.			5%
17. Define a lo menos una de las funciones de validación con responsabilidad única: cada una recibe el dato a validar			1%
18. Las condiciones aplicadas en cada función de validación corresponden exactamente a las restricciones definidas en el enunciado para cada campo.			5%
19. Los mensajes de retroalimentación al usuario ante datos inválidos se muestran en la función que solicita los datos, y no dentro de las funciones de validación.			4%
20. Implementa la función de mostrar menú y la función de leer opción en cada iteración del ciclo, utilizando el valor retornado para controlar el flujo.			6%
21. Desarrolla la lógica del programa principal para dirigir la ejecución hacia la función correspondiente según cada opción del menú, incluyendo la opción de salida.			6%
22. La lista de registros se pasa como argumento a todas las funciones que la necesitan, sin acceder a ella como variable global.			7%
23. El ciclo principal del menú permanece activo y permite ejecutar múltiples operaciones de forma consecutiva hasta que el usuario selecciona la opción de salida.			6%
TOTAL			100%