

# TORNILLO DE BLOQUEO AV





# FICHA TÉCNICA **TORNILLO DE BLOQUEO AV**



Nombre producto: TORNILLOS

BLOQUEADOS AV 2.4 - 3.5 - 5.0 MM

Marca: WASTON

Material: Acero y Titanio

Empaque: Cinco piezas por paquete.

Esterilización: Producto no estéril, no debe

usarse sin esterilizar.

Uso: Indicado para colocarlos con placas

bloqueadas de Ángulo Variable.

Otras Indicaciones: Puede usarse como tornillo de fijación, utilizando técnicas de guía de ángulo variable y técnica de guía roscada.

Contraindicaciones: Ninguna.

Diseño: Constan de un alma que esta relacionada con la broca a utilizar y una espiral externa que corresponde a su diámetro externo y una cabeza roscada

con receso hexagonal.

## **TORNILLO BLOQUEO AV DE 2.4 mm**



#### 30765

LONGITUD (mm)

2.4 mm 12 ~ 40 mm

## TORNILLO BLOQUEO AV **DE 3.5 mm**



#### 10751

LONGITUD (mm)

3.5 mm 24 ~ 90 mm

#### TORNILLO BLOQUEO AV **DE 5.0 mm**



## 10755

LONGITUD (mm)

5 mm 60 ~ 100 mm











