U1A
STM32N657X0H3Q
U4
nRF52832-QFAA
U1B
STM32N657X0H3Q
U1C
STM32N657X0H3Q
U1D
STM32N657X0H3Q
J1
板间 DF40 40P（至主板）
U1E
STM32N657X0H3Q
U6
BQ24075
U2
APS6404L 64Mb PSRAM 1.8V
U5
MAX98357A
U9
APDS-9160 佩戴检测
U7
TPS62823 1.8V
MK1
PDM 麦克风 L
MK2
PDM 麦克风 R
J4
SWD（N6 + nRF）
U3
W25Q128JW 1.8V NOR
U8
TLV75533 3.3V
Y1
48MHz
Y3
32MHz
J2
右侧电池
J3
扬声器
Y2
32.768kHz
AE1
2.4GHz 片状天线
SW1
电源 / 唤醒键
D1
状态灯
PWR_FLAG
+1V8
GND
N6_SMPS_LX
N6_V08CAP
VBUS
VCORE_0V8

MCU 常驻板（脑的反射 · 常醒 · 听音 · BLE）
- 右镜腿形 78×16 mm，6 层，双面贴装
- MCU A 案：STM32N657 + nRF52832（常驻 BLE）
- 去耦电容为初版代表值，须按各芯片手册补全
- 未布线：只有布局与飞线

设计目标，未实测；占位器件引脚待供应商资料
右镜腿形 78×16 mm，6 层，双面贴装
独立蜂窝 AI 眼镜

Sheet: /
File: mcu_board.kicad_sch

Title: MCU 常驻板（脑的反射 · 常醒 · 听音 · BLE）

Size: User	Date: 2026-11-05	**Rev: v0.1 初版**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 1/1