U1
Snapdragon AR2 Gen 1（占位）
U6
显示与重投影处理器（原型 FPGA，占位）
J1
USB-C（DP Alt / USB 3 / PD）
J7
光机 L（光波导）
J8
光机 R（光波导）
J2
板间 DF40 40P（至 MCU 板）
U4
Quectel RG255C-GL（X35，占位）
U10
LT7911UXC DP→MIPI（占位）
U11
Type-C DP/USB3 复用开关（占位）
J3
追踪相机 L
J4
追踪相机 R
J6
眼动相机（预留）
J5
主摄（1080p30 起）
U9
LSM6DSM 6 轴 IMU（≥1 kHz）
U14
BQ24075 左侧
U17
显示开关 L（占位）
U18
显示开关 R（占位）
U16
主摄 MIPI 二选一（占位）
U3
Wi-Fi 7 + 蓝牙连接芯片（占位）
U13
ESD
U8
TPS62823 DPU 内核
U2
SoC 配套 PMIC（占位）
U7
FPGA 配置 Flash
U12
USB PD + DP Alt 控制器（占位）
U15
TLV75533 3.3V 射频
22uF
1uF
10uF
10uF
10uF
1uF
100uF
10uF
100nF
0.47uH
100k
150k
10uF
100nF
100nF
C35
100nF
R10
1.13k
R11
3.0k
R12
46.4k
C40
1uF
C41
10uF
C42
4.7uF
C43
1uF
J9
Wi-Fi 天线
J10
蜂窝主天线
J11
蜂窝分集天线
J12
Nano SIM 卡座（M2 期间保留）
U5
eSIM（MFF2，占位）
J13
左侧电池
PWR_FLAG
GND
PWR_FLAG
VBUS
PWR_FLAG
VDD_DPU_CORE
PWR_FLAG
VSYS_CELL

主板（小脑：主 SoC + 显示处理器；脚：RedCap + Wi-Fi 7 + USB-C）
· M1 桌面载板形态 100×70 mm，8 层 HDI
· 主 SoC / Wi-Fi 7 / LT7911UXC / FPGA / RedCap / 开关 为占位：引脚待供应商资料或 NDA
· RedCap 模组外形尺寸待按移远硬件设计手册核实
· 未布线：只有布局与飞线

设计目标，未实测；占位器件引脚待供应商资料
M1 桌面载板形态 100×70 mm，8 层 HDI
独立蜂窝 AI 眼镜
Sheet: /
File: main_board.kicad_sch
Title: 主板（小脑：主 SoC + 显示处理器；脚：RedCap + Wi-Fi 7 + USB-C）
Size: User
Date: 2026-11-05
Rev: v0.1 初版
KiCad E.D.A. 10.0.7
Id: 1/1