U4C
Quectel RG255C-GL (X35 RedCap)
U1
Snapdragon AR2 Gen 1 (占位)
U4A
Quectel RG255C-GL (X35 RedCap)
U6
显示与重投影处理器 (原型 FPGA，占位)
J1
USB-C (DP Alt / USB 3 / PD)
J7
光机 L (光波导)
J8
光机 R (光波导)
J2
板间 DF40 40P (至 MCU 板)
U10
LT7911UXC DP→MIPI (BGA169 9×9，球位待定)
U11
Type-C DP/USB3 复用开关 (占位)
J3
追踪相机 L
J4
追踪相机 R
J6
眼动相机 (预留)
J5
主摄 (1080p30 起)
U9
LSM6DSM 6 轴 IMU (≥1 kHz)
U14
BQ24075 左侧
U4B
Quectel RG255C-GL (X35 RedCap)
U17
显示开关 L (占位)
U18
显示开关 R (占位)
U16
主摄 MIPI 二选一 (占位)
U3
Wi-Fi 7 + 蓝牙连接芯片 (占位)
U13
ESD
U8
TPS62823 DPU 内核
U19
TPS62823 LT7911UXC 1.1V
U2
SoC 配套 PMIC (占位)
Q1
MMBT3904
Q2
MMBT3904
U7
FPGA 配置 Flash
U12
USB PD + DP Alt 控制器 (占位)
U15
TLV75533 3.3V 射频
C1 22uF
C2 1uF
C3 10uF
C4 10uF
C5 10uF
C6 1uF
R21 4.7k
R22 47k
R23 4.7k
R24 47k
C20 100uF
C21 10uF
R20
C22 100nF
L1 0.47uH
R1 100k
R2 150k
C30 10uF
C31 100nF
C32 100nF
C35 100nF
C50 12pF
C51 12pF
L2 0.47uH
R3 100k
R4 120k
C52 10uF
C53 100nF
C54 100nF
R10 1.13k
R11 3.0k
R12 46.4k
C40 1uF
C41 10uF
C42 4.7uF
C43 1uF
J9
Wi-Fi 天线
J10
蜂窝主天线
J11
蜂窝分集天线
J12
Nano SIM 卡座 (M2 期间保留)
U5
eSIM (MFF2，占位)
Y1
25MHz ±50ppm
J13
左侧电池
TP1 CELL_USB_BOOT
TP2 CELL_DBG_TX
TP3 CELL_DBG_RX
TP4 CELL_USB_DP
TP5 CELL_USB_DM
TP6 CELL_USB_VBUS
PWR_FLAG GND
PWR_FLAG VBUS
PWR_FLAG VDD_DPU_CORE
PWR_FLAG VDD_LT_1V1
PWR_FLAG VSYS_CELL

主板（小脑：主 SoC + 显示处理器；脚：RedCap + Wi-Fi 7 + USB-C）
- M1 桌面载板形态 100×70 mm，8 层 HDI
- 主 SoC / Wi-Fi 7 / FPGA / 开关 为占位；引脚待供应商资料或 NDA；LT7911UXC 已定封装与供电，球位待龙迅规格书
- RedCap 模组 RG255C-GL 已换真实引脚与 LGA-204 焊盘（立创 EDA 公开库），下单前对照移远硬件设计手册核对
- 未布线：只有布局与飞线

设计目标，未实测；占位器件引脚待供应商资料
M1 桌面载板形态 100×70 mm，8 层 HDI
独立蜂窝 AI 眼镜
Sheet: /
File: main_board.kicad_sch
Title: 主板（小脑：主 SoC + 显示处理器；脚：RedCap + Wi-Fi 7 + USB-C）
Size: User
Date: 2026-11-05
Rev: v0.1 初版
KiCad E.D.A. 10.0.7
Id: 1/1