INDICES · MISSION 1

Le panier

Choisir un seul indice, revenir à votre script et essayer. Lire l'indice suivant seulement si le premier ne suffit pas.

INDICE 1 · LA QUESTION

Commencer par les quantités, puis distinguer ventes et ingrédients.

INDICE 2 · LE GESTE

Créer les six objets d'entrée du panier initial, puis total_panier, cout_panier et marge_panier. Pour le panier initial : 2 cafés, 1 thé, 1 sandwich.

INDICE 3 · LE CONTRÔLE

Le panier initial donne 19 − 7 = 12 TND. Le café supplémentaire est un essai dans un autre objet : 22 − 8 = 14 TND.

Quand le résultat apparaît, expliquez pourquoi il est plausible. Enregistrer le script et la preuve. Une aide utilisée ne remplace pas votre explication.

INDICES · MISSION 2

Les quatre jours

Choisir un seul indice, revenir à votre script et essayer. Lire l'indice suivant seulement si le premier ne suffit pas.

INDICE 1 · LA QUESTION

La preuve de mission utilise les quatre jours 19, 27, 33 et 21. Le vendredi est un essai facultatif dans un autre objet.

INDICE 2 · LE GESTE

Créer ventes_journalieres avec c(), puis total_semaine avec sum() et moyenne_jour avec mean().

INDICE 3 · LE CONTRÔLE

100 TND / 4 jours = 25 TND par jour. L'essai à cinq jours donne 130 / 5 = 26 TND par jour.

Quand le résultat apparaît, expliquez pourquoi il est plausible. Enregistrer le script et la preuve. Une aide utilisée ne remplace pas votre explication.

INDICES · MISSION 3

Lire le tableau

Choisir un seul indice, revenir à votre script et essayer. Lire l'indice suivant seulement si le premier ne suffit pas.

INDICE 1 · LA QUESTION

Importer avant d'extraire. Une ligne et une colonne ne se choisissent pas de la même façon.

INDICE 2 · LE GESTE

premiere_commande <- commandes[1,] garde la première ligne. commandes$produit choisit toute la colonne produit.

INDICE 3 · LE CONTRÔLE

produits <- unique(commandes$produit) donne les trois produits distincts. Le mini-essai de la troisième ligne se fait avec commandes[3, "produit"].

Quand le résultat apparaît, expliquez pourquoi il est plausible. Enregistrer le script et la preuve. Une aide utilisée ne remplace pas votre explication.

INDICES · MISSION 4

Nettoyer

Choisir un seul indice, revenir à votre script et essayer. Lire l'indice suivant seulement si le premier ne suffit pas.

INDICE 1 · LA QUESTION

Faire une étape par objet : brut, sans copie, à vérifier, propres.

INDICE 2 · LE GESTE

unique(commandes) enlève les copies exactes ; is.na(...$quantite) repère le manque.

INDICE 3 · LE CONTRÔLE

Garder les lignes non manquantes avec !is.na(...). Les comptes doivent être 14 → 13 → 12, avec une ligne mise à part.

Quand le résultat apparaît, expliquez pourquoi il est plausible. Enregistrer le script et la preuve. Une aide utilisée ne remplace pas votre explication.

INDICES · MISSION 5

Créer le bilan

Choisir un seul indice, revenir à votre script et essayer. Lire l'indice suivant seulement si le premier ne suffit pas.

INDICE 1 · LA QUESTION

Une quantité multipliée par son propre prix donne les ventes de la ligne.

INDICE 2 · LE GESTE

Créer propres$chiffre_affaires puis propres$cout_total. La marge soustrait ces deux colonnes.

INDICE 3 · LE CONTRÔLE

Dans aggregate(), remplacer chiffre_affaires par marge pour obtenir le deuxième résumé. Les totaux de marge doivent retrouver 63 TND.

Quand le résultat apparaît, expliquez pourquoi il est plausible. Enregistrer le script et la preuve. Une aide utilisée ne remplace pas votre explication.

INDICES · MISSION 6

Dessiner

Choisir un seul indice, revenir à votre script et essayer. Lire l'indice suivant seulement si le premier ne suffit pas.

INDICE 1 · LA QUESTION

Le graphique reçoit des hauteurs et des noms qui viennent du même tableau.

INDICE 2 · LE GESTE

height = bilan_produits$chiffre_affaires et names.arg = bilan_produits$produit.

INDICE 3 · LE CONTRÔLE

Pour enregistrer : png(), puis barplot(), puis dev.off(). Pour les marges, changer aussi le titre et l'unité affichée.

Quand le résultat apparaît, expliquez pourquoi il est plausible. Enregistrer le script et la preuve. Une aide utilisée ne remplace pas votre explication.

INDICES · MISSION 7

Décider

Choisir un seul indice, revenir à votre script et essayer. Lire l'indice suivant seulement si le premier ne suffit pas.

INDICE 1 · LA QUESTION

Partie / total × 100. Commencer par repérer la partie sandwich.

INDICE 2 · LE GESTE

Utiliser produit == "Sandwich" dans les crochets pour sélectionner sa valeur.

INDICE 3 · LE CONTRÔLE

40 / 100 × 100 = 40 %. Votre note doit contenir un constat, une action à tester et une limite.

Quand le résultat apparaît, expliquez pourquoi il est plausible. Enregistrer le script et la preuve. Une aide utilisée ne remplace pas votre explication.

INDICES · MISSION 8

Réutiliser

Choisir un seul indice, revenir à votre script et essayer. Lire l'indice suivant seulement si le premier ne suffit pas.

INDICE 1 · LA QUESTION

Définir la fonction puis l'appeler : ce sont deux actions différentes.

INDICE 2 · LE GESTE

Les arguments vont dans function(...), les instructions dans { }, la réponse dans return().

INDICE 3 · LE CONTRÔLE

Tester d'abord la recette sur la première caisse connue. Changer ensuite uniquement le chemin du CSV et vérifier 48 − 18 = 30 TND.

Quand le résultat apparaît, expliquez pourquoi il est plausible. Enregistrer le script et la preuve. Une aide utilisée ne remplace pas votre explication.