

TP03 — Corriger une BOLA et prouver 200/401/403

Séance : S06 · Durée : 180 min · Compétence : C06 · Niveau : intermédiaire

Sécurité, objectifs et prérequis

Tests limités à ShopLab local. Les IDs 1 et 2 représentent Alice et Bob synthétiques. Vous devez distinguer authentification et autorisation, établir une matrice sujet/action/objet, reproduire BOLA, rédiger une correction au niveau objet et la retester. TP02 acquis.

Livrables et réussite

Matrice d'autorisation, preuves 200/401/403, diff de correction dans [starter-files/TP03](#), test automatisé négatif et note de risque. La réussite exige : Alice→Alice 200; anonyme→Bob 401; Alice→Bob 403; admin→Bob 200.

Mise en place (15 min)

```
cd labs/shoplab
./scripts/reset.sh
mkdir -p preuves/TP03
base=http://127.0.0.1:${SHOPLAB_HTTP_PORT:-8080}
```

Connectez Alice et admin avec les identifiants synthétiques documentés dans le README; extrayez les tokens en variables sans les afficher.

A — Modèle d'autorisation (30 min)

Pour `GET /api/users/{id}`, listez sujets (anonyme, user, admin), objets (propre profil, profil tiers), action et décision. Précisez où doit se faire le contrôle et pourquoi masquer uniquement le bouton côté navigateur est insuffisant.

B — Baseline vulnérable (35 min)

```
curl -sS -o /dev/null -w 'anon=%{http_code}\n' "$base/api/users/2"
curl -sS -o preuves/TP03/alice-own.json -w 'own=%{http_code}\n' \
-H "Authorization: Bearer $alice_token" "$base/api/users/1"
curl -sS -o preuves/TP03/alice-bob.json -w 'other=%{http_code}\n' \
-H "Authorization: Bearer $alice_token" "$base/api/users/2"
```

Expurgez les données de profil. Démontrez l'impact sans modifier Bob. Associez cause racine, actif, menace et contrôle absent.

C — Correction apprenant (55 min)

Copiez le squelette [starter-files/TP03/authorization_policy.py](#). Complétez une fonction pure qui reçoit le sujet, l'action et l'owner ID, renvoie une décision explicite et refuse par défaut. Écrivez quatre tests. Comparez ensuite votre décision avec le comportement `corrected` :

```
./scripts/set-mode.sh corrected
python3 ../../starter-files/TP03/test_authorization_policy.py
```

Ne considérez pas le changement de mode comme votre correction : le livrable principal est votre politique et ses tests. Discutez 403 contre 404 selon le risque d'énumération.

D — Retest et journal (30 min)

Exécutez la matrice complète. Pour chaque ligne, capturez statut, taille et X-Correlation-ID, jamais le token. Vérifiez qu'un refus produit un événement d'autorisation exploitable sans données sensibles.

Vérification et nettoyage (15 min)

```
./scripts/verify-lab.sh authz
./scripts/reset.sh
./scripts/cleanup.sh
```

Dépannage

Un 401 partout indique un token absent/expiré; reconnectez-vous. Un 200 tiers en corrected signale généralement que vous utilisez le token admin. Ne modifiez pas les IDs en base. Sous PowerShell, stockez le header dans un hashtable et n'affichez pas sa valeur.

Barème /20

Critère	Insuffisant	Conforme	Maîtrisé	Pts
Modèle	rôles seuls	sujet/action/objet	deny-by-default et cas limites	5
Reproduction	assertion sans preuve	baseline bornée	risque relié à la cause	4
Correction	branche spéciale	fonction testée	politique réutilisable	6
Retest/preuves	happy path seul	200/401/403/200	logs et non-régression	5