

TD01 — Autopsie d'une requête en panne

Séance S02 · 90 min · C02 · Travail en binôme

Situation

ShopLab fonctionne depuis l'hôte sur <https://127.0.0.1:8443>, mais le navigateur affiche une erreur après une modification du proxy. Vous disposez uniquement des extraits synthétiques suivants :

```
curl: (60) SSL certificate problem: self-signed certificate
HTTP/1.1 502 Bad Gateway
X-Correlation-ID: td01-7f2
api | GET /api/health 200 correlation_id=td01-7f1
proxy | connect() failed (111: Connection refused) upstream: http://127.0.0.1:8000
```

Architecture déclarée : navigateur → proxy Nginx (edge) → API (core) → PostgreSQL (core interne). Le proxy et l'API sont dans deux conteneurs distincts.

Consignes et productions

1. En 10 min, classez chaque ligne : DNS, TCP, TLS, HTTP, proxy, API ou DB. Séparez erreur bloquante, symptôme et information normale.
2. En 20 min, dessinez le flux aller/retour, les frontières et les points d'observation. Ajoutez le nom que chaque acteur doit résoudre.
3. En 20 min, formulez trois hypothèses falsifiables. Pour chacune : commande locale sûre, résultat attendu si vraie, résultat attendu si fausse. Aucun `-k` sans explication.
4. En 15 min, reconstituez la chronologie à partir des IDs `td01-7f1` et `td01-7f2`. Peut-on attribuer les lignes à la même requête ? Justifiez.
5. En 15 min, proposez la correction minimale et deux tests de non-régression (succès API et panne DB visible sans fuite).
6. En 10 min, rendez une note d'incident de 120 mots maximum : impact, cause probable, preuve manquante, action suivante.

Garde-fous et critères

Toutes les commandes proposées ciblent `127.0.0.1` ou les services du réseau Docker. Ne supposez pas que TLS, HTTP et santé métier sont équivalents. Une conclusion doit citer une preuve; sinon marquez-la « hypothèse ».

Critère	Attendu	Points
Modèle de chaîne	aller/retour, noms, frontières	5
Diagnostic	hypothèses falsifiables et commandes sûres	6
Corrélation	IDs interprétés sans fusion abusive	4
Communication	correction/retests/note concise	5