

TP02 — Session, cookie, rotation, logout et CSRF

Séances : S03/S05 · Durée : 180 min · Compétences : C03, C05 · Niveau : guidé puis autonome

Contrat, objectifs et prérequis

Seulement ShopLab sur `127.0.0.1`; comptes synthétiques. Ne publiez ni token, ni cookie, ni mot de passe, même ceux du lab. Vous allez comparer Bearer/cookie, observer les attributs, prouver rotation et révocation, puis vérifier une défense CSRF. TP01 et un lab sain sont requis.

Livrables

Une chronologie de session expurgée, un tableau `contrôle → attaque → résultat → interprétation`, les statuts attendus et une proposition de correction. Réussite : login 200, absence 401, CSRF refusé 403, rotation invalide l'ancien identifiant et logout empêche la réutilisation.

Mise en place (15 min)

```
cd labs/shoplab
./scripts/reset.sh
mkdir -p preuves/TP02
base=http://127.0.0.1:${SHOPLAB_HTTP_PORT:-8080}
```

A — Authentification et cookie (35 min)

```
curl -sS -D preuves/TP02/login.headers -c preuves/TP02/cookies.txt \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"username":"alice","password":"atelier-alice"}' \
"$base/api/auth/login" > preuves/TP02/login.json
```

Avant remise, remplacez les valeurs de `Set-Cookie`, `access_token` et `csrf_token` par [EXPURGÉ]. Identifiez `HttpOnly`, `Secure`, `SameSite`, portée et durée. Expliquez quelles attaques chaque attribut réduit et lesquelles restent possibles.

B — Cycle de session (40 min)

Extrayez temporairement les valeurs avec Python, sans les afficher :

```
token=$(python3 -c 'import json; print(json.load(open("preuves/TP02/login.json"))["access_token"])')
curl -sS -o /dev/null -w 'absent=%{http_code}\n' "$base/api/users/1"
curl -sS -o /dev/null -w 'bearer=%{http_code}\n' -H "Authorization: Bearer $token" "$base/api/users/1"
curl -sS -b preuves/TP02/cookies.txt -c preuves/TP02/rotated.txt \
-X POST "$base/api/auth/refresh" -o preuves/TP02/refresh.json -w 'refresh=%{http_code}\n'
```

Comparez les identifiants `jti` uniquement par empreinte SHA-256 tronquée. Vérifiez que l'ancien token est refusé après rotation.

C — CSRF local (45 min)

L'endpoint `/api/profile/display-name` accepte une session cookie et modifie l'état. En mode vulnérable, tentez un POST sans `X-CSRF-Token`; en mode corrigé, répétez, puis fournissez le token double-submit renvoyé au login.

```
./scripts/set-mode.sh vulnerable
# reconnectez-vous, puis test sans header CSRF
./scripts/set-mode.sh corrected
# reconnectez-vous, test sans puis avec X-CSRF-Token
```

Attendus : vulnérable 200; corrigé sans token 403; corrigé avec token correspondant 200. Expliquez pourquoi CORS ne remplace pas CSRF et pourquoi une requête modifiant l'état ne doit pas être un GET.

D — Logout et journalisation (25 min)

Appelez POST `/api/auth/logout` avec le cookie et le header CSRF. Réutilisez ensuite l'ancien Bearer : attendu 401. Recherchez par identifiant de corrélation dans `docker compose logs api`, sans copier d'identifiant d'authentification.

Vérification, reset, cleanup (25 min)

```
./scripts/verify-lab.sh session
./scripts/reset.sh
./scripts/cleanup.sh
```

`verify-lab.sh session` doit produire PASS pour cookie, CSRF, rotation et logout; son trap supprime ses fichiers temporaires. `cleanup.sh` supprime ensuite le projet Compose et l'état local jetable.

Dépannage et plateformes

PowerShell : utilisez `Invoke-WebRequest -SessionVariable`; WSL2/macOS/Linux : `curl` tel qu'indiqué. Un cookie `Secure` n'est pas renvoyé sur HTTP en mode corrigé : utilisez l'URL HTTPS avec le certificat local (`curl -k`) ou testez le Bearer. Un 401 après un changement de mode est normal : le service est recréé et les sessions sont invalidées.

Barème /20

Critère	Insuffisant	Conforme	Maîtrisé	Pts
Cycle de session	login seul	création/rotation/logout prouvés	états et limites expliqués	6
Cookies	valeurs publiées ou confusion	attributs correctement interprétés	compromis contextualisés	4
CSRF	payload sans preuve	200/403/retest	CORS/SOP/SameSite articulés	6
Preuves/cycle lab	non expurgé/résidus	preuves et cleanup	index reproductible	4