

TP04 — SQLi, XSS et CSRF : corriger puis retester

Séances : S07–S08 · Durée : 180 min · Compétences : C03, C07, C10 · Niveau : intermédiaire

Contrat et objectifs

Payloads uniquement sur ShopLab local et données synthétiques; pas d'outil d'exploitation automatisé. Vous comparerez concaténation/paramétrage SQL, insertion HTML/encodage contextuel et requête d'état/jeton CSRF. La réussite exige un test positif, une correction au bon contexte, un test négatif et une non-régression fonctionnelle.

Prérequis et livrables

TP01–TP03, lab sain, connaissance de HTTP/SQL/HTML. Remettez un tableau cause→sink→payload→impact→contrôle, trois paires avant/après, tests, extraits de code minimaux et preuves expurgées.

Mise en place (10 min)

```
cd 07_public_student_export/labs/shoplab
./scripts/reset.sh
base=http://127.0.0.1:${SHOPLAB_HTTP_PORT:-8080}
mkdir -p preuves/TP04
```

A — Injection SQL (45 min)

Baseline fonctionnelle : `q=lamp` retourne un produit. Test local :

```
curl -sS --get --data-urlencode "q=' OR '1'='1'" "$base/api/products" \
> preuves/TP04/sqli-before.json
```

En mode vulnérable, plusieurs lignes prouvent la modification de la structure SQL. Étudiez le squelette [starter-files/TP04/query.py](#), remplacez la concaténation par un paramètre driver, puis testez chaîne normale, apostrophe, payload et Unicode. En mode corrected, le payload doit retourner 0 ligne et `lamp` toujours 1.

B — XSS réfléchi et contexte (40 min)

```
curl -sS --get --data-urlencode 'value=<img src=x onerror=alert(1)>' \
  "$base/api/echo" > preuves/TP04/xss-before.html
./scripts/set-mode.sh corrected
curl -sS --get --data-urlencode 'value=<img src=x onerror=alert(1)>' \
  "$base/api/echo" > preuves/TP04/xss-after.html
```

N'ouvrez la preuve que sur la machine du lab. Comparez texte brut et entités HTML. Expliquez pourquoi l'encodage HTML n'est pas automatiquement correct pour JavaScript, URL ou attribut. Relevez la CSP HTTPS et dites pourquoi elle est une défense en profondeur, pas la correction de la source.

C — CSRF (40 min)

Utilisez la procédure TP02 sur `/api/profile/display-name`. Collectez les statuts sans/avec token en vulnerable puis corrected. Vérifiez également que le serveur refuse un `Origin` inattendu en mode corrigé. Distinguez token synchronisé/double-submit, SameSite et contrôle Origin.

D — Tests de non-régression (25 min)

Ajoutez à votre starter des cas : recherche vide, apostrophe légitime, caractères `<>&`, token CSRF absent/faux/correct. Classez chaque assertion : sécurité ou fonctionnelle. Aucun correctif ne doit se réduire à une blacklist du payload montré.

Vérification, reset et cleanup (20 min)

```
./scripts/verify-lab.sh injection
./scripts/verify-lab.sh session
./scripts/reset.sh
./scripts/cleanup.sh
```

Dépannage

Encodez les paramètres avec `--data-urlencode`; ne collez pas le payload directement dans l'URL. Si le navigateur bloque une action, capturez aussi la réponse serveur : SOP/CSP et validation serveur ne sont pas le même contrôle. Sous PowerShell, préférez `curl.exe` pour conserver les options curl.

Barème /20

Critère	Insuffisant	Conforme	Maîtrisé	Pts
Analyse des sinks	payloads copiés	trois causes identifiées	contexte et limites	5
Corrections	blacklist	paramètre/encodage/CSRF	défense en profondeur	7
Retests	avant seulement	positif+négatif+fonctionnel	tests automatisés	5
Preuves/cycle	sensible/résidus	expurgé et cleanup	index reproductible	3