

TP06 — API, mass assignment, quotas, proxy et conteneurs

Séances : S10–S11 · Durée : 180 min · Compétences : C08, C09 · Niveau : intermédiaire avancé

Cadre, objectifs et prérequis

Scope : ShopLab local uniquement. Vous inventoriez OpenAPI, testez les propriétés inattendues et quotas, vérifiez les erreurs/logs, puis auditez proxy, forwarded headers, TLS et isolation conteneur. TP03–TP05 requis.

Livrables et critères

Inventaire d'endpoints classé par actif/authz, preuve de mass assignment avant/après, série de requêtes produisant réellement un 429, baseline proxy/conteneurs et propositions priorisées. Réussite : propriété `role` ignorée/refusée en corrected, schéma fermé, quota mesurable, headers corrects, ports localhost, rootfs read-only/capabilities minimales.

Mise en place (15 min)

```
cd labs/shoplab
./scripts/reset.sh
mkdir -p preuves/TP06
base=http://127.0.0.1:${SHOPLAB_HTTP_PORT:-8080}
curl -sS "$base/openapi.json" > preuves/TP06/openapi.json
```

A — Inventaire API et erreurs (30 min)

À partir d'OpenAPI et non d'une exploration hors scope, relevez méthode, route, entrée, authentification, objet et erreurs attendues. Testez JSON malformé, mauvais type, champ inconnu et ressource absente. Vérifiez que les erreurs n'exposent ni requête SQL, stack trace, token ou chemin hôte.

B — Mass assignment (35 min)

Connectez Alice. Envoyez à `PATCH /api/users/me { "display_name":"Alice TP06", "role":"admin", "internal_note":"x" }`. En vulnerable, documentez la propriété indûment acceptée sans exploiter le nouveau rôle. Reset immédiat. En corrected, attendu 422 ou liste `updated` limitée à `display_name`; relisez ensuite le profil et testez un champ imbriqué.

C — Quota et journal (25 min)

Exécutez le script `scripts/exercise-rate-limit.sh` qui utilise un compte synthétique unique, s'arrête après le premier 429 et affiche un résumé PASS/WARN/FAIL. Associez le `X-Correlation-ID` au journal. Expliquez clé de quota, fenêtre, réponse `Retry-After`, risques de DoS et faux positifs. Un quota uniquement en mémoire n'est pas distribué.

D — Proxy/TLS/forwarded headers (35 min)

```
curl -skI https://127.0.0.1:${SHOPLAB_HTTPS_PORT:-8443}/
docker compose --profile core config
docker compose --profile core exec -T api id
```

Vérifiez CSP, HSTS (seulement HTTPS), `X-Content-Type-Options`, permissions, ports liés à loopback, réseau core interne, absence de Docker socket, `read_only`, `cap_drop`, secrets synthétiques. Injectez un `X-Forwarded-For` factice et vérifiez qu'il n'accorde aucun privilège; documentez la liste de proxies de confiance requise en production.

E — Retest (20 min)

Lancez `verify-lab.sh api` puis `verify-lab.sh hardening`. Chaque assertion doit indiquer contrôle, résultat observé et limite. Comparez code de l'application et configuration : le proxy ne corrige pas BOLA/mass assignment.

Reset/cleanup (20 min)

```
./scripts/reset.sh
./scripts/health-check.sh core
./scripts/cleanup.sh
docker compose --profile core ps --all
```

Dépannage et plateformes

Un 429 absent : vérifiez le mode corrected et utilisez le script (fenêtre/compte constants). HSTS n'est pas attendu sur HTTP. Rootless Docker peut afficher un UID numérique : jugez surtout non-root et capacités. Docker Desktop/WSL2 virtualisent le réseau; les assertions restent faites depuis l'hôte sur `127.0.0.1`.

Barème /20

Critère	Insuffisant	Conforme	Maîtrisé	Pts
API/schema	OpenAPI copié	inventaire + erreurs	frontières objet/propriété	5
Mass assignment/quota	affirmation	avant/après + vrai 429	limites distribuées	6
Infra	checklist vague	preuves TLS/proxy/container	trust proxy argumenté	6
Cycle/preuves	résidus/sensible	reset/cleanup expurgé	reproductible	3

Vue ShopLab avant de commencer

S10 · Sécurité des API

Source éditable · palette pédagogique provisoire



Faire respecter le contrat API sur identité, objet, propriétés, volume et erreurs.

Question du visuel : où la donnée traverse-t-elle une frontière de confiance, quel composant décide et quel état doit être observé après l'action ?

Élément	Lecture attendue
Zone étudiée	Client → reverse proxy → API → conteneur
Direction	aller de la requête, puis retour statut/headers/corps/logs
Contrôle	placé au composant qui possède la décision, refus par défaut
État final	parcours légitime fonctionnel, cas négatif refusé, preuve expurgée

Bloc de commande important — méthode commune

1. **Goal** — observer ou modifier uniquement l'état annoncé pour [OpenAPI/headers/quotas](#).
2. **Before** — noter mode ShopLab, commit, services et baseline.
3. **Command** — exécuter exactement la commande du bloc concerné sur [127.0.0.1](#) ou le réseau Docker isolé.
4. **What happens inside the system** — suivre le nœud actif dans le diagramme, puis la décision et la trace générée.
5. **Expected output** — prédire statut, champ ou branche avant d'exécuter; ne pas fabriquer une sortie.
6. **Small diagram or highlighted architecture** — entourer sur le visuel le composant qui change ou révèle son état.
7. **How to verify** — répéter le test négatif et le parcours légitime avec le même contexte documenté.
8. **Evidence to save** — chemin avant/après; UTC, commande, sortie minimale, conclusion et limite.
9. **If it fails** — arrêter si la cible sort du lab; sinon vérifier une seule frontière à la fois et consigner l'écart.
10. **Next step** — indexer la preuve, effectuer le debrief demandé, puis [reset/cleanup](#).