

## Exercícios para fixação da matéria.

**1:** Pseudo-classes de link: Criar uma página HTML com vários links. Em seguida, criar uma regra CSS que aplique uma cor diferente aos links visitados e não visitados.

**2:** Pseudo-elementos: Criar uma página HTML com um elemento de cabeçalho (por exemplo: h1, h2, h3...). Em seguida, Criar uma regra CSS que adiciona um elemento que exibe um ícone à esquerda do texto da tag html utilizada.

**OBS: Pode-se usar ícones unicode na propriedade content, ex.: "\1F680"**



**3:** Seletores combinados: Criar uma página HTML com uma lista de itens. Criar uma regra CSS que selecione apenas os itens ímpares e aplique uma cor de fundo diferente.

**4:** Pseudo-classes de estado: Criar uma página HTML com um botão. Em seguida, criar uma regra CSS que aplique uma cor de fundo diferente ao botão quando estiver desativado.

**5:** Seletor de atributo: Criar uma página HTML com vários elementos que possuem um atributo específico. Em seguida, criar uma regra CSS que selecione apenas os elementos que possuem esse atributo e aplique uma cor de fundo diferente.

`<div meuNomeDeAtribudo="1"> Item 1</div>`

**6:** Combinando seletores: Criar uma página HTML com vários elementos de lista. Em seguida, criar uma regra CSS que selecione apenas os itens que são filhos diretos e aplique uma cor de fundo diferente.

**7:** Pseudo-classes de formulário: Criar um simples formulário HTML com vários campos de entrada. Criar uma regra CSS que aplique uma cor de fundo diferente aos campos de entrada quando estão focados.

**OBS: Usar tags `<label>` e `<input>`**