

环境搭建

```
# 拉取代码
git clone https://github.com/comfyanonymous/ComfyUI.git

# 进入代码路径
cd ComfyUI

# 创建一个新分支用来学习
git branch azou_注释_v0.3.6 v0.3.6

# 使用这个新分支
git checkout azou_注释_v0.3.6

# 安装环境
conda create -n comfy python==3.12 -y
conda activate comfy

# 安装torch: https://pytorch.org/
pip3 install torch torchvision --index-url
https://download.pytorch.org/whl/cu118

# 安装依赖
pip install -r requirements.txt
```

VSCode debug设置

```
{
  "name": "comfyui",
  "type": "debugpy",
  "request": "launch",
  "program": "main.py",
  "console": "integratedTerminal",
  "justMyCode": false,
  "python":
    "C:/Users/Administrator/software/anaconda3/envs/comfyui/python.exe",
  "cwd":
    "C:/Users/Administrator/Desktop/ws/py/sd/comfy_course/ComfyUI",
  "env": {
    "CUDA_VISIBLE_DEVICES": "0"
  },
  "args": [
    "--gpu-only"
  ]
},
```

目录结构

setup_logger

里面会用LogInterceptor来hook掉原本的sys.stdout、sys.stderr，这是一个工程优化，可以把log集中一起，然后定时打印。

为了方便调试，我们把这个优化去掉：

- on_flush函数直接return
- stdout_interceptor = sys.stdout; stderr_interceptor = sys.stderr

另外我们把logger的格式修改一下，方便调试：

```
stream_handler.setFormatter(logging.Formatter("%(asctime)s - %(thread)d - [%  
(levelname)s] (%(filename)s:%(lineno)d) %(message)s"))
```

缓存清空

```
e.caches.all[0].cache = {}
```

```
e.caches.all[1].cache = {}
```

```
e.caches.all[2].cache = {}
```