

comfyui的启动

execute_prestartup_script

自定义节点可以定义prestartup_script.py，做一些预执行的操作。execute_prestartup_script里面会调用它们。

自定义节点编写

节点的加载

nodes.py

节点类是用来创建一个具体的节点对象的，所有节点类都会加载到：

- NODE_CLASS_MAPPINGS：通过名字map到具体的class，必须。这样我们有节点对应的类名后，就能创建一个具体的节点对象了。
- NODE_DISPLAY_NAME_MAPPINGS：通过名字map到前端显示的名字。非必须，有就加载。

默认已经把最基础的comfyui原生定义的节点放到这2个dict里面了。

main里面调用init_extra_nodes，会加载2种节点：

- init_builtin_extra_nodes：加载内置的其他节点
- init_external_custom_nodes：加载第三方的自定义节点

本质上都是调用了load_custom_node来加载NODE_CLASS_MAPPINGS：

如果是文件，那么直接加载那个文件里的NODE_CLASS_MAPPINGS；如果是目录，那么加载

`__init__.py` 来加载NODE_CLASS_MAPPINGS

如果新定义了一个同名节点：内置节点是不会被覆盖的；自定义节点是会被覆盖的

官方节点的使用方法文档：<https://blenderneko.github.io/ComfyUI-docs/Core%20Nodes/>

