



Universidad Autónoma de Baja California
Facultad de Ciencias químicas e Ingeniería
Ingeniero en computación

Materia: Organización y Arquitectura de Computadoras

Tema: Identificar los modos de direccionamiento adecuados para manejo de memoria en aplicaciones de sistemas basados en microprocesador mediante la distinción de su funcionamiento, de forma lógica y responsable.

Alumno:

-

Maestro: Garcia Rocha Jose Isabel

Grupo:

Fecha de entrega: 23 de Septiembre de 2022

1. Responda los siguientes cuestionamientos sobre los programas en lenguaje ensamblador del 80386 usando NASM .

a) ¿Qué es la sección .data?

La sección de datos se utiliza para

b) ¿Qué es la sección .bss?

La sección bss se usa para

c) ¿Qué es la sección .text?

La sección de text se utiliza para

d) ¿Qué es la directiva global?

Es la que le comunica al

2. Copie el código del Listado 1 en un archivo llamado saludo.asm. Abra una terminal en Linux y ensamble el código con NASM por medio del comando:

`nasm -f elf saludo.asm`

El cual generará el archivo objeto saludo.o.

Encadene el archivo por medio de uno de los siguientes comandos:

a) En un sistema operativo de 32 bits: `ld -s -o saludo saludo.o`

b) En un sistema operativo de 64 bits: `ld -m elf_i386 -s -o saludo saludo.o`

El cual generará el archivo ejecutable saludo. Ejecute el archivo por medio del comando:

`./saludo`

El programa desplegará en pantalla el mensaje “Hola mundo!”.

```
Linux Lite Terminal -
File Edit View Terminal Tabs Help
linux ~ nasm -f elf saludo.asm
nasm: fatal: unable to open input file `saludo.asm'
linux ~ 1 ls
Desktop Documents Downloads Music Pictures Public Templates Videos
linux ~ ls
Desktop Downloads Pictures saludo1.asm Videos
Documents Music Public Templates
linux ~ ls
Desktop Downloads Pictures saludo1.asm Videos
Documents Music Public Templates
linux ~ nasm -f elf saludo1.asm
saludo1.asm:5: warning: label alone on a line without a colon might be in error
[-w+orphan-labels]
linux ~ ls
Desktop Downloads Pictures saludo1.asm Videos
Documents Music Public Templates
linux ~ nasm -f elf saludo1.asm
linux ~ ld -m elf_i386 -s -o saludo saludo1.o
linux ~ ./saludo
Hola mundo!
linux ~
```

3. Copie el código del Listado 2 en un archivo llamado P5.asm.

a) Almacenar en la variable M

```
mov dword
mov eax,
mov esi, cad
call printHex
```

A): 01273699

b) Almacenar ACF2359A en

```
mov ebx,
mov eax,
mov esi, cad
call printHex
```

B): ACF2359A

c) Almacenar 0FF395C2 en

```
mov dword
mov eax,
mov esi, cad
call printHex
```

C): 0FF395C2

d) Copiar BX a

```
mov cx,  
mov ax,  
mov esi, cau  
call printHex
```

D): 0FF3359A

e) Almacenar el byte 7

```
mov byte  
mov al,  
mov esi, cad  
call printHex
```

E): 0FF33510

f) Almacenar 0xF5C en

```
mov word(  
mov ax,  
mov esi, cad  
call printHex
```

F): 0FF30F5C

g) Copiar a ESI la

```
mov dword  
mov eax,  
mov esi, cad  
call printHex
```

G): 0804A01C

Por cada inciso, despliegue en pantalla el nuevo valor del registro o variable modificada.

Haga uso de la rutina printHex, la cual recibe en EAX el valor que se quiere imprimir.

Listado 1. Primer programa.

```
section .data
msg: db "Hola mundo!",10
msg_L: equ $-msg
```

```
section .text
```

```
global _start:
_start: mov edi, msg_L
        mov esi, 0
        mov ecx, 1
        int 0x80
        mov edi, msg_L
        int 0x80
```

Listado 2. Direccionamiento.

```
section .data ; Datos inicializados
NL: db 13,10
NL_L: equ $-NL
```

```
section .bss ; Datos no inicializados
N: resb 1024
M: resb 1024
cad: resb 1024
section .text
global _start:
_start: mov edi, msg_L
        mov esi, 0
        call printHex
        mov edi, msg_L
        mov ecx, 1
        mov ecx, esi
        mov edx, 0
        int 80h
        mov edi, msg_L
        mov ecx, 1
        int 80h
```

```
printHex:
        mov edi, msg_L
        mov ebx, 0
        mov ecx, 1
        .nxt: shr eax, 1
        .msk: mov ebx, 1
        .msk: and ebx, 1
        jbe .menor
        add al,7
        .menor: add al,7
        mov byte [ebx],al
        inc ebx
        cmp ecx, edx
        jz .fin
        jmp .nxt
        .fin:
        cmp cl, 0
        ja .nxt
        je .msk
        .print: mov ecx, 4
        mov edi, msg_L
        sub esi, 8
        mov ecx, esi
        mov edx, 8
        int 0x80
        pop edi
        ret
```

Prueba completa:

```
Linux Lite Terminal -
File Edit View Terminal Tabs Help
alain ~ nasm -f elf P05.asm
alain ~ ld -m elf_i386 -s -o P05 P05.o
alain ~ ./P05
Original: C2966271
A): 01273699
B): ACF2359A
C): 0FF395C2
D): 0FF3359A
E): 0FF33510
F): 0FF30F5C
G): 0804A01C
alain ~
```

Conclusiones y comentarios:

Con respecto a la práctica realizada podemos llegar a la conclusión de que imprimir en pantalla y direccionar con cosas completamente diferentes pero si se tiene un buen entendimiento de estas es posible saber dominar los programas y escribir código correctamente.

Dificultades en el desarrollo:

Ahora no hubo muchas dificultades, lo único que se me paso fue que al almacenar datos en hexadecimal si se empiezan con letra debo poner un 0 porque luego la terminal de NASM no lo detecta y no compila, de ahí en fuera todo bien.

Referencias:

- Diseccionando un binario · Guía de exploits. (s. f.). Fundacion-Sadosky. Recuperado 14 de marzo de 2022, de <https://fundacion-sadosky.github.io/guia-escritura-exploits/buffer-overflow/3-got.html>
- Anónimo. (S.F). “*Diseccionando un binario*”. Guia de exploits. Recuperado de: <https://fundacion-sadosky.github.io/guia-escritura-exploits/buffer-overflow/3-got.html>
- Anónimo. (2021). “*sección .bss y sección .data*”. Programador Click. Recuperado de: <https://programmerclick.com/article/41561872707/#:~:text=l%20secci%C3%B3n%20de%20datos%20>
- Anónimo. (S.F). “*Capítulo 6. El programa ensamblador*”. Sin nombre. Recuperado de: https://lc.fie.umich.mx/~rochoa/Manuales/ENSAMBLADOR/ARQUITECTURA_5ium/ASM.html