

```
19  mov eax, 0x12345678    ; direccionamiento inmediato ---- ahora eax tiene el valor hex 12345678
20  mov ebx, eax           ; direccionamiento de registro --- ahora ebx tiene una copia de eax osea 12345678
21  mov [0x80801221], ebx  ; direccionamiento desplazamiento --- ahora en ds:80801221 se almacena una copia de ebx
22  mov ebx, 0x80801221
23  mov eax, [ebx]         ; direccionamiento base --- ahora eax tiene el contenido de la direccion apuntada por ebx osea ds:80801221
24  mov eax, [ebx + 5]     ; direccionamiento base con desplazamiento - ahora eax tiene el contenido de la direccion ds:80801221+5 osea ds:80801226
25  mov esi, 5
26  mov eax, [ebx + esi]   ; direccionamiento base con indice - ahora eax tiene el contenido de la direccion ds:80801221+esi osea ds:80801226
27  mov eax, [ebx + esi + 5] ; direccionamiento base con indice y desplazamiento - ahora eax tiene el contenido de la direccion ds:80801221+esi+5 osea ds:8080122b
28  mov eax, [ebx + esi * 2] ; direccionamiento base con indice escalado - ahora eax tiene el contenido de la direccion ds:80801221+(esi*2) osea ds:8080122b
```