Capítulo 8

Fase de Construcción

Objetivos del capítulo:

Describir las actividades necesarias en la fase de construcción tales como: hacer el diseño detallado, construir el código, planear y aplicar pruebas unitarias.

8.1 Fase de Construcción: objetivos, actividades y productos.

El objetivo de esta fase es hacer la construcción del software. Las actividades de diseño detallado, programación y pruebas unitarias, son parte de esta fase.

La construcción de software es un proceso iterativo. Parte del diseño de la fase anterior, se refinan sus componentes introduciendo elementos del lenguaje de programación. Este refinamiento se repite hasta que se pueda derivar el código.

Para hacer las tareas de la fase de construcción, el equipo completo revisa los modelos que se crearon en la fase de diseño. Se reparten los componentes a los ingenieros de desarrollo y se fija fecha para la entrega de código ya probado.

Cada ingeniero de desarrollo detalla los diagramas de clases de los componentes que le corresponden, genera el código y lo prueba. Estas actividades son iterativas y se repiten hasta que el ingeniero esté satisfecho con sus productos.

Objetivo:

O1. Hacer el diseño detallado (Ver 8.2)

Se realiza el diseño detallado mapeando las clases del diseño a clases y paquetes en el ambiente del lenguaje de programación.

Actividades:

A1.1 Refinar los diagramas de clases hasta el nivel necesario para hacer la codificación.

Productos:

- Diagramas detallados de clases incluyendo: los nombres de todos los atributos y sus tipos; métodos con sus parámetros y su resultado; y seudo-código para métodos complejos.

Objetivo:

O2. Construir el código (Ver 8.3)

Se construye el código para las clases de los paquetes en el ambiente de programación, a partir de los diagramas detallados de clases.

Actividades:

A2.1 Codificar las clases y paquetes siguiendo el estándar de codificación.

Productos:

- Código para las clases y paquetes.

Objetivo:

O3. Planear y efectuar las pruebas unitarias (Ver 8.4)

Para cada clase que se hace un plan para probarla. Se planean los tipos de prueba y se definen los casos de prueba que deberán aplicarse. Los tipos de prueba a aplicar son llamadas de cajas blancas y negras.

Actividades:

A3.1 Hacer el Plan de pruebas unitarias.
A3.2 Hacer pruebas unitarias de caja blanca, registrar defectos y corregirlos
A3.2 Hacer pruebas unitarias de caja negra, registrar defectos y corregirlos.

Productos:

- Plan de prueba unitaria de cada clase.

Formas a entregar en todas las fases:

- Semana personal
- Semana del equipo
- Agenda y minuta de la reunión
- Lista de verificación
- Registro de defectos

Resumen de productos a entregar:

Producto	Responsable
Diagramas detallados de clases	Ingeniero de desarrollo
Código para las clases y paquetes	Ingeniero de desarrollo
Plan de prueba unitaria de cada clase	Ingeniero de desarrollo

8.2 Diseño detallado de clases

En el diseño detallado se completan los diagramas de clases incluyendo los detalles necesarios para su codificación. El nivel al que se detallan estos diagramas debe ser suficiente para que cada ingeniero construya su código, pero también debe proporcionar la información necesaria para que otros ingenieros construyan el suyo.

El detalle de las clases de control incluye: nombres y tipos de todos los atributos, para los métodos se especifican los parámetros con sus tipos y el tipo del valor de retorno. Si algún método requiere para su implementación de un algoritmo más complejo, éste se especifica en seudo-código. La Figura 8. 1 muestra un ejemplo de diseño detallado de una clase



Figura 8. 1. Ejemplo del diseño detallado de una clase.

Cada ingeniero de desarrollo realiza el detalle de los componentes que son su responsabilidad. De ahí la importancia de seguir el estándar de documentación de diseño establecido en la fase anterior.

No todas las clases se codifican en un lenguaje de programación. Por ejemplo, en una aplicación web, las clases de interfaz pueden implementarse como código html. Por otro lado, a partir de las clases de entidad, se diseña la base de datos.

En los paquetes se incluyen las clases necesarias del ambiente de programación o las bibliotecas disponibles para la construcción de las clases.

Algunas herramientas de diagramación de UML ayudan a completar el diseño detallado a partir de los diagramas de clases, generando un esqueleto de código. Cuando se tienen dichas herramientas la tarea de codificar consiste en detallar los diagramas y completar los esqueletos con el código. Otra ventaja de estas herramientas es que se mantiene la integridad entre los diagramas y el código, por lo que los cambios en uno se reflejan en los otros. En la Figura 8. 2 se muestra un ejemplo de un diagrama de clases detallado.



Figura 8. 2. Diagrama de clases detalladas.

8.3 Construcción de Código

Estándares de Codificación

El código de un lenguaje de programación se genera con el fin de que sea compilado y ejecutado por la máquina. Sin embargo, este mismo código también tiene que ser comprendido por los seres humanos. En primer lugar debe de entenderlo el propio autor del programa aunque pase un mes desde que lo creó por primera vez. También deben de entenderlo otros desarrolladores, que forman parte del equipo, o gente que dará el mantenimiento al programa. Con tal objetivo se establece un *estándar de codificación*, además del de documentación de diseño.

Un estándar de codificación es un conjunto de normas para hacer los programas más legibles. Define las convenciones para escribir los encabezados de los paquetes o clases, para nombrar clases, atributos, métodos y parámetros, para estructurar de manera legible las instrucciones de control, manejo de errores etc.

Por ejemplo, un estándar de comentario de encabezado de una clase puede pedir que éste contenga los siguientes elementos: el propósito de la clase, sus autores, la fecha de creación, su versión actual y referencias cruzadas a otras clases o archivos.

Se recomienda usar estándares de codificación ya existentes para el lenguaje de programación que se va a usar. Por ejemplo, para el lenguaje de programación Java se

puede usar el estándar definido en el sitio de Java de Sun Corporation. En su defecto, se sugiere generar el estándar propio acordado por el equipo de desarrollo y documentarlo.

Revisión de código y programación entre pares

Para evitar defectos en el código que se genera a partir del diseño detallado, [Humphrey] propone leer el código antes de la compilación para eliminar defectos de forma temprana. Es una actividad que es poco practicada por las prisas de los ingenieros para que el compilador encuentre los defectos en el código recién escrito. Pero al compilador se le escapan los defectos de la lógica del programa. La lectura del código por una persona puede detectar esa clase de defectos y corregirlos de manera oportuna.

Una alternativa para generar el código y leerlo a la vez por dos personas, es la *programación entre pares* [Beck]. La idea principal es que el código se escribe entre dos personas sentadas frente de una sola máquina. Un miembro de la pareja tiene el control sobre el teclado y el ratón y es el que está codificando. La otra persona lee lo que se va escribiendo, analiza el código, revisa la lógica y la sintaxis, y comenta posibles alternativas y errores a su pareja. Este trabajo es dinámico, los roles dentro de la pareja pueden cambiar constantemente.

Con esta práctica se hacen revisiones constantes al código pues quien no tiene el control del teclado, está leyéndolo en cuanto se teclea y detecta errores que sería difícil y tardado de encontrar posteriormente.

Aunque aparentemente con la programación entre pares se avanza mas lento, la práctica ha demostrado que el código que se obtiene de esta manera, tiene mucho menos errores que el producido tradicionalmente, por lo que tiene una mayor calidad.

8.4 Pruebas unitarias

Las pruebas unitarias consisten en probar cada unidad lógica de código que se va terminando. En la orientación a objetos, la unidad lógica es la clase. Cada ingeniero deberá asegurar la calidad de sus clases probándolas detenidamente.

Las clases se prueban a través de la invocación de sus métodos. Para probar los métodos de una clase se definen *casos de prueba.* Un caso de prueba de un método consiste en definir un conjunto representativo de valores para los parámetros del método y el valor del resultado esperado para ese conjunto. Para cada método se pueden definir uno o más casos de prueba según la complejidad del método.

Plan de pruebas unitarias

Para hacer las pruebas unitarias de clases cada ingeniero define su *Plan de pruebas unitarias* para las clases que está construyendo.

En el Plan de pruebas unitarias se define: las clases que se probarán, los métodos y los casos de prueba para cada método. Una forma de especificar este plan es hacer una tabla con 4 columnas:

- La clase que se probará.
- Método a probar.
- Los casos de prueba con los conjuntos de valores para los parámetros para cada método.
- El resultado esperado de cada caso de prueba.

En la Figura 8. 3 se muestra un ejemplo de definición de casos de prueba para los métodos de una clase.

Clase	Método	Caso de Prueba	Resultado Esperado
UsuarioRegistrado	setNombre(nombre)	miNombre	Guarda el nombre
UsuarioRegistrado	setDireccion(calle,colonia, delegación, CP)	miCalle 1 miColonia 1 MiDelegación 12345	Guarda los campos de la dirección

Figura 8. 3. Ejemplo de Plan de pruebas unitarias.

Realización de las pruebas unitarias según el Plan de pruebas unitarias

Para realizar la prueba unitaria de una clase, se crea un objeto de esa clase. Se invoca cada método a probar con los parámetros definidos en sus casos de prueba. Si el resultado obtenido coincide con el esperado, el método pasa esa prueba. Si no coincide, se revisa el código del método para encontrar la causa del defecto y corregirlo. Se vuelve a aplicar el mismo caso de prueba hasta que se obtengan el resultado esperado. Cuando una clase aprueba todos los casos de pruebas definidos en el Plan de pruebas unitarias, es aceptada.

8.4.1. Técnicas para definir los casos de prueba.

Para definir los casos de prueba se usan dos técnicas: las de *caja blanca (transparente)* y las de *caja negra*. En las pruebas de caja blanca se toma en cuenta la estructura del código de un método y se busca que durante las pruebas cada instrucción se ejecute al menos una vez. Las de caja negra, consideran al código del método como un todo oculto, verificando que para cada conjunto de valores de los parámetros se obtenga el resultado esperado.

A continuación se explican en que consisten ambos tipos de prueba y algunas técnicas para planear ese tipo de pruebas.

Pruebas de caja blanca

Las pruebas de caja blanca también se llaman *pruebas estructurales.* Se revisa la estructura lógica de la unidad a probar tratando de definir casos de prueba que permitan ejecutar por lo menos una vez, cada una de las instrucciones del método.

Una técnica que se usa como guía para saber cuántos casos de prueba se deben definir para recorrer todas las instrucciones de la unidad por lo menos una vez, es la *complejidad ciclomática de McCabe.* Esta complejidad ciclomática se define como el número de condiciones más 1. Una condición es un punto de decisión en el código como por ejemplo *if, while, for,* etc.

Para planear las pruebas de caja blanca usando la complejidad ciclomática se determina el número de casos de prueba necesarios usando la fórmula de la complejidad ciclomática. Según este número, se definen los casos de prueba como conjuntos de valores de las variables, que permitan recorrer las diferentes trayectorias del código. Para cada condición, se eligen valores de las variables para que sea en una ocasión verdadera y en otra falsa. Para cada conjunto de valores se define el resultado esperado.

Ejemplo de un plan de pruebas con la complejidad ciclomática:

En la Figura 8. 4, se muestra un pseudocódigo de un método que revisa si un alumno ya tiene calificación para un curso *c1*. Se tiene una condición (*while*) para buscar en todos los cursos que llevó el alumno y dos condiciones (*if*) para identificar si fue o no calificado. La complejidad ciclomática de este código es por lo tanto de 4. Los casos de prueba para este código serían:

1. No hay cursos llevados por el estudiante (la condición del while es falsa)
2. Hay un solo curso y no coincide con c1 (la condición del while es verdadera y del primer if falsa)
3. Hay un curso, coincide con c1 y ya está calificado (las condiciones del while y los dos if son verdaderas)
4. Hay un solo curso, coincide con c1 y no está calificado (las condiciones del while y del primer if son verdaderas y la del segundo if es falsa)

```
//Revisar si un estudiante ya tiene calificado un curso con anterioridad
Public boolean yaCalificado (Curso c1, cursos) {
Boolean calificado = falso;
            // cursos es la lista de los  cursos llevados por el estudiante
    2       while (cursos del estudiante por revisar) {
            // se revisan todos los cursos llevados por el estudiante
        cursos c2 = otro curso llevado
    3           if curso1 = curso2 {
    4                   if (c2.getCalificacion no es " null"){
    5                           calificado = true;
    6                           break;
    7                   }                   // fin del segundo if
    8           }                           // fin del primer  if
    9       }                               // fin del while
    10  return calificado;
    11  }
```

Figura 8. 4. Seudo-código de un método a ser probado.

El plan de prueba del método de la Figura 8. 4 es:

#	Casos de prueba	Resultado esperado
1	No hay cursos llevados por el estudiante (la condición del while es falsa)	falso
2	Hay un solo curso y no coincide con c1 (la condición del while es verdadera y del primer if falsa)	falso
3	Hay un solo curso, coincide con c1 y ya está calificado (las condiciones del while y los dos if son verdaderas)	verdadero
4	Hay un curso, coincide con c1 y no está calificado (las condiciones del while y del primer if son verdaderas y la del segundo if es falsa)	falso

Pruebas caja negra

Este tipo de prueba, también conocida como *prueba funcional,* revisa que la unidad cumpla con la funcionalidad esperada sin considerar el detalle del código. Para definir los casos de prueba, se establecen los posibles resultados esperados de la unidad y se identifican los conjuntos de valores de los parámetros, para que se generen estos resultados.

Una técnica para diseñar los casos de prueba de caja negra son las *Tablas de decisión*. Las tablas de decisión ayudan a describir combinaciones de datos de entrada que generan diferentes salidas.

Una tabla de decisión tiene 2 secciones:

Condiciones de parámetros de entrada: En la parte superior de la tabla se define la lista de condiciones de los parámetros de entrada y sus posibles combinaciones de valores cierto y falso.

Resultados esperados: Las dos secciones de abajo especifican los resultados esperados para las combinaciones de valores de las condiciones de entrada. Se marca con X que resultado se espera para cada posible combinación de valores de los parámetros.

En la Figura 8. 5 se muestra la tabla de decisiones para el seudo-código de la Figura 8. 4.

Condiciones de parámetros de entrada			
c1 es uno de los cursos del estudiante	verdadero	verdadero	falsa
c1 tiene calificación	verdadero	falsa	falsa
Resultados esperados			
El método yaCalificado sea verdadero	*X*		
El método yaCalificado sea falso		*X*	*X*

Figura 8. 5. Ejemplo de tabla de decisión.

El Plan de pruebas unitarias de caja negra, creado a partir de la tabla de decisión, es una tabla que tiene como casos de prueba la combinación de condiciones de valores cierto y falso para los parámetros de entrada y los resultados esperados. En la Figura 8. 6 se muestra el Plan de pruebas para la tabla de decisiones.

#	Casos de prueba	Resultado esperado
1	C1 está en los cursos y c1 tiene calificación	verdadero
2	C1 está en los cursos y no tiene calificación	falso
3	C1 no está en los cursos y no tiene calificación	falso

Figura 8. 6. Plan de prueba de caja negra.

Las tablas de decisión es una técnica que se puede emplear durante el desarrollo del software, en diferentes etapas, cuando hay combinaciones de condiciones para ayudar en la toma de decisiones.

Efectuar las pruebas

Para efectuar las pruebas unitarias, se recomienda primero ejecutar los casos de prueba de caja negra. Posteriormente se agregan otros casos de prueba que permitan revisar la estructura, según la técnica de caja blanca.

Muchas veces al querer probar una operación o método requiere de otros que no están disponibles. Para simular su comportamiento se declaran métodos sustitutos llamado **Stubs**. Los sustitutos no hacen nada excepto regresar el valor esperado, por lo que se puede programar una pequeña interfaz por el cual el programador simula que se invocó el método y que eventualmente proporciona el resultado esperado.

Otro tipo de sustituto es un **Driver** que es un programa que inicializa variables no locales y los parámetros para activar a la unidad que se está probando.

Los defectos encontrados en las pruebas se registran en la forma Registro de defectos y se corrigen. Se repite el caso de prueba correspondiente para asegurarse que el defecto quedó corregido.

Una vez efectuadas las pruebas unitarias, cada ingeniero de desarrollo reporta el tiempo que se tardó en efectuarlas en su forma Semana personal.

8.5 Profundización de temas para el segundo ciclo

8.5.1 Programación extrema XP

XP (www.programacionextrema.org)es un método que promete reducir riesgos del proyecto, mejorar respuesta a cambios en el negocio, mejorar la productividad y agregar satisfacción al equipo de desarrollo.

Los supuestos de XP son:

1. Interacción con el cliente
2. Planeación del proyecto
3. Iteraciones
4. Estrategia de diseño
5. Pruebas
6. Desarrollo
7. Reinicio del ciclo.

Los valores fundamentales son:

1. Comunicación: Es el primer valor y es el medio del aprendizaje y la trasmisión de ideas.
2. Simplicidad: consiste en mantener el proyecto en un estado que combine funcionalidad y la mayor sencillez posible.
3. Retroalimentación: evaluar constantemente el proyecto por todos los involucrados mediante la realización de pruebas, constante comunicación y ciclos cortos de desarrollo.
4. Corage o valentía: fomentar proyectos sencillos, sometidos a continuas evaluaciones y realizar modificaciones constantes.

Sus prácticas:

1. Juego de la planeación
2. Entregas pequeñas
3. Metáfora
4. Diseño simple
5. Pruebas

6. Reorganización, refactorización
7. Programación por pares
8. Propiedad colectiva
9. Integración continua
10. 40 horas semanales
11. Cliente en el sitio de desarrollo.
12. Estándares de codificación

En que se distingue de otros métodos:

- Busca una retroalimentación, temprana, concreta y constante a través de ciclos cortos.
- Tiene un enfoque de planeación incremental.
- Facilita la reprogramación incorporando funcionalidades según necesidades cambiantes del negocio.
- Se basa en la comunicación oral, pruebas y código fuente para informar sobre la estructura del sistema y su intención.
- Se basa en el proceso de diseño evolutivo que dura toda la vida del sistema.
- Se basa en una colaboración muy cercana de programadores con habilidades normales.
- Se basa en las prácticas que comparten el instinto a corto plazo de programadores con el interés a largo plazo del proyecto.
- Confianza en casos de pruebas desarrollados por los programadores y por los clientes para monitorear el progreso y encontrar defectos tempranamente.

8.5.2 Desarrollo basado en componentes

El desarrollo basado en *componentes* surge a finales de los 90´s como un "enfoque de reutilización para el desarrollo de software" [Sommerville p. 310]. Surge como ampliación a la expectativa de reutilización que generó la orientación a objetos. Los componentes son mas generales que las clases u objetos, de hecho son conjuntos de ellos que proporcionan servicios. Los componentes pueden estar escritos en una variedad de lenguajes de programación y ser transparente a quien los invoca.

Para que el componente suministre un servicio se requieren de algunas características:

- Que el componente sea una unidad ejecutable independiente. No se compila como los otros componentes.
- Cada componente indica su interfaz y las interacciones son a través de ella. La interfaz son operaciones parametrizadas.
- Un componente puede tener una interfaz para suministrar (de salida) que define los servicios que proporciona y otra para solicitar (de entrada) algún servicio.

Existen componentes de diferentes niveles de abstracción, desde funciones simples como calcular una raíz cuadrada hasta aplicaciones completas.

El incorporar el desarrollo orientados a componente se inicia después de definir la arquitectura del sistema e incluye las siguientes actividades:

- Especificar los componentes.
- Buscar componentes.
- Incorporar los componentes en el diseño.

Muchas veces ya se tienen los componentes y entonces lo que se hace es diseñar en base a los componentes disponibles.

Las ventajas del desarrollo basado en componentes son:

- Disminución del tiempo de desarrollo.
- Aumento de la confiabilidad del sistema.
- Entrega más rápida del sistema.
- Costos más bajos al usar cosas ya hechas.

La desventaja es que el diseño puede ser menos eficiente que el hecho a la medida.

Las aplicaciones web están promoviendo este tipo de desarrollos pues existen componentes o servicios ya probados para muchas de las características típicas de estos sistemas.

Marcos de trabajo (Frameworks)

Los marcos de trabajo (framework) son subsistemas compuestos de una colección de clases abstractas y las interfaces entre ellas. [Sommerville p. 314].

Para construir una aplicación concreta lo que se hace es implementar las clases abstractas y agregar los componentes necesarios a la aplicación. Existen marcos de trabajo para aplicaciones web en Java que facilitan el desarrollo de estos tipos de aplicaciones que siguen el patrón MVC como es el J2EE que es un marco de trabajo para aplicaciones empresariales.

A menudo los marcos de trabajo incluyen de varios patrones de diseño.

El problema central de estos marcos de trabajo es su dificultad para entenderlos, pero facilitan y agilizan la construcción de las aplicaciones.

8.5.3 Patrones de diseño

Los patrones de diseño (Ver 7.3) son otra forma de promover el reuso al favorecer incorporar soluciones probadas a problemas específicos. Su ámbito de trabajo es en el diseño de los paquetes. Para encontrar el patrón aplicable a un problema es útil tener una clasificación según los niveles de abstracción o los problemas que resuelven. Cada autor tiene diversas clasificaciones.

[Buschmann p. 222] propone las siguientes categorías:

- **Descomposición estructural**. Ayudan a descomponer paquetes o subsistemas en partes cooperativas. Ejemplo: *Todo-parte (Whole-part*).
- **Organizar el trabajo**. Definen partes que colaboran entre sí para resolver problemas complejos. Ejemplo: *Maestro-esclavo (Master-slave*) .
- **Controlar el acceso**. Proporcionan el acceso a servicios o componentes. Ejemplo: *Proxy*.
- **Administración**. Manejan colecciones de objetos, servicios y componentes homólogos. Ejemplo: *Procesador de comandos (Command Processor*).
- **Comunicación**. Organizan la comunicación entre componentes. Ejemplo: *Publicador-suscriptor (Publisher-suscriber*).

Otra clasificación es la dada por [Stelting]:

- **Patrones de creación**. Sirven para crear objetos en un sistema. Ejemplo: Fábrica abstracta (Abstract factory), Constructor (Builder), Prototipo (Prototype)
- **Patrones de comportamiento**. Se ocupan del control de flujo en un sistema. Ejemplos: Comando (Command), Iterador (Iterator), Observador (Observer).
- **Patrones estructurales**. Describen formas efectivas para partir o combinar elementos de una aplicación. Ejemplos: Puente (Bridge), Decorador (Decorador), Fachada (Facade), Proxy.
- **Patrones de sistemas**. Son patrones de arquitectura. Ejemplos: Modelo-Vista-Controlador (Model-View-Controller), Sesión (Session), Transacción (Transaction).

Estos patrones se pueden incluir al diseñar los paquetes con detalle incorporando soluciones probadas. Generalmente usar patrones hace los diseños menos eficientes, pero más adaptables a cambios en las necesidades del sistema.

8.5.4 Herramientas y entornos de programación

Para el desarrollo orientado a objetos existen herramientas que facilitan la generación del código. Por ejemplo, se puede usar un diagramador de UML que incluya la posibilidad de que a partir de los diagramas, se genere código para algunos lenguajes de programación. Estas herramientas lo que promueven es que el desarrollador pase mas tiempo refinando y completando los diagramas que trabajando en el compilado de su código. Estas herramientas generan esqueletos de código con los que el programador debe generar el código completo.

Una ventaja extra de este tipo de herramientas es que los diagramadores pueden verificar la consistencia de los diferentes diagramas.

Otra característica de estas herramientas es que es posible generar los diagramas a partir del código, a esto se le llama hacer *Ingeniería inversa* y puede ser útil cuando no se siguió el proceso de desarrollo y se construyó el código, de esta manera se obtienen sus diagramas.

Ejemplos de estas herramientas son Racional Rose, Together, Visio, etc. Pero hay otras herramientas para agilizar la programación como contar con ambientes de desarrollo con

bibliotecas de componentes para incluir en la aplicación. Principalmente se pueden usar ambientes para el desarrollo de la capa de interfaz de usuario en que se arrastra y pegan componentes como botones, listas desplegables, etc.

Lo mismo sucede para la capa de almacenamiento cuando se utiliza una base de datos relacional. Ejemplos son Oracle, Sybase, etc.

Referencias bibliográficas

- Beck K., *Extreme Programming Explained*, Addison Wesley, 2000.
- Braude E. J. *Ingeniería de software. Una perspectiva orientada a objetos*. Alfaomega 2003.
- Humphrey Watts S., *"Introduction to Team Software Process"*. SEI Series in Software Engineering, Addison Wesley, 2000.
- Pressman R. S. *Ingeniería de software. Un enfoque práctico*. 2ª edición 1987
- Sommerville I. *Ingeniería de Software.* 6ª edición. Addison wesley 2002.
- Stelting S., Maassen O. *Applied Java Patterns.*Sun Microsystems/Prentice Hall. 2002.