


LAB 2: QUARKUS CONFIG

Autor: José Díaz

Github Repo: <https://github.com/joedayz/quarkus-bcp-2025.git>

1. Cargar en su IDE el proyecto **01-develop-config-start**:



2. Examina la clase `com.bcp.training.ExpenseValidatorCli`.
 - Esta clase define una aplicación de línea de comandos que recibe un argumento.
 - La aplicación utiliza la clase `ExpenseValidator` para determinar si el argumento proporcionado está dentro de un rango definido de valores enteros y muestra un mensaje en la salida de la consola.
3. Ejecuta el comando `mvn quarkus:dev` para iniciar la aplicación Quarkus en modo de desarrollo.

NOTA: No se ve el número que se ingresa, pero, coloca 255. El resultado debería ser lo que se muestra a continuación.

Range - High: 1000

Range - Low: 250

Valid amount: 255

5. Reemplaza los valores codificados de forma fija por propiedades de configuración.

5.1 Abre la clase **ExpenseValidator** e importa la anotación **@ConfigProperty**.

```
© ExpenseValidator.java x
1 package com.bcp.training;
2
3 import jakarta.enterprise.context.ApplicationScoped;
4 import org.eclipse.microprofile.config.inject.ConfigProperty;
5
6 @ApplicationScoped 1 usage  Jose Amadeo Diaz *
7 public class ExpenseValidator {
8
9     @ConfigProperty(name = "debug-enabled", defaultValue = "false") 1 usage
10     boolean debug;
11
12     private static final int RANGE_HIGH = 1000; 2 usages
13
14     private static final int RANGE_LOW = 250; 2 usages
15
16     public void debugRanges() { 1 usage  Jose Amadeo Diaz
17         System.out.println("Range - High: " + RANGE_HIGH);
18         System.out.println("Range - Low: " + RANGE_LOW);
19     }
20
21     public boolean isValidAmount(int amount) { 1 usage  Jose Amadeo Diaz *
22         if (debug) {
23             debugRanges();
24         }
25
26         return amount >= RANGE_LOW && amount <= RANGE_HIGH;
27     }
28 }
29
```

```
@ConfigProperty(name="debug-enabled",
```

```
defaultValue = "false")
boolean debugEnabled;
```

6. Realizar el cambio para las demás propiedades y asegurate de que termine así:

```
package com.bcp.training;

import jakarta.enterprise.context.ApplicationScoped;
import org.eclipse.microprofile.config.inject.ConfigProperty;

@ApplicationScoped 1 usage  👤 Jose Amadeo Diaz *
public class ExpenseValidator {

    @ConfigProperty(name = "debug-enabled", defaultValue = "false") 1 usage
    boolean debug;

    @ConfigProperty(name = "range-high") 2 usages
    int targetRangeHigh;

    @ConfigProperty(name = "range-low") 2 usages
    int targetRangeLow;


    public void debugRanges() { 1 usage  👤 Jose Amadeo Diaz *
        System.out.println("Range - High: " + targetRangeHigh);
        System.out.println("Range - Low: " + targetRangeLow);
    }

    public boolean isValidAmount(int amount) { 1 usage  👤 Jose Amadeo Diaz *
        if (debug) {
            debugRanges();
        }
        return amount >= targetRangeLow && amount <= targetRangeHigh;
    }
}
```

```
@ConfigProperty(name="range-high")
```

```
int targetRangeHigh;  
@ConfigProperty(name="range-low")  
int targetRangeLow;
```

7. Abre el archivo `src/main/resources/application.properties`. Luego define las propiedades `range-high = 1024` y `range-low = 64`.



The screenshot shows a code editor window titled "application.properties" with a close button. The file contains three lines of configuration: `debug-enabled=true`, `range-high = 1024`, and `range-low = 64`. Line numbers 1, 2, and 3 are visible on the left side of the editor.

```
debug-enabled=true  
range-high=1024  
range-low=64
```

8. Regresa a la ventana del terminal, presiona **Espacio** para reiniciar la aplicación. Luego verifica que la salida de la consola no muestre los mensajes de depuración del rango:

...output omitted...

En ausencia de un valor para esa propiedad, el valor predeterminado definido en el código es **false**, y la aplicación no ejecuta el método **ExpenseValidator#debugRanges()**.

9.1. Crea una interfaz con la configuración mínima de metadatos.

- Llama a la interfaz **ExpenseConfiguration**.
- Crea la interfaz en el paquete **com.bcp.training**.
- Anota la interfaz con la anotación **io.smallrye.config.ConfigMapping**.
- Define **expense** como el prefijo de mapeo.

- Usa la anotación **io.smallrye.config.WithDefault** para definir **false** como el valor predeterminado de la propiedad de configuración **debug-enabled**.

```
package com.bcp.training;

import io.smallrye.config.ConfigMapping;
import io.smallrye.config.WithDefault;

@ConfigMapping(prefix = "expense")
public interface ExpenseConfiguration {
    @WithDefault("false")
    boolean debugEnabled();
    int rangeHigh();
    int rangeLow();
}
```

10. Abre la clase **ExpenseValidator** y reemplaza la importación de **@ConfigProperty** por la importación de **@Inject**.

```
© ExpenseValidator.java ×
1 package com.bcp.training;
2
3 import jakarta.enterprise.context.ApplicationScoped;
4 import jakarta.inject.Inject;
5
6 @ApplicationScoped 1 usage  Jose Amadeo Diaz *
7 public class ExpenseValidator {
8
9     @Inject 5 usages
10    ExpenseConfiguration config;
11
12    public void debugRanges() { 1 usage  Jose Amadeo Diaz *
13        System.out.println("Range - High: " + config.rangeHigh());
14        System.out.println("Range - Low: " + config.rangeLow());
15    }
16    public boolean isValidAmount(int amount) { 1 usage  Jose Amadeo Diaz *
17        if (config.debugEnabled()) {
18            debugRanges();
19        }
20        return amount >= config.rangeLow() && amount <= config.rangeHigh();
21    }
22 }
23
```

11. Abre el archivo **application.properties** y agrega el prefijo **expense** a todas las propiedades de configuración.

```
expense.range-high = 1024
expense.range-low = 64
expense.debug-enabled = true
```

```
application.properties ×
1 expense.range-high = 1024
2 expense.range-low = 64
3 expense.debug-enabled = true
4
```


Luego agrega un método para la propiedad **debug-message** que retorne un objeto **Optional<String>**.

```
① ExpenseConfiguration.java ×  
1 package com.bcp.training;  
2  
3 import io.smallrye.config.ConfigMapping;  
4 import io.smallrye.config.WithDefault;  
5  
6 import java.util.Optional;  
7  
8 @ConfigMapping(prefix = "expense") 1 usage new *  
9 ↵ public interface ExpenseConfiguration {  
10     @WithDefault("false") 2 usages new *  
11     boolean debugEnabled();  
12  
13     Optional<String> debugMessage(); no usages new *  
14  
15     int rangeHigh(); 3 usages new *  
16     int rangeLow(); 3 usages new *  
17 }
```

14. Abre la clase **ExpenseValidator** y actualiza el método **debugRanges()**.
Reemplaza el contenido del método con una impresión del valor de la propiedad **debug-message**.

```
public void debugRanges() {  
    config.debugMessage().ifPresent(System.out::println);  
}
```

La salida de la consola muestra los siguientes mensajes:

```

Terminal Local x + v
- / / / / / _ _ | / , _ / / \ \
-- \ _ _ \ _ _ _ _ / / | _ / | _ / | _ \ _ _ _ _ /
2025-09-02 17:19:35,280 INFO [io.quarkus] (Quarkus Main Thread) expense-validator 1.0.0-SNAPSHOT on JVM (powered by Q
5s.

2025-09-02 17:19:35,282 INFO [io.quarkus] (Quarkus Main Thread) Profile dev activated. Live Coding activated.
2025-09-02 17:19:35,282 INFO [io.quarkus] (Quarkus Main Thread) Installed features: [cdi]
Range [64, 1024]
Valid amount: 255
2025-09-02 17:19:35,289 INFO [io.quarkus] (Quarkus Main Thread) expense-validator stopped in 0.003s

--
Tests paused
Press [space] to restart, [e] to edit command line args (currently '255'), [r] to resume testing, [o] Toggle test outp
for more options>

```

Range [64, 1024]

Valid amount: 255

...output omitted...

16. Usa un perfil para definir y sobrescribir propiedades de configuración.

- 16.1 Abre el archivo **application.properties** y establece **500** como valor de la propiedad **expense.range-low** en el perfil **dev**.

```
%dev.expense.range-low = 500
```

① ExpenseConfiguration.java × application.properties × ③ ExpenseValidator.java

```
1 expense.range-high = 1024
2 expense.range-low = 64
3 expense.debug-enabled = true
4 expense.debug-message = Range [{expense.range-low}, {expense.range-high}]
5 %dev.expense.range-low = 500
```

- 16.2 Regresa a la ventana del terminal, presiona **Espacio** para reiniciar la aplicación y verifica los cambios.

La salida de la consola muestra los siguientes mensajes:

Range [500, 1024]

Invalid amount: 255


```
Terminal Local x + v
--\_\_\_\_\_\_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_\_
2025-09-02 17:22:03,992 INFO [io.quarkus] (Quarkus Main Thread) expense-validator 1.0.0-SNAPSHOT on JVM (powered by Quarkus 3.24.4) started
8s.

2025-09-02 17:22:03,993 INFO [io.quarkus] (Quarkus Main Thread) Profile dev activated. Live Coding activated.
2025-09-02 17:22:03,993 INFO [io.quarkus] (Quarkus Main Thread) Installed features: [cdi]
2025-09-02 17:22:03,994 INFO [io.qua.dep.dev.RuntimeUpdatesProcessor] (Aesh InputStream Reader) Live reload total time: 0.379s
Range [500, 1024]
Invalid amount: 255
2025-09-02 17:22:03,997 INFO [io.quarkus] (Quarkus Main Thread) expense-validator stopped in 0.001s

--
Tests paused
Press [space] to restart, [e] to edit command line args (currently '255'), [r] to resume testing, [o] Toggle test output, [:] for the termina
for more options>
```

17. Usa un archivo de entorno (.env) para definir y sobrescribir propiedades de configuración.

17.1. Crea un archivo **.env** en la raíz del proyecto y sobrescribe la propiedad **expense.range-low**. Establece **600** como el valor de la propiedad.




```
EXPENSE_RANGE_LOW = 600
```

17.2 Regresa a la ventana del terminal, presiona **Espacio** para reiniciar la aplicación y verifica los cambios.

La salida de la consola muestra los siguientes mensajes:

```
...output omitted...  
Range [600, 1024]  
Invalid amount: 255  
...output omitted...
```



Invalid amount: 255



```
Terminal  Local x + v
[INFO] -----
[INFO] Total time: 5.708 s
[INFO] Finished at: 2025-09-02T17:30:14-05:00
[INFO] -----
--/  _  \// //  _  \// // // //  _/
-/ // // //  _  \// // // //  \
--\  _  \// //  _  \// // // //  \
2025-09-02 17:30:16,110 INFO [io.quarkus] (main) expense-validator 1.0.0-SNAPSHOT on JVM (powered by Quarkus 3.24.4) started in 0.239s.
2025-09-02 17:30:16,111 INFO [io.quarkus] (main) Profile dev activated.
2025-09-02 17:30:16,111 INFO [io.quarkus] (main) Installed features: [cdi]
Range [700, 1024]
Invalid amount: 255
2025-09-02 17:30:16,124 INFO [io.quarkus] (main) expense-validator stopped in 0.008s
PS C:\bcp\quarkus-bcp-2025\01-develop-config-start>
```

Enjoy!

Joe