
ELECTRICAS / BIBLIOTECA INTEGRADA

ILUMINACION Y CONTROLES

01

IE | Electricidad | BLOQUES EDITABLES | MODELO EN METROS

LED lineal hermetica IP65



IE_L01

Aplique circular de pared IP65



IE_L02

Panel LED nominal 600 x 600 mm



IE_L03

Downlight LED empotrado



IE_L04

Interruptor simple

.S a

IE_SIMPLE

Interruptor doble

.S a,b

IE_DOBLE

Interruptor triple

.S a,b,c

IE_TRIPLE

Interruptor de conmutacion

$.S_{3_a}$

IE_CONMUTACION

Interruptor de cruce

$.S_{4_a}$

IE_CRUCE

Pulsador



IE_PULSADOR

Sensor de movimiento




IE_MOVIMIENTO [P]

Sensor de presencia



IE_PRESENCIA [P]

Control / regulador de iluminacion



IE_REGULADOR

L-01 a L-04 definidos por el prompt. Otros 9 modelos pendientes del registro original.

[P]: referencia grafica especifica pendiente; no se declara simbolo DGE.

Referencia por bloque en leyenda. El simbolo no representa dimensiones fisicas del equipo.
EI: insertar | EIESCALA | EIEDITA | EIGIRA | EINUMERA | EIRUTA

1:50 | A3 | v2.0-DGE | 01

TOMACORRIENTES Y FUERZA

IE | Electricidad | BLOQUES EDITABLES | MODELO EN METROS

Doble 220 V 2P+T - pared 0.40 m



TN1
+0.40 m

IE_TN_M040

Doble 220 V 2P+T - pared 1.20 m



TN2
+1.20 m

IE_TN_M120

Doble 220 V 2P+T - estanco 1.10 m



TN3
+1.10 m

IE_TN_EST110

Doble 220 V 2P+T - piso



TN4
NPT +/-0.00

IE_TN_PISO

Doble 220 V 2P+T - mesada 1.10 m



TN5
+1.10 m
MESADA

IE_TN_MES110

Doble 220 V 2P+T - mesada 1.20 m



TN6
+1.20 m
MESADA

IE_TN_MES120

Doble 220 V 2P+T - techo



TN7
TECHO

IE_TN_TECHO

Doble estabilizado - pared 0.40 m



TE1
+0.40 m

IE_TE_M040

Doble estabilizado - pared 1.20 m



TE2
+1.20 m

IE_TE_M120

Doble estabilizado - piso



TE3
NPT +/-0.00

IE_TE_PISO

Estabilizado audiovisual - techo



TE4
TECHO

IE_TE_AVTECHO

Estabilizado para pantalla - 2.20 m



TE5
+2.20 m

IE_TE_AV220

Estabilizado para dispensador - 1.20 m



TE6
+1.20 m

IE_TE_AV120

Salida estabilizada dedicada



TE7

IE_TE_ESPECIAL

Salida de fuerza dedicada



FZ1

IE_FUERZA

Salida para equipo mecanico



FM1

IE_MECANICA

DGE 09-93-17: T = tierra. E = estabilizado (leyenda del proyecto). 3 rayas = trifasico.

Referencia por bloque en leyenda. El simbolo no representa dimensiones fisicas del equipo.
EI: insertar | EIESCALA | EIEDITA | EIGIRA | EINUMERA | EIRUTA

ELECTRICAS / BIBLIOTECA INTEGRADA

CAJAS, TABLEROS Y CIRCUITOS

03

IE | Electricidad | BLOQUES EDITABLES | MODELO EN METROS

Caja de paso de iluminacion



IE_CAJA_ILUMINACION

Caja de paso de tomacorrientes



IE_CAJA_TOMAS

Caja de paso de fuerza



IE_CAJA_FUERZA

Caja de derivacion



IE_CAJA_DERIVACION

Caja de paso en pared



IE_CAJA_PARED

Caja de paso en techo



IE_CAJA_TECHO

Caja para canalizacion especial



IE_CAJA_ESPECIAL

Tablero general



IE_TABLERO_GENERAL

Tablero de distribucion



IE_TABLERO_DISTRIBUCION

Alimentacion ininterrumpida / UPS



IE_TABLERO_UPS [P]

Canalizacion que sube



IE_SUBE

Canalizacion que baja



IE_BAJA

Canalizacion que sube y baja



IE_SUBE_BAJA

Punto de puesta a tierra



IE_TIERRA [P]

Identificador de circuito



IE_CIRCUITO [P]

Cajas rectangulares con codigo interior. Dimensiones y materiales: definir en el proyecto.

[P]: referencia grafica especifica pendiente; no se declara simbolo DGE.

Referencia por bloque en leyenda. El simbolo no representa dimensiones fisicas del equipo.

EI: insertar | EIESCALA | EIEDITA | EIGIRA | EINUMERA | EIRUTA

DATA Y COMUNICACIONES

IC | Comunicaciones | BLOQUES EDITABLES | MODELO EN METROS

Salida simple de data RJ45



D1

IC_DATA_SIMPLE

Salida doble Cat 6A - 2 RJ45



D2

IC_DATA_DOBLE

Salida de voz



V1

IC_VOZ

Salida combinada voz / data



VD1

IC_VOZ_DATA

Punto de acceso Wi-Fi



AP1

IC_AP [P]

Camara CCTV tipo domo



CD1

IC_CAM_DOMO [P]

Camara CCTV tipo bala



CB1

IC_CAM_BALA [P]

Camara CCTV tipo PTZ



CZ1

IC_CAM_PTZ [P]

Punto de control de acceso



CA1

IC_CONTROL_ACCESO [P]

Lector de tarjetas



LT1

IC_LECTOR [P]

Cerradura electromagnetica



EM1

IC_CERRADURA

Pulsador de salida



PS1

IC_PULSADOR [P]

Rack de comunicaciones



RK1

IC_RACK [P]

Gabinete de comunicaciones



GC1

IC_GABINETE [P]

Patch panel



PP1

IC_PATCH_PANEL [P]

Switch de comunicaciones



SW1

IC_SWITCH [P]

Caja de paso de comunicaciones



IC_CAJA

Salida de fibra optica



FO1

IC_FO_SALIDA

Interconexion de fibra optica



FI1

IC_FO_INTERCONEXION

[P]: referencia grafica especifica pendiente; no se declara simbolo DGE.
D2 = 2 conectores RJ45 Cat 6A. Equipo, cable, montaje y separaciones: segun proyecto.

Referencia por bloque en leyenda. El simbolo no representa dimensiones fisicas del equipo.
EI: insertar | EIESCALA | EIEDITA | EIGIRA | EINUMERA | EIRUTA

DETECCION Y ALARMA

DACI | Incendios | BLOQUES EDITABLES | MODELO EN METROS

Detector de humo



DH1

DACI_HUMO [P]

Detector termico



DT1

DACI_TERMICO [P]

Detector multicriterio



DM1

DACI_MULTICRITERIO [P]

Detector de humo para ductos



DD1

DACI_DUCTO [P]

Estacion manual de alarma



EM1

DACI_ESTACION [P]

Sirena de alarma



SA1

DACI_SIRENA [P]

Luz estroboscopica



LE1

DACI_ESTROBO [P]

Sirena con luz estroboscopica



SE1

DACI_SIRENA_ESTROBO [P]

Panel central de alarma / FACP



FACP1

DACI_FACP [P]

Panel repetidor



PR1

DACI_REPETIDOR [P]

Modulo de monitoreo



MM1

DACI_MONITOREO [P]

Modulo de control



MC1

DACI_CONTROL [P]

Modulo aislador



AI1

DACI_AISLADOR [P]

Fuente auxiliar de alimentacion



FA1

DACI_FUENTE [P]

Caja de paso DACI



DACI_CAJA

Interfaz de supervision / control



IF1

DACI_INTERFAZ [P]

SLC: deteccion / direccionamiento. NAC: notificacion. Sin redes hidraulicas contra incendios.

[P]: referencia grafica especifica pendiente; no se declara simbolo DGE.

CANALIZACIONES ELECTRICAS

CANALIZACIONES | MATERIAL / SISTEMA / CIRCUITO | BLOQUES EDITABLES | MODELO EN METROS

EMT Ø16 mm

EMT Ø16 mm — EMT Ø16 mm — EMT Ø16 mm — EMT Ø16 mm

EMT Ø20 mm

EMT Ø20 mm — EMT Ø20 mm — EMT Ø20 mm — EMT Ø20 mm

EMT Ø25 mm

EMT Ø25 mm — EMT Ø25 mm — EMT Ø25 mm — EMT Ø25 mm

EMT Ø32 mm

EMT Ø32 mm — EMT Ø32 mm — EMT Ø32 mm — EMT Ø32 mm

EMT Ø40 mm

EMT Ø40 mm — EMT Ø40 mm — EMT Ø40 mm — EMT Ø40 mm

EMT Ø50 mm

EMT Ø50 mm — EMT Ø50 mm — EMT Ø50 mm — EMT Ø50 mm

PVC Ø16 mm

PVC Ø16 mm — PVC Ø16 mm — PVC Ø16 mm — PVC Ø16 mm

PVC Ø20 mm

PVC Ø20 mm — PVC Ø20 mm — PVC Ø20 mm — PVC Ø20 mm

PVC Ø25 mm

PVC Ø25 mm — PVC Ø25 mm — PVC Ø25 mm — PVC Ø25 mm

PVC Ø32 mm

PVC Ø32 mm — PVC Ø32 mm — PVC Ø32 mm — PVC Ø32 mm

PVC Ø40 mm

PVC Ø40 mm — PVC Ø40 mm — PVC Ø40 mm — PVC Ø40 mm

PVC Ø50 mm

PVC Ø50 mm — PVC Ø50 mm — PVC Ø50 mm — PVC Ø50 mm

CORR Ø16 mm

CORR Ø16 mm — CORR Ø16 mm — CORR Ø16 mm — CORR Ø16 mm

CORR Ø20 mm

CORR Ø20 mm — CORR Ø20 mm — CORR Ø20 mm — CORR Ø20 mm

CORR Ø25 mm

CORR Ø25 mm — CORR Ø25 mm — CORR Ø25 mm — CORR Ø25 mm

CORR Ø32 mm

CORR Ø32 mm — CORR Ø32 mm — CORR Ø32 mm — CORR Ø32 mm

CORR Ø40 mm

CORR Ø40 mm — CORR Ø40 mm — CORR Ø40 mm — CORR Ø40 mm

CORR Ø50 mm

CORR Ø50 mm — CORR Ø50 mm — CORR Ø50 mm — CORR Ø50 mm

FMC Ø16 mm

FMC Ø16 mm — FMC Ø16 mm — FMC Ø16 mm — FMC Ø16 mm

FMC Ø20 mm

FMC Ø20 mm — FMC Ø20 mm — FMC Ø20 mm — FMC Ø20 mm

FMC Ø25 mm

FMC Ø25 mm — FMC Ø25 mm — FMC Ø25 mm — FMC Ø25 mm

FMC Ø32 mm

FMC Ø32 mm — FMC Ø32 mm — FMC Ø32 mm — FMC Ø32 mm

FMC Ø40 mm

FMC Ø40 mm — FMC Ø40 mm — FMC Ø40 mm — FMC Ø40 mm

FMC Ø50 mm

FMC Ø50 mm — FMC Ø50 mm — FMC Ø50 mm — FMC Ø50 mm

MODO / MONTAJE: EMP, ADO, SUSP, PISO, PARED, TECHO, SUBT. Rotule con EIROTULA.
Los diametros son opciones de biblioteca; no constituyen dimensionamiento de circuitos.

Referencia por bloque en leyenda. El simbolo no representa dimensiones fisicas del equipo.
EI: insertar | EIESCALA | EIEDITA | EIGIRA | EINUMERA | EIRUTA

RUTAS DE COMUNICACIONES Y DACI

CANALIZACIONES | MATERIAL / SISTEMA / CIRCUITO | BLOQUES EDITABLES | MODELO EN METROS

U/FTP CAT6A

U/FTP CAT6A — U/FTP CAT6A — U/FTP CAT6A — U/FTP CAT6A

F/UTP CAT6A

F/UTP CAT6A — F/UTP CAT6A — F/UTP CAT6A — F/UTP CAT6A

FO

FO — FO — FO — FO

BANDEJA COM

BANDEJA COM — BANDEJA COM — BANDEJA COM — BANDEJA COM

CCTV

CCTV — CCTV — CCTV — CCTV

ACCESO

ACCESO — ACCESO — ACCESO — ACCESO

COM EMT

COM EMT — COM EMT — COM EMT — COM EMT

COM PVC

COM PVC — COM PVC — COM PVC — COM PVC

COM CORR

COM CORR — COM CORR — COM CORR — COM CORR

SLC

SLC — SLC — SLC — SLC

NAC

NAC — NAC — NAC — NAC

ALIM DACI

ALIM DACI — ALIM DACI — ALIM DACI — ALIM DACI

SUP DACI

SUP DACI — SUP DACI — SUP DACI — SUP DACI

MOD DACI

MOD DACI — MOD DACI — MOD DACI — MOD DACI

RED FACP

RED FACP — RED FACP — RED FACP — RED FACP

DACI EMT

DACI EMT — DACI EMT — DACI EMT — DACI EMT

DACI PVC

DACI PVC — DACI PVC — DACI PVC — DACI PVC

DACI CORR

DACI CORR — DACI CORR — DACI CORR — DACI CORR

MODO / MONTAJE: EMP, ADO, SUSP, PISO, PARED, TECHO, SUBT. Rotule con EIROTULA.
Los diametros son opciones de biblioteca; no constituyen dimensionamiento de circuitos.

Referencia por bloque en leyenda. El simbolo no representa dimensiones fisicas del equipo.
EI: insertar | EIESCALA | EIEDITA | EIGIRA | EINUMERA | EIRUTA

BASE NORMATIVA DGE

DGE | Instalaciones en edificaciones | BLOQUES EDITABLES | MODELO EN METROS

Caja, simbolo general



09-93-08

IE_DGE_08

Caja de conexion / derivacion



09-93-09

IE_DGE_09

Salida de potencia, simbolo general



09-93-12

IE_DGE_12

Tomacorriente monofasico



09-93-13

IE_DGE_13

Tomacorriente monofasico en piso



09-93-14

IE_DGE_14

Tomacorriente trifasico



09-93-15

IE_DGE_15

Tomacorriente trifasico en piso



09-93-16

IE_DGE_16

Tomacorriente monofasico puesto a tierra



09-93-17

IE_DGE_17

Tomacorriente a prueba de agua



09-93-19

IE_DGE_19

Salida de telecomunicaciones, general



09-93-27

IE_DGE_27

Interruptor, simbolo general



09-93-28

IE_DGE_28

Interruptor con lampara piloto



09-93-29

IE_DGE_29

Interruptor unipolar, variante S



09-93-30

IE_DGE_30

Interruptor bipolar, variante S2



09-93-31

IE_DGE_31

Interruptor de tres vias



09-93-32

IE_DGE_32

Interruptor de cuatro vias



09-93-33

IE_DGE_33

Interruptor unipolar de dos vias



09-93-35

IE_DGE_35

Conmutador intermedio



09-93-36

IE_DGE_36

Interruptor graduador



09-93-37

IE_DGE_37

Interruptor con tirador



09-93-38

IE_DGE_38

DGE seccion 9: figuras cotejadas con las paginas 78-84. La reticula auxiliar no es parte del simbolo.

Referencia por bloque en leyenda. El simbolo no representa dimensiones fisicas del equipo.
EI: insertar | EIESCALA | EIEDITA | EIGIRA | EINUMERA | EIRUTA

BASE NORMATIVA DGE

DGE | Instalaciones en edificaciones | BLOQUES EDITABLES | MODELO EN METROS

Interruptor de puerta



09-93-39

IE_DGE_39

Pulsador / contactor no de senalizacion



09-93-42

IE_DGE_42

Boton de presion



09-93-43

IE_DGE_43

Boton con lampara indicadora



09-93-44

IE_DGE_44

Salida de luz adosada en techo



09-93-51

IE_DGE_51

Salida de luz adosada en pared



09-93-52

IE_DGE_52

Salida de luz empotrada en techo



09-93-53

IE_DGE_53

Salida de luz empotrada en pared



09-93-54

IE_DGE_54

Salida fluorescente en techo



09-93-55

IE_DGE_55

Salida fluorescente empotrada



09-93-56

IE_DGE_56

Lampara, simbolo general



09-93-59

IE_DGE_59

Luminaria, simbolo general



09-93-60

IE_DGE_60

Luminaria de tres tubos fluorescentes



09-93-61

IE_DGE_61

Luminaria de emergencia



09-93-67

IE_DGE_67

Luminaria autonoma de emergencia



09-93-68

IE_DGE_68

Cerradura electrica



09-93-72

IE_DGE_72

DGE seccion 9: figuras cotejadas con las paginas 78-84. La reticula auxiliar no es parte del simbolo.

Referencia por bloque en leyenda. El simbolo no representa dimensiones fisicas del equipo.
EI: insertar | EIESCALA | EIEDITA | EIGIRA | EINUMERA | EIRUTA