
ELECTRICAS / BIBLIOTECA INTEGRADA

ILUMINACION Y CONTROLES

01

IE | Electricidad | BLOQUES EDITABLES | MODELO EN METROS

LED lineal hermetica IP65



L-01

IE_L01

Aplique circular de pared IP65



L-02

IE_L02

Panel LED nominal 600 x 600 mm



L-03

IE_L03

Downlight LED empotrado



L-04

IE_L04

Interruptor simple



IS

IE_SIMPLE

Interruptor doble



ID

IE_DOBLE

Interruptor triple



IT

IE_TRIPLE

Interruptor de conmutacion



IC

IE_CONMUTACION

Interruptor de cruce



IX

IE_CRUCE

Pulsador



PU

IE_PULSADOR

Sensor de movimiento



SM

IE_MOVIMIENTO

Sensor de presencia



SP

IE_PRESENCIA

Control / regulador de iluminacion



CI

IE_REGULADOR

L-01 a L-04 definidos por el prompt. Otros 9 modelos pendientes del registro original.

Convenciones de proyecto. Dimensiones del simbolo distintas de las del equipo.
EI: insertar | EIESCALA | EIEDITA | EIGIRA | EINUMERA | EIRUTA

1:50 | A3 | v1.0 | 01

TOMACORRIENTES Y FUERZA

IE | Electricidad | BLOQUES EDITABLES | MODELO EN METROS

Doble 220 V 2P+T - pared 0.40 m



TN1

+0.40 m

IE_TN_M040

Doble 220 V 2P+T - pared 1.20 m



TN2

+1.20 m

IE_TN_M120

Doble 220 V 2P+T - estanco 1.10 m



TN3

+1.10 m

IE_TN_EST110

Doble 220 V 2P+T - piso



TN4

NPT +/-0.00

IE_TN_PISO

Doble 220 V 2P+T - mesada 1.10 m



TN5

+1.10 m

IE_TN_MES110

Doble 220 V 2P+T - mesada 1.20 m



TN6

+1.20 m

IE_TN_MES120

Doble 220 V 2P+T - techo



TN7

IE_TN_TECHO

Doble estabilizado - pared 0.40 m



TE1

+0.40 m

IE_TE_M040

Doble estabilizado - pared 1.20 m



TE2

+1.20 m

IE_TE_M120

Doble estabilizado - piso



TE3

NPT +/-0.00

IE_TE_PISO

Estabilizado audiovisual - techo



TE4

IE_TE_AVTECHO

Estabilizado para pantalla - 2.20 m



TE5

+2.20 m

IE_TE_AV220

Estabilizado para dispensador - 1.20 m



TE6

+1.20 m

IE_TE_AV120

Salida estabilizada dedicada



TE7

IE_TE_ESPECIAL

Salida de fuerza dedicada



FZ1

IE_FUERZA

Salida para equipo mecanico



FM1

IE_MECANICA

Rombo = alimentacion estabilizada (convencion interna). Tierra basada en el ZIP aportado.

ELECTRICAS / BIBLIOTECA INTEGRADA

CAJAS, TABLEROS Y CIRCUITOS

03

IE | Electricidad | BLOQUES EDITABLES | MODELO EN METROS

Caja de paso de iluminacion



IE_CAJA_ILUMINACION

Caja de paso de tomacorrientes



IE_CAJA_TOMAS

Caja de paso de fuerza



IE_CAJA_FUERZA

Caja de derivacion



IE_CAJA_DERIVACION

Caja de paso en pared



IE_CAJA_PARED

Caja de paso en techo



IE_CAJA_TECHO

Caja para canalizacion especial



IE_CAJA_ESPECIAL

Tablero general



TG1

IE_TABLERO_GENERAL

Tablero de distribucion



TD1

IE_TABLERO_DISTRIBUCION

Alimentacion ininterrumpida / UPS



UPS1

IE_TABLERO_UPS

Canalizacion que sube



SB

IE_SUBE

Canalizacion que baja



BJ

IE_BAJA

Canalizacion que sube y baja



S/B

IE_SUBE_BAJA

Punto de puesta a tierra



PT

IE_TIERRA

Identificador de circuito



C01

IE_CIRCUITO

Cajas rectangulares con codigo interior. Dimensiones y materiales: definir en el proyecto.

Convenciones de proyecto. Dimensiones del simbolo distintas de las del equipo.
EI: insertar | EIESCALA | EIEDITA | EIGIRA | EINUMERA | EIRUTA

1:50 | A3 | v1.0 | 03

DATA Y COMUNICACIONES

IC | Comunicaciones | BLOQUES EDITABLES | MODELO EN METROS

Salida simple de data RJ45



D1

IC_DATA_SIMPLE

Salida doble Cat 6A - 2 RJ45



D2

IC_DATA_DOBLE

Salida de voz



V1

IC_VOZ

Salida combinada voz / data



VD1

IC_VOZ_DATA

Punto de acceso Wi-Fi



AP1

IC_AP

Camara CCTV tipo domo



CD1

IC_CAM_DOMO

Camara CCTV tipo bala



CB1

IC_CAM_BALA

Camara CCTV tipo PTZ



CZ1

IC_CAM_PTZ

Punto de control de acceso



CA1

IC_CONTROL_ACCESO

Lector de tarjetas



LT1

IC_LECTOR

Cerradura electromagnetica



EM1

IC_CERRADURA

Pulsador de salida



PS1

IC_PULSADOR

Rack de comunicaciones



RK1

IC_RACK

Gabinete de comunicaciones



GC1

IC_GABINETE

Patch panel



PP1

IC_PATCH_PANEL

Switch de comunicaciones



SW1

IC_SWITCH

Caja de paso de comunicaciones



IC_CAJA

Salida de fibra optica



FO1

IC_FO_SALIDA

Interconexion de fibra optica



FI1

IC_FO_INTERCONEXION

D2 = 2 conectores RJ45 Cat 6A. Equipo, cable, montaje y separaciones: segun proyecto.

Convenciones de proyecto. Dimensiones del simbolo distintas de las del equipo.
EI: insertar | EIESCALA | EIEDITA | EIGIRA | EINUMERA | EIRUTA

1:50 | A3 | v1.0 | 04

DETECCION Y ALARMA

DACI | Incendios | BLOQUES EDITABLES | MODELO EN METROS

Detector de humo



DH1

DACI_HUMO

Detector termico



DT1

DACI_TERMICO

Detector multicriterio



DM1

DACI_MULTICRITERIO

Detector de humo para ductos



DD1

DACI_DUCTO

Estacion manual de alarma



EM1

DACI_ESTACION

Sirena de alarma



SA1

DACI_SIRENA

Luz estroboscopica



LE1

DACI_ESTROBO

Sirena con luz estroboscopica



SE1

DACI_SIRENA_ESTROBO

Panel central de alarma / FACP



FACP1

DACI_FACP

Panel repetidor



PR1

DACI_REPETIDOR

Modulo de monitoreo



MM1

DACI_MONITOREO

Modulo de control



MC1

DACI_CONTROL

Modulo aislador



AI1

DACI_AISLADOR

Fuente auxiliar de alimentacion



FA1

DACI_FUENTE

Caja de paso DACI



DACI_CAJA

Interfaz de supervision / control



IF1

DACI_INTERFAZ

SLC: deteccion / direccionamiento. NAC: notificacion. Sin redes hidraulicas contra incendios.

Convenciones de proyecto. Dimensiones del simbolo distintas de las del equipo.
EI: insertar | EIESCALA | EIEDITA | EIGIRA | EINUMERA | EIRUTA

CANALIZACIONES ELECTRICAS

CANALIZACIONES | MATERIAL / SISTEMA / CIRCUITO | BLOQUES EDITABLES | MODELO EN METROS

EMT Ø16 mm

EMT Ø16 mm — EMT Ø16 mm — EMT Ø16 mm — EMT Ø16 mm

EMT Ø20 mm

EMT Ø20 mm — EMT Ø20 mm — EMT Ø20 mm — EMT Ø20 mm

EMT Ø25 mm

EMT Ø25 mm — EMT Ø25 mm — EMT Ø25 mm — EMT Ø25 mm

EMT Ø32 mm

EMT Ø32 mm — EMT Ø32 mm — EMT Ø32 mm — EMT Ø32 mm

EMT Ø40 mm

EMT Ø40 mm — EMT Ø40 mm — EMT Ø40 mm — EMT Ø40 mm

EMT Ø50 mm

EMT Ø50 mm — EMT Ø50 mm — EMT Ø50 mm — EMT Ø50 mm

PVC Ø16 mm

PVC Ø16 mm — PVC Ø16 mm — PVC Ø16 mm — PVC Ø16 mm

PVC Ø20 mm

PVC Ø20 mm — PVC Ø20 mm — PVC Ø20 mm — PVC Ø20 mm

PVC Ø25 mm

PVC Ø25 mm — PVC Ø25 mm — PVC Ø25 mm — PVC Ø25 mm

PVC Ø32 mm

PVC Ø32 mm — PVC Ø32 mm — PVC Ø32 mm — PVC Ø32 mm

PVC Ø40 mm

PVC Ø40 mm — PVC Ø40 mm — PVC Ø40 mm — PVC Ø40 mm

PVC Ø50 mm

PVC Ø50 mm — PVC Ø50 mm — PVC Ø50 mm — PVC Ø50 mm

CORR Ø16 mm

CORR Ø16 mm — CORR Ø16 mm — CORR Ø16 mm — CORR Ø16 mm

CORR Ø20 mm

CORR Ø20 mm — CORR Ø20 mm — CORR Ø20 mm — CORR Ø20 mm

CORR Ø25 mm

CORR Ø25 mm — CORR Ø25 mm — CORR Ø25 mm — CORR Ø25 mm

CORR Ø32 mm

CORR Ø32 mm — CORR Ø32 mm — CORR Ø32 mm — CORR Ø32 mm

CORR Ø40 mm

CORR Ø40 mm — CORR Ø40 mm — CORR Ø40 mm — CORR Ø40 mm

CORR Ø50 mm

CORR Ø50 mm — CORR Ø50 mm — CORR Ø50 mm — CORR Ø50 mm

FMC Ø16 mm

FMC Ø16 mm — FMC Ø16 mm — FMC Ø16 mm — FMC Ø16 mm

FMC Ø20 mm

FMC Ø20 mm — FMC Ø20 mm — FMC Ø20 mm — FMC Ø20 mm

FMC Ø25 mm

FMC Ø25 mm — FMC Ø25 mm — FMC Ø25 mm — FMC Ø25 mm

FMC Ø32 mm

FMC Ø32 mm — FMC Ø32 mm — FMC Ø32 mm — FMC Ø32 mm

FMC Ø40 mm

FMC Ø40 mm — FMC Ø40 mm — FMC Ø40 mm — FMC Ø40 mm

FMC Ø50 mm

FMC Ø50 mm — FMC Ø50 mm — FMC Ø50 mm — FMC Ø50 mm

MODO / MONTAJE: EMP, ADO, SUSP, PISO, PARED, TECHO, SUBT. Rotule con EIROTULA.
Los diametros son opciones de biblioteca; no constituyen dimensionamiento de circuitos.

Convenciones de proyecto. Dimensiones del simbolo distintas de las del equipo.
EI: insertar | EIESCALA | EIEDITA | EIGIRA | EINUMERA | EIRUTA

RUTAS DE COMUNICACIONES Y DACI

CANALIZACIONES | MATERIAL / SISTEMA / CIRCUITO | BLOQUES EDITABLES | MODELO EN METROS

U/FTP CAT6A

U/FTP CAT6A — U/FTP CAT6A — U/FTP CAT6A — U/FTP CAT6A

F/UTP CAT6A

F/UTP CAT6A — F/UTP CAT6A — F/UTP CAT6A — F/UTP CAT6A

FO

FO — FO — FO — FO

BANDEJA COM

BANDEJA COM — BANDEJA COM — BANDEJA COM — BANDEJA COM

CCTV

CCTV — CCTV — CCTV — CCTV

ACCESO

ACCESO — ACCESO — ACCESO — ACCESO

COM EMT

COM EMT — COM EMT — COM EMT — COM EMT

COM PVC

COM PVC — COM PVC — COM PVC — COM PVC

COM CORR

COM CORR — COM CORR — COM CORR — COM CORR

SLC

SLC — SLC — SLC — SLC

NAC

NAC — NAC — NAC — NAC

ALIM DACI

ALIM DACI — ALIM DACI — ALIM DACI — ALIM DACI

SUP DACI

SUP DACI — SUP DACI — SUP DACI — SUP DACI

MOD DACI

MOD DACI — MOD DACI — MOD DACI — MOD DACI

RED FACP

RED FACP — RED FACP — RED FACP — RED FACP

DACI EMT

DACI EMT — DACI EMT — DACI EMT — DACI EMT

DACI PVC

DACI PVC — DACI PVC — DACI PVC — DACI PVC

DACI CORR

DACI CORR — DACI CORR — DACI CORR — DACI CORR

MODO / MONTAJE: EMP, ADO, SUSP, PISO, PARED, TECHO, SUBT. Rotule con EIROTULA.
Los diametros son opciones de biblioteca; no constituyen dimensionamiento de circuitos.

Convenciones de proyecto. Dimensiones del simbolo distintas de las del equipo.
EI: insertar | EIESCALA | EIEDITA | EIGIRA | EINUMERA | EIRUTA