

Övning 6 - Kundvagnen (Shopping Cart)

I den här uppgiften ska ni hjälpa en e-handel att hantera produkter i en kundvagn. Ni kommer att utgå från en färdig lista (array) med produkter och bygga logik för att filtrera, beräkna och visa datan i webbläsaren.

Startdata (Klistra in i er JS-fil):

```
const produkter = [  
  { id: 1, namn: "Kodnings-kaffemugg", pris: 149, kategori:  
    "Merch" },  
  { id: 2, namn: "Mekaniskt Tangentbord", pris: 1299, kategori:  
    "Hårdvara" },  
  { id: 3, namn: "Ergonomisk Mus", pris: 799, kategori:  
    "Hårdvara" },  
  { id: 4, namn: "Klistermärke 'JS is King'", pris: 29,  
    kategori: "Merch" },  
  { id: 5, namn: "Skärmrengöring", pris: 89, kategori:  
    "Tillbehör" },  
  { id: 6, namn: "4K Webbkamera", pris: 1495, kategori:  
    "Hårdvara" },  
  { id: 7, namn: "Stilren Musmatta (Stor)", pris: 249, kategori:  
    "Tillbehör" },  
  { id: 8, namn: "Programmerar-hoodie", pris: 599, kategori:  
    "Merch" },  
  { id: 9, namn: "USB-C Hub (6-i-1)", pris: 449, kategori:  
    "Hårdvara" },  
  { id: 10, namn: "Blåljusglasögon", pris: 349, kategori:  
    "Tillbehör" }  
];
```

Nivå 1: Grundläggande JS & Array-metoder

Den här nivån testar variabler, arrow functions och array-metoder i konsolen.

1. Använd **.filter()** för att skapa en ny array som bara innehåller produkter från kategorin "Hårdvara". Logga resultatet i konsolen med `console.log()`.
2. Använd **.map()** för att skapa en array med produktnamn där alla bokstäver är **stora (VERSALER)**.
3. Använd **.reduce()** för att beräkna det totala priset för alla produkter i hela kundvagnen. Logga summan i konsolen.

Nivå 2: DOM-manipulation & Händelser

Den här nivån flyttar koden från konsolen och ut i HTML-vyn.

1. Skapa en enkel HTML-sida med en knapp (`<button id="btn-visa">Visa produkter</button>`) och en tom lista (`<ul id="produkt-lista"></ul>`).
2. Koppla en händelselyssnare (`addEventListener`) med en **Arrow Function** till knappen.
3. När man klickar på knappen ska skriptet loopa igenom `produkter`-arrayen (tips: använd `.forEach()` eller `.map()`) och skapa ett nytt `<li>`-element för varje produkt som läggs till i listan i HTML.
4. Texten i varje `<li>` ska visa produktens namn och pris (t.ex: *"Ergonomisk Mus - 799 kr"*).

Nivå 3: Full interaktivitet & `e.target`

Den här nivån utmanar studenterna att använda händelse-objektet för att ändra i DOM:en.

1. Uppdatera din loop från Nivå 2 så att det skapas en **"Ta bort"-knapp** inuti eller direkt bredvid varje `<li>`-element på skärmen.
2. Lägg till en händelselyssnare på dessa "Ta bort"-knappar.
3. När en student klickar på en specifik "Ta bort"-knapp ska de använda **`e.target`** för att hitta just det HTML-elementet (eller dess förälder-tagga via `.parentElement`) och radera det från skärmen med `.remove()`.