

Reglage Supabase pour creer un nouveau pressing

Objectif

Chaque pressing doit avoir son propre pressing_id. Le compte admin et le compte superviseur du meme pressing doivent partager exactement ce meme pressing_id.

1. Creer le pressing

Dans Supabase > SQL Editor, executer :

```
insert into pressings (name, owner_email)
values ('NOM_DU_PRESSING', 'admin@nouveaupressing.com')
returning id;
```

Copier l'id retourne par Supabase. Exemple :

8f3b2c10-4a9e-41e3-8f21-123456789abc

2. Creer les utilisateurs

Aller dans Authentication > Users, puis creer deux utilisateurs :

admin@nouveaupressing.com
superviseur@nouveaupressing.com

3. Donner le role admin

Remplacer l'id, le nom et l'email, puis executer :

```
update auth.users
set raw_app_meta_data = coalesce(raw_app_meta_data, '{}::jsonb')
||
'{"role":"admin","pressing_id":"8f3b2c10-4a9e-41e3-8f21-123456789abc","pressing_name":"NOM_DU_PRESSING"}::jsonb'
where email = 'admin@nouveaupressing.com';
```

4. Donner le role superviseur

Remplacer l'id, le nom et l'email, puis executer :

```
update auth.users
set raw_app_meta_data = coalesce(raw_app_meta_data, '{}::jsonb')
||
'{"role":"supervisor","pressing_id":"8f3b2c10-4a9e-41e3-8f21-123456789abc","pressing_name":"NOM_DU_PRESSING"}::jsonb'
where email = 'superviseur@nouveaupressing.com';
```

5. Verifier

Executer :

```
select email, raw_app_meta_data
from auth.users
where email in ('admin@nouveaupressing.com', 'superviseur@nouveaupressing.com');
```

Les deux comptes doivent avoir le meme pressing_id. Si les pressing_id sont differents, ils ne verront pas les memes tickets.