

Analice ¿Cuántos errores se puede encontrar, para ejecutar la BD? * 3 puntos CREATE DATABASE VENTAS
ON
NAME='VENTAS',
FILNAME='D:\SESION_1\VENTAS.MDF',
sise=4MB,
MAXSISE=16MB,
FILEGHOWT=40%
LOGON
NAME='VENTAS_log',
FILNAME='D:\SESION_1\VENTAS.ldf',
sise=4MB,
Maxsise=16mb,
Fileghowt=3mb
O 10
O 15
13
No existe errorers
○ 18
O 14

Listar los archivos FileGroups de la Base de Datos 2 puntos
○ SELECT * FROM sis.sysfilegroups
SELECT * FROM syssysfilegroups
SELECT FROM * sys.sysfilegroups
SELECT * FROM sys.sysfilegroups
Borrar la selección
Listar las Bases de Datos del sqlserver: 2 puntos
SELECT * FROM syssydatabases
SELECT * FROM sys,sysdatabases
SELECT * FROM sys.sysdatabases
SELECT * FROM sys.sydatabases
Borrar la selección
Son una capa intermedia de objetos, que se encargan de "mapear" * 2 puntos archivo de datos/log a un determinado archivo BD.
archivo de datos/log a diri determinado archivo bb.
Filegroups
Base de Datos
Restricciones
○ Schema
○ Roles

Crea un login de nombre Especialista con password=123056 2 puntos
create_login Especialista with password=123056
oreate login Especialista with password=='123056'
create login Especialista with password='123056'
oreate Especialista login with password='123056'
Borrar la selección
Visualiza la estructura de la Base de Datos Negocio 2 puntos
○ SP_HELPDB BD_Negocios
○ SP_HELPBD_Negocio
SP_HELPDB Negocios
○ HELPDB_SP_ BD Negocio
SP_HELPDB Negocio
Borrar la selección
Agregando FileGroups en la Base de Datos VENTAS llamada PERI_1 * 2 puntos
Seleccione lo correcto:
ALTER DATABASE VENTAS ADD FILEGROUP DATA_1
ALTER DATABASE VENTAS PERI_1 ADD FILEGROUP
ALTER DATABASE VENTAS ADD PERI_1 FILEGROUP
ALTER DATABASE VENTAS ADD FILEGROUP PERI_1

No se puede eliminar una base de datos si esta tiene un snapshot * 2 puntos creado.
Verdadero
○ Falso
○ N:A
Del siguiente código evalúa cuantos errores existe para la ejecución 2 puntos de la siguiente tabla:
CREATE TABLE [dbo].[AsientoAvion](
[Id] [int] IDENTITI(1,1) NOT NULL, [IdAvion] [int NULL
[Nombre] [nvachar](10) NULL
[Activo] [bit] NULL, CONTRAINT [PK_AsientoAvion] PRIMARY CLUSTERED
(
[Id] ASC)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON,
ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]) ON [PRIMARY]
GO
O 6
O 9
O 10
O 7
● 8
No existe errores
Borrar la selección
Otorgar permisos para el usuario Administrador, para crear tablas en la 1 punto BD_biblioteca
GRANT create_table do Administrador
GRANT create table a Administrador
GRANT create table to Administrador
Borrar la selección