```
¿Qué es un branch o una rama en Git?
Un repositorio aparte del master donde puedes trabajar en paralelo.
Cuando hay un conflicto entre archivos lo mejor es:
Crear una rama de experimento, arreglar ahí el conflicto, hacer commit
y luego merge con la rama original.
REPASAR CLASE
En un repositorio público en GitHub, ¿qué puede hacer los
colaboradores?
Solo hacer pull requests y con permiso del dueño hacer push/pull,
crear ramas, etc.
REPASAR CLASE
¿Qué comando muestra las últimas 5 líneas de texto de un
documento?
tail -n 5 mi_texto
Para buscar todas las imágenes png dentro de nuestra computadora
podemos ejecutar:
find / -name *.png
¿Qué contiene el archivo manage.py?
El código que hace que el comando django-admin funcione, y permite
también ejecutar comandos específicos sobre el proyecto.
¿Cuál de los siguientes comandos, para crear una aplicación en
Django, está escrito correctamente?
python manage.py startapp polls
¿Cuál de los siguientes métodos devuelve todos los registros de una
tabla?
model.objects.all
¿Cuál de los siguientes comandos, para inicializar un super usuario en
el administrador de Django, está escrito correctamente?
python manage.py createsuperuser
10.
¿Qué es una view o vista?
Una página web pública de nuestro proyecto.
11.
Una vista es responsable de una de dos cosas:
```

```
Ambas son correctas
12.
En Django se pueden crear tests tanto para Modelos como para
Vistas. Esto es:
Verdadero
¿Cuál será el resultado del siguiente bloque de código?
\mathbf{b} = \{2,3\}
print(a | b)
{1,2,3}
14.
¿Cuál de las siguientes estructuras de datos es mutable?
List
15.
¿Cuál es la función del siguinte bloque de código: if name
Nos informa si el archivo se está ejecutando como script o como
módulo.
16.
¿Cuál es la forma correcta de generar una lista usando comprensión
de listas en Python?
17.
¿Para qué sirve type () en Python?
Indica el tipo de dato de una variable u objeto.
18.
¿Qué obtenemos al utilizar el operador + en strings? Por ejemplo:
Hola,' + "" + 'Platzinauta'
Se concatena las cadenas de texto.
¿Cuál es el resultado de la siguiente comparación en Python?
8000 > 3330
20.
¿Para qué se utilizan condicionales como if en un programa?
Para que el programa decida ejecutar una parte del programa con
base en si se cumple una condición.
21.
¿Cuál es el resultado de la siguiente condicional en Python?
```

```
city = 'NY'
if city == 'NY':
   print("Welcome to New York City")
```

Welcome to New York City

22.

¿Para qué se utiliza el método lower () en Python?

Para pasar toda un string a minúsculas.

23.

¿Cuál es la principal diferencia entre una tupla y una lista en Python? Las tuplas son inmutables y en las listas sí podemos modificar sus elementos.

24.

¿Cuál es la diferencia entre un ciclo for y un while?

Con el ciclo for tenemos definido cuántas veces iteramos, mientras que en el while es indefinido hasta que se cumpla la condición que indica.

25.

¿Con qué comando activamos entornos virtuales en Python 3? source [ruta del entorno virtual]/bin/activate 26.

¿Con qué comando instalamos el paquete FastAPI en su última versión estable (sin importar la fecha en que se ejecute ni las viejas o nuevas versiones que se desarrollen de FastAPI).

pip install fastapi

77

Git y GitHub son herramientas indispensables para trabajar en equipo cuando usamos Python.

Verdadero

28.

¿Qué nombre debe tener la clase para realizar configuraciones en un esquema de Pydantic?

Config

29.

¿Qué parámetro debes usar para indicar el código de estado que devolverá una ruta?

status_code

30.

¿Cuál es la mayor ventaja de usar SQLAlchemy? Facilita el acceso a bases de datos relacionales mediante el mapeo de tablas a clases