



P0 验收演示脚本



P0 GO/NOT-GO 的唯一判准。代码写完 ≠ P0 完成;走完本页 13 步且第 11/12/13 步全部通过,P0 才算 GO。在任务看板将本页设为 P0 随身带的验收凭据。

§1 验收前提

- staging 环境可访问(不能用 production)
- staging Supabase 中无真实用户数据(可重置)
- 浏览器准备两个独立 session(主 session + 匿名 session)
- AJV CLI 或 `pnpm tsx scripts/validate-mspf.ts` 可用
- 有一个空的 GitHub 测试账号可供 OAuth

§2 13 步演示脚本

#	步骤	预期结果	关联 ADR / 任务
1	访问 <code>/</code> ,点 Sign in, 走 GitHub OAuth	创建新用户; <code>profiles</code> 表出现一行;audit 7 字段完整	ADR-019
2	进入 onboarding;输入 username <code>demo01</code> ;跳过「选 3 部最爱」	username 唯一性检查通过; <code>onboarding_completed=true</code>	Task 06
3	点 + 添加 → 选书 → 搜索《The Pragmatic Programmer》→ 选命中项 → 确认	Provider 返回结果;创建 work + edition + entry;status= <code>want_to_read</code>	Registry, Provider Adapter
4	该条目页 → 状态改为「在读」→ 记录进度:120/352 页,带简语「今天一口气读到第 6 章」	<code>progress_log</code> 新增一行;Dashboard「继续阅读」出现该书	i18n <code>progress.book.label_session</code>
5	• 添加 → 选电影 → 搜《The Matrix》→ 创建条目	movie registry 成功生效;不报「hardcoded book」错	不变量 #2
6	该条目 → 「看完」→ 评 4.5 星 → 完成日期默认今天	rating 以 0.5 步长存储; <code>finished_at</code> 有值	ADR-038

#	步骤	预期结果	关联 ADR / 任务
7	返回书条目 → 加标签 <code>技术书</code> 、 <code>重读</code>	多选标签保存;标签部门不与其他用户数据交叉	RLS
8	书条目 → 「私密笔记」面板 → 写「第6章让我重新思考 DRY。」 → <code>visibility=private</code>	<code>private_note</code> 有值;不出现在任何公开响应中	安全红线
9	访问 Dashboard	empty state 消失;Continue reading / Recent finished / Completed this year 均出现正确计数	i18n <code>ui.dashboard.*</code>
10	设置 → 公开主页 → 选 Top-3(可重复选识别)	<code>public_top3</code> 与 <code>public_visibility</code> 保存	Task 14
11	匿名浏览器访问 <code>/u/demo01</code>	看到 Top-3、公开评分与状态;看不到私密笔记;页面源码中也搜不到「重新思考 DRY」	● 红线用例
12	设置 → 「导出我的数据」 → 下载 zip → 解压 → <code>pnpm tsx scripts/validate-mspf.ts data.json</code>	schema 校验通过;包含上述书/电影/进度/笔记/标签	MSPF schema
13	设置 → 注销 → 选「导出后删除(推荐)」 → 确认	账号删除; <code>/u/demo01</code> 返 404;重新注册可再取 <code>demo01</code>	Task 20, GDPR

§3 红线项验证(不过则 PO 必须重做)

- 步 11:匿名请求 `/u/demo01` 不能出现 `private_note` 任何片段(包括 HTML、JSON 响应、`__NEXT_DATA__`)
- 步 12:MSPF 导出不能包含其他用户数据、不能包含服务端 secret
- 步 13:注销后以同一 GitHub OAuth 重新登录,不能看到旧数据(验证硬删而非软删)

这三项由人手 + 自动脚本双重验证。

§4 自动化脚本骨架

```
// scripts/p0-acceptance.ts (Playwright 骨架)
import { test, expect } from "@playwright/test"

test("P0 acceptance: 13-step happy path", async ({ browser }) => {
  const ownerCtx = await browser.newContext()
  const owner = await ownerCtx.newPage()
```

```

// 步 1-2: 注册 + onboarding
await owner.goto("/")
// ... OAuth 可以用 storageState 预设
await owner.fill("[name=username]", "demo01")
await owner.click("text=跳过")

// 步 3-9: 书 + 电影 + 笔记 + dashboard ...
// ...

// 步 11: 匿名 session 验证公开页不泄露
const anonCtx = await browser.newContext({ storageState: undefined
})
const anon = await anonCtx.newPage()
await anon.goto("/u/demo01")
const html = await anon.content()
expect(html).not.toContain("重新思考 DRY")
expect(html).not.toMatch(/private_note/i)

// 步 12: MSPF
// ... download + ajv validate

// 步 13: 注销
// ... confirm 404 on /u/demo01
})

```

P0 完全自动化不是 Task 01-20 必需,但步 11/12/13 的验证脚本是硬要求。

§5 NOT-GO 判定

任一达成即判 P0 NOT-GO:

- 步 11 泄露任何 private_note
- 步 12 MSPF 文件未通过 AJV 校验、或包含其他用户数据
- 步 13 后 `/u/demo01` 仍可访问、或表中仍能查到残留记录(审计表除外)
- 任何一步需要临时关闭 RLS 才能走通
- 完成脚本过程中被迫使用 service role key

§6 交付产物

验收结束后 Agent 提交:

- `acceptance/p0-run-<date>.md`: 逐步勾选 + 截图 + 脚本输出
- `acceptance/p0-mspf-<date>.json`: 本次导出的 MSPF 样本(对外分享前需脱敏或使用 demo 账号)
- 任务看板 Task 20 状态 → Done,附上面两个文件链接