SIGAA | Base de datos en servidor

Registro de ejecución - 15 de octubre de 2026

Resultado confirmado

PostgreSQL 16.15 está funcionando en Docker en el Mac 100.110.99.17. Se reutilizó el contenedor sigaa-db-1 y el volumen persistente sigaa_postgres_data. No se creó una segunda base ni se reemplazó el volumen. La base existente se llama sigaa y utiliza el modelo escolar.

Respaldo y migración

Se guardó un respaldo completo en formato pg_dump -Fc y se restauró sin errores en una base temporal independiente. Tras comprobar la restauración se eliminó únicamente esa base temporal; los respaldos se conservan. Se aplicaron las migraciones aditivas 006 y 007 del commit 62fbcba. No se ejecutó de nuevo la conversión 003. security_schema quedó en 1; schema_version conserva el marcador histórico 0.5.0.

Comprobaciones realizadas

Contenedor saludable tras reiniciar; volumen conservado; tres reglas de alerta presentes; tablas de sesiones y límites de acceso disponibles. Se verificó una consulta SQL desde la API antigua antes de detenerla. Había cero usuarios, estudiantes y matrículas: no se crearon cuentas ni datos ficticios. La base de datos no equivale a una aplicación completa desplegada.

Acceso y aislamiento

El puerto 5432 no tiene publicación en el Mac ni en Internet. El contenedor está conectado exclusivamente a sigaa_database_private, una red Docker interna. Solo los contenedores que el administrador conecte podrán utilizarla. SSH hacia el Mac cifra la administración. No se habilitó TLS en PostgreSQL: la conexión dentro de Docker no debe describirse como cifrada. No se distribuyeron credenciales al equipo ni se rotaron las existentes.

Aplicación anterior detenida

Docker había arrancado automáticamente sigaa-api-1 y sigaa-web-1, una versión antigua con puertos 3000 y 8088 publicados en todas las interfaces. Se detuvieron y se desactivó su reinicio automático para no exponer esa demo. Sus contenedores e imágenes se conservaron. No se modificaron las bases ni aplicaciones ajenas a SIGAA.

Operación y pendientes

Docker Desktop debe estar iniciado y el Mac debe permanecer encendido. La base tiene política unless-stopped; puede iniciarse con docker start sigaa-db-1. El aislamiento actual está aplicado al contenedor: no ejecutar el Compose antiguo porque podría recrear su red anterior. Falta desplegar la API y web actuales con una configuración reproducible, configurar HTTPS y cuentas reales, rotar las credenciales heredadas y definir respaldos periódicos. No se declara cerrado el Sprint 3 ni aprobada la revisión del Product Owner.

Ubicación de los respaldos

/Users/joellopez/Services/sigaa-deployment-20261015/
pre-migration.dump y post-migration.dump. Directorio privado (700), archivos de respaldo con permisos 600. Los respaldos no se suben a Git ni a Jira. Las migraciones utilizadas también se conservan en ese directorio.