NIGHTFLOW VIP

ENTERPRISE CLOUD ARCHITECTURE · OPERATIONS MANUAL

MANUAL TÉCNICO DE SISTEMAS

Módulo Personal, Meseros & Roles de Sala

Especificación del Modelo de Seguridad RBAC, Ciclo de Vida de Credenciales,
Custom Claims Mínimos, Zonificación de Mesas y Revocación Escalonada de Sesiones.

COMPONENTE	COLECCIÓN	JWT CLAIMS	SEGURIDAD
StaffManager.tsx	`staff/{uid}`	**< 300 Bytes**	**AGENTS §2.3 / §8**

SECCIÓN 1 Estructura del Componente y Modelo de Datos

El componente `src/components/club/dashboard/StaffManager.tsx` gestiona la identidad y privilegios del personal dentro del espacio de nombres privado del club:

```
{
  "uid": "usr_staff_8849b",
  "businessId": "club_barahunda",
  "name": "Sofía Paredes",
  "email": "sofia.staff@clubbarahunda.com",
  "whatsapp": "+593991234567",
  "role": "waiter | door | finance | manager | owner",
  "status": "ACTIVE | SUSPENDED | REVOKED",
  "assignedZones": ["VIP Stage", "Palco Presidencial"],
  "createdAt": "2026-10-10T12:00:00.000Z",
  "updatedAt": "2026-10-12T14:20:00.000Z"
}
```

SECCIÓN 2 Matriz de Privilegios RBAC y Custom Claims (AGENTS §2.3)

De conformidad estricta con la Sección 2.3 de AGENTS.md, el token JWT de Firebase Auth solo contiene datos de alcance global (`platformRole` y `claimsVersion`), evitando exceder los 300 bytes. Los permisos específicos del club se resuelven contra Firestore en cada operación:

ROL EN EL CLUB	PERMISOS EN FIRESTORE	ACCIONES EN LA INTERFAZ
`owner`	Acceso completo de lectura y escritura en todas las subcolecciones del negocio.	Gestión de cuentas bancarias, pasarelas de pago, tarifas y configuración global.
`manager`	Lectura total; escritura en `events`, `resources`, `staff` y `conciergeRequests`.	Supervisión de sala, asignación de zonas, resolución de incidentes de puerta.
`finance`	Lectura de reservas; ejecución de la Cloud Function `settleTableTab`.	Cierre de comandas, recepción de pagos en efectivo/tarjeta y emisión de comprobantes.
`door`	Lectura de tickets; escritura en `attendanceSessions` vía Cloud Run.	Escaneo de pases criptográficos JWS, registro de check-in y salidas temporales.
`waiter`	Lectura de reservas filtradas por `assignedZones`; actualización de `conciergeRequests`.	Recepción de pedidos de botellas de sus mesas y cambio de estado a “Completada”.

SECCIÓN 3 Protocolo de Revocación y Botón de Pánico (AGENTS §8)

- Suspensión Inmediata: Si una terminal o empleado queda comprometido, la mutación de `status` a `SUSPENDED` o `REVOKED` en `businesses/{businessId}/staff/{uid}` invalida instantáneamente su sesión mediante reglas de seguridad de Firestore en menos de 200 ms.
- Revocación de Puerta: El servicio de Cloud Run verifica el `revocationVersion` activo del negocio antes de procesar cualquier check-in online u offline.